



HP LaserJet P3005 系列打印机

用户指南



HP LaserJet P3005 系列打印机

用户指南



版权与许可

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

未经事先书面许可，严禁进行任何形式的复制、改编或翻译，除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

HP 产品及服务的保修仅以随该产品及服务提供的书面保修声明为准。本文所述任何内容不应被视为附加保修。对任何技术或编辑错误或者本文所述内容的遗漏，HP 不承担任何责任。

部件号：Q7812-90934

Edition 1, 10/2006

商标声明

Adobe®、Acrobat® 和 PostScript® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国的注册商标。

Microsoft®、Windows® 和 Windows NT® 均为 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

ENERGY STAR® 和 ENERGY STAR 徽标® 均为美国环保署在美国的注册标志。



目录

1 设备基本信息

设备比较	2
功能比较	3
打印机视图	5
设备部件	5
接口端口	6
设备软件	7
支持的操作系统	7
支持的打印机驱动程序	7
选择正确的打印机驱动程序	7
驱动程序自动配置	8
立即更新	8
HP 驱动程序预配置	8
打印设置优先级	8
打开打印机驱动程序	9
用于 Macintosh 计算机的软件	9
从 Macintosh 操作系统中删除软件	10
实用程序	10
HP Web Jetadmin	10
内嵌式 Web 服务器	10
HP Easy Printer Care 软件	11
支持的操作系统	11
支持的浏览器	11
其它组件和实用程序	11

2 控制面板

概述	14
控制面板布局	15
使用控制面板菜单	17
使用菜单	17
显示如何操作菜单	18
检索作业菜单	19
信息菜单	20
纸张处理菜单	21
配置设备菜单	22
打印子菜单	22
打印质量子菜单	24
系统设置子菜单	26
I/O 子菜单	28

复位子菜单	29
诊断菜单	30
维修菜单	31
更改设备控制面板配置设置	32
更改控制面板设置	32
更改控制面板设置	32
显示地址	32
纸盘动作选项	33
休眠延迟	33
个性	34
可清除警告	34
自动继续	35
碳粉盒碳粉不足	35
碳粉盒碳粉耗尽响应	35
卡塞恢复	36
RAM 磁盘	36
语言	37

3 输入/输出 (I/O) 配置

并行配置	40
USB 配置	41
连接 USB 电缆	41
网络配置	42
从控制面板手动配置 TCP/IP 参数	42
设置 IPv4 地址	42
设置子网掩码	42
设置默认网关	43
禁用网络协议（可选）	43
禁用 IPX/SPX	44
禁用 AppleTalk	44
禁用 DLC/LLC	44
增强 I/O (EIO) 配置	45
HP Jetdirect EIO 打印服务器	45

4 介质和纸盘

一般介质准则	48
避免使用的纸张	48
可损坏设备的纸张	48
一般介质规格	49
介质注意事项	50
信封	50
双侧接缝的信封	50
带粘性封条或封盖的信封	50
信封边距	51
信封存放	51
标签	51
标签结构	51
投影胶片	51
卡片纸和重磅介质	52

卡片纸结构	52
卡片纸准则	52
信头纸和预印表格	52
选择打印介质	54
支持的介质尺寸	54
支持的介质类型	55
打印和纸张存放环境	56
装入介质	57
装入纸盘 1（多用途纸盘）	57
自定义纸盘 1 操作	59
装入纸盘 2 和可选纸盘 3	59
装入特殊介质	61
控制打印作业	62
来源	62
类型和尺寸	62
选择出纸槽	63
打印到顶部出纸槽	63
打印到后出纸槽	64

5 打印

使用 Windows 设备驱动程序中的功能	66
创建和使用快速设置	66
使用水印	67
调整文档大小	67
从打印机驱动程序设置自定义纸张尺寸	67
使用不同纸张和打印封面	68
打印空白的第一页	68
在一张纸上打印多个页面	68
在纸张两面打印	69
使用自动双面打印	69
手动双面打印	70
双面打印的布局选项	70
使用维修选项卡	71
使用 Macintosh 设备驱动程序中的功能	72
创建和使用预置	72
打印封面	72
在一张纸上打印多个页面	72
在纸张两面打印	73
取消打印作业	75
从打印机控制面板停止当前打印作业	75
从软件程序停止当前打印作业	75
管理存储的作业	76

6 管理和维护设备

使用信息页	78
配置电子邮件警报	79
使用 HP Easy Printer Care 软件	80
打开 HP Easy Printer Care 软件	80
HP Easy Printer Care 软件各部分	80

使用内嵌式 Web 服务器	82
通过网络连接打开内嵌式 Web 服务器	82
内嵌式 Web 服务器各部分	82
使用 HP Web Jetadmin 软件	84
使用适用于 Macintosh 的 HP Printer Utility	85
打开 HP Printer Utility	85
HP Printer Utility 功能	85
管理耗材	87
耗材寿命	87
打印碳粉盒大致更换时间间隔	87
管理打印碳粉盒	87
打印碳粉盒存放	87
使用原装 HP 打印碳粉盒	87
HP 对非 HP 打印碳粉盒的策略	87
打印碳粉盒鉴别	88
HP 打假热线和网站	88
更换耗材和部件	89
耗材更换准则	89
更换打印碳粉盒	89
清洁设备	92
清洁外部	92
清洁送纸道	92
7 故障排除	
问题解决检查清单	94
影响设备性能的因素	94
问题解决流程图	95
步骤 1: 控制面板显示屏上是否显示“就绪”？	95
步骤 2: 您能打印配置页吗？	95
步骤 3: 是否能从程序打印？	96
步骤 4: 作业是否按预期方式打印？	96
步骤 5: 设备是否选择了纸盘？	97
解决一般打印问题	99
控制面板消息类型	102
控制面板消息	103
卡纸常见原因	116
卡塞位置	117
卡塞恢复	117
清除卡纸	118
从进纸盘区域清除卡纸	118
清除打印碳粉盒区域中的卡纸	119
从出纸槽区域清除卡纸	120
从可选双面打印机清除卡纸	122
解决重复卡纸	123
解决打印质量问题	125
与介质有关的打印质量问题	125
与环境有关的打印质量问题	125
与卡纸有关的打印质量问题	125
图像缺陷示例	125

打印颜色浅（部分页面）	127
打印浓度淡（整个页面）	127
斑点	127
丢字	128
线条	128
灰色背景	128
碳粉污迹	129
松散的碳粉	129
重复缺陷	130
重复图像	130
变形字符	130
页面倾斜	131
卷曲或呈波形	131
皱纹或折痕	132
白色垂直线	132
胎迹	133
黑底上的白色斑点	133
分散的线条	133
模糊打印	134
随机图像重复	134
解决网络打印问题	135
解决常见的 Windows 问题	136
解决常见的 Macintosh 问题	137
解决 Linux 问题	140
解决常见的 PostScript 问题	141
一般问题	141

附录 A 耗材和附件

订购部件、附件和耗材	144
直接从 HP 订购	144
通过服务或支持提供商订购	144
通过内嵌式 Web 服务器直接订购（适用于连接到网络上的设备）	144
通过内嵌式 Web 服务器订购	144
直接通过 HP Easy Printer Care 软件 订购（适用于直接连接到计算机上的设备）	144
产品号	145
纸张处理附件	145
打印碳粉盒	145
内存	145
电缆和接口	145
打印介质	146

附录 B 服务与支持

Hewlett-Packard 有限保修声明	149
打印碳粉盒有限保修声明	150
HP 客户服务	151
联机服务	151
电话支持	151
软件实用程序、驱动程序和电子信息	151
直接订购 HP 附件或耗材	151

HP 服务信息	151
HP 服务协议	151
HP Easy Printer Care 软件	151
有关 Macintosh 计算机的 HP 支持及信息	152
HP 维护协议	153
现场服务协议	153
次日现场服务	153
每周（批量）现场服务	153
重新包装设备	153
延长保修期	153

附录 C 规格

物理规格	156
电气规格	157
声音规格	158
操作环境	159

附录 D 规范信息

FCC 规则	162
环境产品管理计划	163
保护环境	163
产生臭氧	163
能耗	163
碳粉消耗	163
纸张使用	163
塑料	163
HP LaserJet 打印耗材	163
HP 打印耗材的退回和回收利用计划信息	164
纸张	164
材料限制	164
欧盟用户丢弃私人废弃设备的规定	165
材料安全数据表 (MSDS)	165
更多信息	165
一致性声明	166
一致性声明	166
安全声明	167
激光安全	167
加拿大 DOC 规则	167
VCCI 声明（日本）	167
电源线声明（日本）	167
EMI 声明（韩国）	167
芬兰激光声明	167

附录 E 处理内存和打印服务器卡

概述	170
安装内存	171
安装设备内存	171
检查 DIMM 安装	175
保存资源（永久资源）	176

为 Windows 启用内存	177
使用 HP Jetdirect 打印服务器卡	178
安装 HP Jetdirect 打印服务器卡	178
取出 HP Jetdirect 打印服务器卡	179

词汇	181
----------	-----






索引	183
----------	-----

1 设备基本信息

设备安装就绪并可以使用后，请花几分钟时间熟悉该设备。本章包含有关设备功能的基本信息：

- [设备比较](#)
- [功能比较](#)
- [打印机视图](#)
- [设备软件](#)

设备比较

HP LaserJet P3005	HP LaserJet P3005d	HP LaserJet P3005n	HP LaserJet P3005dn	HP LaserJet P3005x
				
<ul style="list-style-type: none">在 letter 尺寸的介质上打印时，速度可达每分钟 35 页 (ppm)；在 A4 尺寸的介质上打印时，速度可达 33 ppm总计 48 兆字节 (MB) 的随机存取内存 (RAM)100 页多用途纸盘（纸盘 1）、500 页进纸盘（纸盘 2）以及 250 页出纸槽高速通用串行总线 (USB) 2.0 端口一个开放式双列直插式内存模块 (DIMM) 插槽增强的输入/输出 (EIO) 插槽符合 IEEE 1284B 标准的并行连接端口（联网型号不可用）	<p>HP LaserJet P3005，外加：</p> <ul style="list-style-type: none">自动双面打印附件总计 64 MB RAM符合 IEEE 1284B 标准的并行连接端口	<p>HP LaserJet P3005，外加：</p> <ul style="list-style-type: none">可连接至 10Base-T/100Base-TX 网络的 HP Jetdirect 全能嵌入式打印服务器总计 80 MB RAM	<p>HP LaserJet P3005，外加：</p> <ul style="list-style-type: none">自动双面打印附件可连接至 10Base-T/100Base-TX 网络的 HP Jetdirect 全能嵌入式打印服务器总计 80 MB RAM	<p>HP LaserJet P3005，外加：</p> <ul style="list-style-type: none">500 页进纸盘（纸盘 3）自动双面打印附件可连接至 10Base-T/100Base-TX 网络的 HP Jetdirect 全能嵌入式打印服务器总计 80 MB RAM

功能比较


功能	说明
性能	<ul style="list-style-type: none"> 400 MHz 处理器
用户界面	<ul style="list-style-type: none"> 控制面板帮助 HP Easy Printer Care 软件（一个基于 Web 的状态和问题解决工具） Windows® 和 Macintosh 打印机驱动程序 内嵌式 Web 服务器，可访问支持信息和订购耗材（仅适用于联网型号）
打印机驱动程序	<ul style="list-style-type: none"> HP PCL 5 HP PCL 6 HP PostScript level 3 仿真
分辨率	<ul style="list-style-type: none"> FastRes 1200 - 可提供 1200 点/英寸 (dpi) 的打印分辨率，可快速、高质量地打印商业文本和图形 ProRes 1200 - 可提供 1200 dpi 的打印分辨率，可打印出最佳质量的艺术线条和图形图像
存储功能	<ul style="list-style-type: none"> 字体、表格和其它宏 作业保留
字体	<ul style="list-style-type: none"> 内置 93 种可缩放字体，供 PCL 和 HP PostScript 3 仿真使用 软件解决方案提供 80 种 TrueType 格式、与设备匹配的屏幕字体 可通过主机的 USB 端口添加更多字体
附件	<ul style="list-style-type: none"> 可选 500 页进纸盘（纸盘 3）（适用于除 HP LaserJet P3005x 外的所有型号） 自动双面打印机（仅适用于型号 HP LaserJet P3005d、HP LaserJet P3005dn 和 HP LaserJet P3005x） 144 针 133 MHz 双列直插式内存模块 (DIMM)
连接性	<ul style="list-style-type: none"> 高速 USB 2.0 连接 HP Jetdirect 全能嵌入式打印服务器（仅适用于型号 HP LaserJet P3005n、HP LaserJet P3005dn 和 HP LaserJet P3005x） 符合 IEEE-1284 标准的并行端口（仅适用于型号 HP LaserJet P3005 和 HP LaserJet P3005d） HP Web Jetadmin 软件 增强的输入/输出 (EIO) 插槽
环境功能	<ul style="list-style-type: none"> 休眠模式 符合 ENERGY STAR® 标准
耗材	<ul style="list-style-type: none"> 耗材状态页包含碳粉量、页数和预计剩余页数方面的信息。 设备会在安装时检查是否为原装 HP 打印碳粉盒。 通过互联网订购耗材的功能（使用 HP Easy Printer Care 软件）
辅助功能	<ul style="list-style-type: none"> 可使用文本屏幕阅读器阅读联机用户指南。 用一只手即可安装和卸下打印碳粉盒。

功能	说明
	<ul style="list-style-type: none">• 所有护盖和盖板仅用单手即可打开。• 仅用单手即可将介质装入纸盘 1。


打印机视图

设备部件

使用设备之前，请先熟悉设备的各个部件。




1	顶部出纸槽
2	长介质延伸板
3	用于打开前盖的栓锁（由此可取放打印碳粉盒）
4	纸盘 1（拉开）
5	纸盘 2
6	控制面板
7	右挡盖（由此可装卸 DIMM）
8	电源开关



1	接口端口（请参阅 接口端口 ）
2	后出纸槽（拉开）

接口端口

设备有一个 EIO 插槽和三个用于连接计算机或网络的端口。



1	B 类高速 USB 2.0 连接
2	RJ.45 网络连接（仅适用于型号 P3005n、P3005dn 和 P3005x）
3	符合 IEEE 1284B 标准的并行连接（仅适用于型号 P3005 和 P3005d）
4	EIO 插槽

设备软件

打印系统软件随设备提供。有关安装说明，请参阅《入门指南》。

打印系统包括用于终端用户和网络管理员的软件，以及用于访问设备功能和与计算机通信的打印机驱动程序。



注意 有关打印机驱动程序及更新的 HP 设备软件列表，请访问 www.hp.com/go/LJP3005_software。

支持的操作系统

设备支持以下操作系统：

完整的软件安装

- Windows XP（32 位）
- Windows 2000
- Mac OS X V10.2 和更高版本

仅安装打印机驱动程序

- Windows 98 SE
- Windows Millennium Edition (Me)
- Windows Server 2003
- Windows XP（64 位）
- Linux

支持的打印机驱动程序

操作系统 ¹	PCL 5	PCL 6	PS Level 3 仿真
Windows ^{2,3}	✓	✓	✓
Mac OS X V10.2 和更高版本			✓
Linux ⁴			✓

¹ 并非所有的驱动程序或操作系统都可提供全部的设备功能。

² 对于 Windows 2000 和 Windows XP（32 位和 64 位），请从 www.hp.com/go/LJP3005_software 下载 PCL 5 驱动程序。

³ 对于 Windows XP（64 位），请从 www.hp.com/go/LJP3005_software 下载 PCL 6 驱动程序。

⁴ 对于 Linux，请从 www.hp.com/go/linuxprinting 下载 PostScript Level 3 仿真驱动程序。

打印机驱动程序包括联机帮助，其中有对普通打印任务的说明，还介绍了打印机驱动程序中的按钮、复选框及下拉列表。

选择正确的打印机驱动程序

打印机驱动程序可使您访问设备功能并实现计算机与设备之间的通信（通过使用设备语言）。有关其它软件和语言的信息，请查阅设备 CD 上的安装说明和自述文件。

HP LaserJet P3005 打印机使用 PCL 5、PCL 6 和 HP PostScript Level 3 仿真打印机说明语言 (PDL) 驱动程序。

- 使用 PCL 6 打印机驱动程序可获得最佳的整体性能。
- 使用 PCL 5 打印机驱动程序进行一般办公打印。
- 使用 PS 驱动程序从基于 PostScript 的 HP 程序打印，以与 PostScript Level 3 兼容或获得 PS flash 字体支持。

驱动程序自动配置

用于 Windows 2000 和 Windows XP 的 HP LaserJet PCL 5、PCL 6 和 PS 3 级仿真驱动程序具有自动搜索功能，可在安装时自动搜索设备附件并在驱动程序中进行相应配置。“驱动程序自动配置”功能支持的部分附件有：双面打印器、可选纸盘和双列直插式内存模块 (DIMM)。

立即更新

如果您在安装后修改了设备配置，则驱动程序可自动更新为新配置。在**属性**对话框（参阅[打开打印机驱动程序](#)）的**设备设置**选项卡上，单击**立即更新**按钮以更新驱动程序。

HP 驱动程序预配置

HP 驱动程序预配置是一种软件体系结构和一套工具，可用于定制 HP 软件，并在受控的公司打印环境下进行软件分发。借助 HP 驱动程序预配置，信息技术 (IT) 管理员可以先对 HP 打印机驱动程序的打印和默认设置进行预配置，然后再在网络环境中安装驱动程序。有关详细信息，请参阅以下网址上的《*HP Driver Preconfiguration Support Guide (HP 驱动程序预配置支持指南)*》：www.hp.com/go/hpdpc_sw。

打印设置优先级

更改的打印设置将按照作出更改的位置区分优先级：



注意 软件程序不同，命令和对话框的名称也会有所不同。

- **页面设置对话框**：单击**页面设置**或正在运行的程序的**文件**菜单上的类似命令，打开此对话框。此处更改的设置会取代在其它任何地方更改的设置。
- **打印对话框**：单击**打印**、**打印设置**或正在运行的程序的**文件**菜单上的类似命令，打开此对话框。在**打印**对话框中更改的设置优先级较低，不能取代在**页面设置**对话框中更改的设置。
- **打印机属性对话框（打印机驱动程序）**：单击**打印**对话框中的**属性**以打开打印机驱动程序。在**打印机属性**对话框中更改的设置不会取代该打印软件其它任何地方的设置。
- **默认打印机驱动程序设置**：默认打印机驱动程序设置可以决定所有打印作业使用的设置，除非在**页面设置**、**打印**或**打印机属性**对话框中更改了设置。
- **打印机控制面板设置**：在打印机控制面板上更改的设置的优先级低于其它任何地方更改的设置的优先级。

打开打印机驱动程序

操作系统	要使更改的设置适用于所有打印作业，直至软件程序关闭	更改所有打印作业的默认设置	更改产品配置设置
Windows 98 和 Me	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在软件程序的文件菜单中，单击打印。 2. 选择驱动程序，然后单击属性。 <p>具体步骤可能会有所不同；这是最常用的方法。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依次单击开始、设置和打印机。 2. 右击驱动程序图标，然后选择属性。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依次单击开始、设置和打印机。 2. 右击驱动程序图标，然后选择属性。 3. 单击配置标签。
Windows 2000、XP 和 Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在软件程序的文件菜单中，单击打印。 2. 选择驱动程序，然后单击属性或首选项。 <p>具体步骤可能会有所不同；这是最常用的方法。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单击开始、设置，然后单击打印机或打印机和传真。 2. 右击驱动程序图标，然后选择打印首选项。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单击开始、设置，然后单击打印机或打印机和传真。 2. 右击驱动程序图标，然后选择属性。 3. 单击设备设置标签。
Mac OS X V10.2 或更高版本	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在文件菜单上，单击打印。 2. 在各个弹出式菜单上更改所需的设置。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在文件菜单上，单击打印。 2. 在各个弹出式菜单上更改所需的设置。 3. 在预置弹出式菜单上，单击另存为并输入预设的名称。 <p>这些设置保存于预置菜单中。要使用新设置，每次打开程序进行打印时必须选择保存的预置选项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在转到菜单的 Finder 中，单击应用程序。 2. 打开实用程序，然后打开打印中心 (Mac OS X V10.2) 或打印机设置实用程序 (Mac OS X V10.3 或 Mac OS X V10.4)。 3. 单击打印队列。 4. 在打印机菜单上，单击显示简介。 5. 单击安装选项菜单。



注意 配置设置在 Classic 模式下可能不可用。

用于 Macintosh 计算机的软件

HP 安装程序提供了 PostScript® 打印机说明 (PPD) 文件、打印机对话框扩充程序 (PDE) 以及 HP 打印机实用程序，以便用于 Macintosh 计算机。

对于网络连接，请使用内嵌式 Web 服务器 (EWS) 配置设备。请参阅[使用内嵌式 Web 服务器](#)。

该打印机系统软件中包含下列组件：

- **PostScript 打印机说明 (PPD) 文件**

PPD 与 Apple PostScript 打印机驱动程序组合在一起，可使您访问设备功能。请使用计算机随附的 Apple PostScript 打印机驱动程序。

- **HP Printer Utility**

使用 HP Printer Utility 设置打印机驱动程序中未提供的功能：

- 为设备命名。
- 将设备指定到网络上的某个区域。
- 为设备分配一个互联网协议 (IP) 地址。
- 下载文件和字体。
- 配置设备进行 IP 或 AppleTalk 打印。

如果您的设备使用通用串行总线 (USB) 电缆或连接到基于 TCP/IP 的网络，则可以使用 HP Printer Utility。有关详细信息，请参阅[使用适用于 Macintosh 的 HP Printer Utility](#)。



注意 Mac OS X V10.2 或更新版本支持 HP 打印机实用程序。

从 Macintosh 操作系统中删除软件

要从 Macintosh 计算机删除该软件，请将 PPD 文件拖到废纸篓中。

实用程序

该设备配有几个实用程序，使它更便于监控和管理网络上的设备。

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin 是一个基于浏览器的管理工具，用于管理内联网中通过 HP Jetdirect 连接的打印机；它只应安装在网络管理员的计算机上。

要下载最新版本的 HP Web Jetadmin 和支持的主机系统的最新列表，请访问 www.hp.com/go/webjetadmin。

在主机服务器上安装 HP Web Jetadmin 之后，任何客户机均可使用支持的 Web 浏览器（如 Microsoft® Internet Explorer 4.x 或 Netscape Navigator 4.x 或更高版本）浏览到 HP Web Jetadmin 主机来访问 HP Web Jetadmin。

内嵌式 Web 服务器

该设备配有内嵌式 Web 服务器，可用于访问有关设备和网络活动的信息。此信息显示在 Web 浏览器中，例如 Microsoft Internet Explorer 或 Netscape Navigator。

内嵌式 Web 服务器驻留在设备上。它不是装载在网络服务器上。

内嵌式 Web 服务器提供了一个访问设备的界面，具有联网计算机和标准 Web 浏览器的任何人都可使用。无需安装或配置任何特殊软件，但您必须在计算机上安装支持的 Web 浏览器。要访问内嵌式 Web 服务器，请在浏览器的地址栏中键入设备的 IP 地址。（要查找 IP 地址，请打印配置页。有关打印配置页的详细信息，请参阅[使用信息页](#)。）

有关内嵌式 Web 服务器特性和功能的完整说明，请参阅[使用内嵌式 Web 服务器](#)。

HP Easy Printer Care 软件

HP Easy Printer Care 软件 是一个程序，您可用它来执行以下任务：

- 检查设备状态
- 检查耗材状态
- 设置警报
- 查看设备文档
- 访问故障排除和维护工具

设备与计算机直接相连或者连接网络之后，便可查看 HP Easy Printer Care 软件。要下载 HP Easy Printer Care 软件，请访问 www.hp.com/go/easyprintercare。

支持的操作系统

有关支持的操作系统的信息，请访问 www.hp.com/go/easyprintercare。

支持的浏览器

要使用 HP Easy Printer Care 软件，您必须安装以下其中一个浏览器：

- Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高版本
- Netscape Navigator 7.0 或更高版本
- Opera Software ASA Opera 6.05 或更高版本

所有页面均可从浏览器进行打印。

其它组件和实用程序

Windows	Macintosh OS
<ul style="list-style-type: none">● 软件安装程序 — 自动安装打印系统● 联机 Web 注册	<ul style="list-style-type: none">● PostScript 打印机说明文件 (PPD) — 与 Mac OS 附带的 Apple PostScript 驱动程序一起使用● HP Printer Utility — 从 Mac 更改设备设置、查看状态以及设置打印机事件通知。Mac OS X V10.2 和更高版本支持此实用程序。

2 控制面板

本部分介绍了设备控制面板及菜单：

- [概述](#)
- [控制面板布局](#)
- [使用控制面板菜单](#)
- [显示如何操作菜单](#)
- [检索作业菜单](#)
- [信息菜单](#)
- [纸张处理菜单](#)
- [配置设备菜单](#)
- [诊断菜单](#)
- [维修菜单](#)
- [更改设备控制面板配置设置](#)

概述

通过使用程序或打印机驱动程序，您可从计算机执行大多数日常打印任务。这两种方法是控制设备最简便的方法，且它们将覆盖设备控制面板设置。请参阅程序的帮助文件。有关访问打印机驱动程序的更多信息，请参阅[打开打印机驱动程序](#)。

您也可以通过在设备控制面板上更改设置来控制设备。使用控制面板访问程序或打印机驱动程序不支持的设备功能。


可以从设备控制面板打印显示当前选定设置的菜单图（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。

一些菜单或菜单项仅在设备安装了特定选件后才会显示。

控制面板布局

控制面板显示屏可以提供有关设备和打印作业的完整且及时的信息。用户可以通过菜单访问设备功能和详细信息。

显示屏的消息区和提示区提供设备的状态信息，并告知如何操作。



编号	按钮或指示灯	功能
1	控制面板显示屏	<ul style="list-style-type: none">显示状态信息、菜单、帮助信息和错误消息。
2	帮助 (?) 按钮	<ul style="list-style-type: none">提供有关控制面板显示屏消息的信息。
3	菜单按钮	<ul style="list-style-type: none">打开和关闭菜单。
4	就绪指示灯	<ul style="list-style-type: none">亮起：设备已联机，并准备接受打印数据。熄灭：设备处于脱机（被暂停）状态或遇到错误，不能接受数据。闪烁：设备正在进入脱机状态。设备停止处理当前打印作业，并从送纸道中送出所有活动页面。
5	数据指示灯	<ul style="list-style-type: none">亮起：设备中有要打印的数据，但正准备接收所有数据。熄灭：设备没有要打印的数据。闪烁：设备正在处理或打印数据。
6	注意指示灯	<ul style="list-style-type: none">亮起：设备遇到一个问题。记下控制面板显示屏上的消息，然后关闭设备再重新打开。有关如何解决问题的帮助信息，请参阅控制面板消息。熄灭：设备工作正常。闪烁：需要采取措施。请查看控制面板显示屏。
7	停止按钮	<ul style="list-style-type: none">取消当前打印作业并从设备清除页面。所需的时间取决于打印作业的大小。（仅按一次按钮。）同时清除与已取消作业相关的可持续错误。 <div>注意 打印作业从设备和计算机中同时被清除时，控制面板上的指示灯将循环闪烁，然后设备返回到就绪状态。</div>

编号	按钮或指示灯	功能
8	向下 (▼) 按钮	<ul style="list-style-type: none"> 浏览至列表中的下一条目，或者减少数值项目的值
9	后退 (↶) 按钮	<ul style="list-style-type: none"> 退回菜单树的上一层或退回上一个数字输入项 如果按住此按钮超过一秒钟，则将退出菜单
10	选择 (✓) 按钮	<ul style="list-style-type: none"> 当某个出错状态可清除时，清除该状态 保存某个项目的选定值 执行与控制面板显示屏上高亮显示的项目相关的操作
11	向上 (▲) 按钮	<ul style="list-style-type: none"> 浏览至列表中的上一条目，或者增加数值项目的值

使用控制面板菜单

要访问控制面板菜单，请完成以下步骤。

使用菜单

- 1. 按下菜单。
- 2. 按 ▲ 或 ▼ 浏览列表。
- 3. 按 ✓ 选择相应的选项。
- 4. 按 ↶ 返回到上一层。
- 5. 按菜单退出菜单。
- 6. 按 ? 查看有关菜单的其它信息。

下面是主菜单。

主菜单	显示如何操作
	检索作业
	信息
	纸张处理
	配置设备
	诊断
	维修

显示如何操作菜单

显示如何操作菜单中的每个选项都会打印一个页面，上面可提供更多信息。

项目	说明
清除卡纸	打印显示如何清除介质卡塞的页面。
装入纸盘	打印显示如何装入设备进纸盘的页面。
装入特殊介质	打印显示如何装入特殊介质，如信封或投影胶片的页面。
双面打印	打印显示如何使用双面打印功能的页面。
支持的纸张	打印显示设备支持的介质重量和尺寸的页面。
更多帮助	打印显示网站上其它帮助链接的页面。

检索作业菜单

本菜单提供了存储在设备中的作业列表，并可从本菜单访问所有作业存储功能。您可以从设备控制面板打印或删除这些作业。当设备有 80 MB 基本内存时，便会显示此菜单。有关使用本菜单的详细信息，请参阅[管理存储的作业](#)。



注意 如果关闭设备电源，则所有存储的作业都会被删除。

项目	值	说明
用户 [X]	[作业名]	用户 [X]: 发送作业的人员名称。
	所有私有作业	[作业名]: 存储在设备中的作业名称。选择已在打印机驱动程序中为其指定了个人识别码 (PIN) 的一个作业或所有专用作业。 ● 打印: 打印选定的作业。 打印时所需的 PIN: 针对在打印机驱动程序中为其指定了 PIN 的作业而显示的提示。您必须输入 PIN 才能打印作业。 份数: 可选择想要打印的份数 (1 到 32000)。 ● 删除: 从设备删除选定的作业。 删除时所需的 PIN: 针对在打印机驱动程序中为其指定了 PIN 的作业而显示的提示。您必须输入 PIN 才能删除作业。 所有专用作业: 当设备中存储有两项或多项专用作业时显示。如果选择此项，则可在输入正确的 PIN 后，打印存储在设备中用于该用户的所有专用作业。 没有存储的作业: 指示无任何存储作业可以打印或删除。
	没有存储的作业	

信息菜单

信息菜单包含可提供设备及其配置详细资料的设备信息页。滚动查看到所需的信息页，然后按下 ✓。有关设备信息页的详细信息，请参阅[使用信息页](#)。

项目	说明
打印菜单图	打印控制面板菜单图，其中包括设备控制面板菜单项的布局以及当前的设置。
打印配置页	打印当前的设备配置。如果已安装 HP Jetdirect 打印服务器，则同时还会打印一份 HP Jetdirect 配置页。
打印耗材状态页	打印耗材状态页，其中包含设备的耗材量、估计的剩余页数、碳粉盒用量信息、序列号、页数以及订购信息。仅在您使用原装 HP 耗材时，此页才可用。
打印用量信息页	打印一个页面，其中显示了设备已处理的所有尺寸纸张的数目、列出了打印方式（即单面还是双面）并显示了页数。
打印文件目录	打印显示所有已安装大容量存储设备的信息的文件目录。此项目仅在设备中安装了包含已识别文件系统的大容量存储设备时才会显示。有关详细信息，请参阅 安装内存 。
打印 PCL 字体列表	打印 PCL 字体列表，其中显示了设备当前可用的所有 PCL 字体。
打印 PS 字体列表	打印 PS 字体列表，其中显示了设备当前可用的所有 PS 字体。

纸张处理菜单

通过设备控制面板正确配置纸张处理设置后，您便可以在程序或打印机驱动程序中选择介质类型和尺寸进行打印。有关配置介质类型和尺寸的详细信息，请参阅[控制打印作业](#)。有关支持的介质类型和尺寸的详细信息，请参阅[支持的介质尺寸](#)和[介质注意事项](#)。

程序或打印机驱动程序（如果已安装正确的驱动程序）可提供此菜单中的某些项目（如双面打印和手动进纸）。程序和设备驱动程序设置会覆盖控制面板设置。有关详细信息，请参阅[选择正确的打印机驱动程序](#)。


项目	值	说明
纸盘 1 尺寸	适用于纸盘 1 的可用介质尺寸列表	<p>使用此项目可设置与当前已装入纸盘 1 的介质尺寸相对应的值。请参阅支持的介质尺寸以获取可用尺寸的列表。默认设置为任意尺寸。</p> <p>任意尺寸：当纸盘 1 的类型和尺寸均被设置为任意时，如果已在纸盘 1 中装入介质，则设备会先从该纸盘抽取介质。</p> <p>任意尺寸以外的其它尺寸：除非打印作业的类型或尺寸与该纸盘中装入的介质的类型和尺寸一致，否则设备不会从此纸盘抽取介质。</p>
纸盘 1 类型	适用于纸盘 1 的可用介质类型列表	<p>使用此项目可设置与当前已装入纸盘 1 的介质类型相对应的值。请参阅支持的介质尺寸以获取可用类型的列表。默认设置为任意类型。</p> <p>任意类型：当纸盘 1 的类型和尺寸均被设置为任意时，如果已在纸盘 1 中装入介质，则设备会先从该纸盘抽取介质。</p> <p>任意类型以外的其它类型：设备不会从此纸盘取纸。</p>
纸盘 [N] 尺寸	适用于纸盘 2 或可选纸盘 3 的可用介质尺寸列表	纸盘将根据纸盘中的介质尺寸轮设置自动检测介质尺寸。110 V 引擎的默认设置是 LTR (letter)，220 V 引擎的默认设置是 A4 。
纸盘 [N] 类型	适用于纸盘 2 或可选纸盘 3 的可用介质类型列表	将值设为与当前装入纸盘 2 或可选纸盘 3 的介质的类型一致。默认设置为 任意类型 。
纸盘 [N] 自定义	度量单位 X 尺寸 Y 尺寸	<p>此项目仅在纸盘被设置为自定义尺寸时才会显示。</p> <p>度量单位：使用此选项选择为指定纸盘设置自定义纸张尺寸时使用的度量单位（英寸或毫米）。</p> <p>X 尺寸：使用此项目设置纸张宽度的度量（即纸盘左右两侧之间的测量值）。选项为 3.0 至 8.50 英寸或76 至 216 毫米。</p> <p>Y 尺寸：使用此项目可设置纸张长度的度量（即纸盘前后之间的测量值）。选项为 5.0 至 14.0 英寸或127 至 356 毫米。</p> <p>选定 Y 尺寸值后，将会显示一个摘要屏幕。此屏幕包含的反馈汇总了在前三个屏幕中指定的所有信息，如纸盘 1 尺寸 = 8 x 14 英寸，设置已保存。</p>

配置设备菜单

此菜单包含管理功能。**配置设备菜单**允许用户更改默认打印设置、调整打印质量、更改系统配置和 I/O 选项。

打印子菜单

程序或打印机驱动程序（如果已安装正确的驱动程序）可提供此菜单中的某些项目。程序和设备驱动程序设置会覆盖控制面板设置。通常情况下，最好通过打印机驱动程序更改这些设置（如果可以）。

项目	值	说明
份数	1 至 32000	<p>从 1 到 32000 中任选一个数字，以设置默认份数。使用 ▲ 或 ▼ 来选择份数。此设置仅适用于未在程序或打印机驱动程序（例如 UNIX 或 Linux 程序）中指定打印份数的作业。</p> <p>默认设置为 1。</p> <div> 注意 最好从程序或打印机驱动程序设置份数。（程序和设备驱动程序设置会覆盖控制面板设置。）</div>
默认纸张尺寸	显示可用介质尺寸列表。	设置纸张和信封的默认图像尺寸。此设置适用于未在程序或打印机驱动程序中指定纸张尺寸的打印作业。默认设置为 LETTER 。
默认自定义纸张尺寸	<p>度量单位</p> <p>X 尺寸</p> <p>Y 尺寸</p>	<p>为纸盘 1 设置默认自定义纸张尺寸。仅在将选定纸盘的介质尺寸开关设为 自定义 时，此菜单才显示。</p> <p>度量单位：使用此选项选择为纸盘 1 设置自定义纸张尺寸时使用的度量单位（英寸或毫米）。</p> <p>X 尺寸：使用此项目设置纸张宽度的度量（即纸盘左右两侧之间的测量值）。选项为 3.0 至 8.50 英寸或76 至 216 毫米。</p> <p>Y 尺寸：使用此项目可设置纸张长度的度量（即纸盘前后之间的测量值）。选项为 5.0 至 14.0 英寸或127 至 356 毫米。</p>
双面打印	<p>关</p> <p>开</p>	<p>只有配备了内置双面打印器的设备才会显示。设置值为开时，可在单张纸张的两面打印（双面打印）；设置值为关时，可在单张纸张的一面打印（单面打印）。</p> <p>默认设置为关。</p>
双面装订	<p>长边</p> <p>短边</p>	<p>更改双面打印的装订边。仅当设备包括内置双面打印器以及双面打印=开时才会显示此菜单项。</p> <p>默认设置为长边。</p>
取代 A4/LETTER	<p>否</p> <p>是</p>	<p>如果设备中未装入 A4 尺寸纸张，则允许设备在 letter 尺寸的纸张上打印 A4 尺寸的作业（反之亦然）。</p> <p>默认设置为是。</p>
手动进纸	<p>关</p> <p>开</p>	<p>从纸盘 1 手动送入纸张，而不是从纸盘自动送纸。如果手动进纸=开且纸盘 1 已空，则设备在接收到打印作业时会脱机。设备控制面板显示屏上会显示手动进纸 [纸张尺寸]。</p> <p>默认设置为关。</p>
COURIER 字体	<p>常规</p> <p>暗</p>	<p>选择要使用的 Courier 字体版本：</p> <p>常规： 可用于 HP LaserJet 4 系列设备的内装 Courier 字体。</p> <p>暗： 可用于 HP LaserJet III 系列设备的内装 Courier 字体。</p>

项目	值	说明
		默认设置为 常规 。
宽 A4	否	更改 A4 尺寸纸上一行可打印的字符数。
	是	<p>否：一行最多可打印 78 个间距为 10 的字符。</p> <p>是：一行最多可打印 80 个间距为 10 的字符。</p> <p>默认设置为否。</p>
打印 PS 错误	关	决定是否打印 PS 错误页。
	开	<p>关：从不打印 PS 错误页。</p> <p>开：出现 PS 错误时打印 PS 错误页。</p> <p>默认设置为关。</p>
打印 PDF 错误	关	确定是否打印 PDF 错误页。
	开	<p>关：从不打印 PDF 错误页。</p> <p>开：出现 PDF 错误时打印 PDF 错误页。</p> <p>默认设置为关。</p>
PCL 子菜单	表格长度	表格长度 ：将默认纸张尺寸的垂直间距设为 5 至 128 行。
	方向	方向 ：允许您将默认页面方向设为 横向 或 纵向 。
		 注意 最好从程序或打印机驱动程序设置页面方向。 （程序和设备驱动程序设置会覆盖控制面板设置。）
	字体来源	字体来源 ：允许您将字体来源设为 内部 、 扩展槽 1 或 EIO 磁盘 。
	字体编号	字体编号 ：设备为每种字体指定一个编号，并将其列在 PCL 字体列表中。字体编号显示在打印输出件的 Font #（字号）栏中。范围从 0 到 999。
	字体间距	字体间距 ：选择字体间距。视选择的字体而定，此项目可能不显示。范围从 0.44 到 99.99。
	符号集	符号集 ：从设备控制面板的几种可用符号集中任选一种。符号集是某一字体中所有字符的唯一集合。建议将 PC-8 或 PC-850 用于线条图字符。
	将 CR 添加至 LF	将 CR 添加至 LF ：选择 是 ，可在设备遇到向后兼容的 PCL 作业（纯文本、无作业控制）时，在每行换行处添加回车键。某些环境中（如 UNIX），仅能使用换行控制代码产生新行。使用此选项在每行换行处添加必需的回车键。
	禁止空白页	禁止空白页 ：生成自己的 PCL 时，会含有可能导致打印一页或多页空白页的多余进纸。选择 是 以便页面空白时忽略进纸。
	介质来源映射	介质来源映射 ：当您不使用打印机驱动程序或软件程序没有纸盘选择选项时，允许您按编号选择和维护纸盘。 典型 ：纸盘依据 LaserJet 4 和较早型号编号。 标准 ：纸盘依据较新的 LaserJet 型号编号。

打印质量子菜单

程序或打印机驱动程序（如果已安装正确的驱动程序）可提供此菜单中的某些项目。 程序和设备驱动程序设置会覆盖控制面板设置。 有关详细信息，请参阅[选择正确的打印机驱动程序](#)。 通常情况下，最好通过打印机驱动程序更改这些设置（如果可以）。

项目	值	说明
设置定位	打印测试页	从上到下，从左到右调整边距对齐，使图像位于页面中央。您也可以将打印在正面的图像与打印在背面的图像对齐。允许您进行单面和双面打印对齐。
	来源	
	调整纸盘 [N]	<p>打印测试页：打印可显示当前定位设置的测试页。</p> <p>来源：选择打印测试页所要使用的纸盘。</p> <p>调整纸盘 [N]：为指定纸盘设置定位，此处的 [N] 是纸盘编号。安装的每个纸盘都会显示，您必须为每个纸盘设置定位。</p> <ul style="list-style-type: none">● X1 偏移：纸张平放在纸盘中时，左右定位纸张上的图像。双面打印时，此面是指纸张的第二面（背面）。● X2 偏移：纸张平放在纸盘中时，为双面打印页的第一面（正面）左右定位纸张上的图像。只有当设备配备了内置双面打印机，并且双面打印设置为开时，才会显示此项目。请先设置 X1 偏移。● Y 偏移：纸张平放在纸盘中时，上下定位纸张上的图像。 <p>来源的默认设置为纸盘 2。调整纸盘 1 和 调整纸盘 2 的默认设置为 0。</p>
热凝器模式	可用热凝器模式列表	<p>配置与各介质类型相关的热凝器模式。</p> <p>仅在某些介质类型上打印遇到问题时，才需更改热凝器模式。选择介质类型后，您可以选择适用于该类型的热凝器模式。设备支持以下模式：</p> <p>正常：适用于大多数类型的纸张。</p> <p>高温 2：适用于具有特殊或粗糙表面的纸张。</p> <p>高温 1：适用于粗糙纸。</p> <p>低温 3：适用于投影胶片。</p> <p>低温 2：适用于较轻介质。使用卷曲纸张出现问题时可使用此模式。</p> <p>低温 1：如果您遇到了起皱的介质，请使用此模式。</p> <p>默认热凝器模式是正常，此设置适用于除投影胶片（低温 3）和粗糙纸（高温 1）之外的所有打印介质类型。</p> <div><div></div><div><p>小心 请勿更改投影胶片的热凝器模式。如果打印投影胶片时不使用低温 3，可能会对设备和热凝器造成永久性损坏。请始终在打印机驱动程序的类型中选择投影胶片，并在设备控制面板中将纸盘类型设为投影胶片。</p><p>选择 RESTORE MODES（恢复模式）可将各种介质类型的热凝器模式恢复为原默认设置。</p></div></div>
优化	参数列表	为全部作业优化特定的参数，而不是（或除了）按纸张类型进行优化。


项目	值	说明
分辨率	300	选择分辨率。所有值均按相同速度打印。
	600	300: 产生草稿打印质量，可与 HP LaserJet III 系列设备兼容。
	FASTRES 1200	600: 产生较高的文本打印质量，可与 HP LaserJet 4 系列设备兼容。
	PRORES 1200	FASTRES 1200: 产生 1200-dpi 的打印质量，可快速、高质量地打印商业文本和图形。
		PRORES 1200: 产生 1200-dpi 的打印质量，可快速、高质量地打印艺术线条和图像。
		 注意 最好从程序或打印机驱动程序更改分辨率。（程序和设备驱动程序设置会覆盖控制面板设置。）
		默认设置为 FASTRES 1200 。
RET	关	使用“分辨率增强技术”(REt) 设置产生角度平滑、曲线流畅、边缘柔和的打印件。
	亮	
	中等	如果打印分辨率设为 FastRes 1200 或 ProRes 1200，则 REt 不会影响打印质量。REt 可提高其它所有打印分辨率的打印质量。
	暗	
		 注意 最好从程序或打印机驱动程序更改 REt 设置。（程序和设备驱动程序设置会覆盖控制面板设置。）
		默认设置为 中等 。
ECONOMODE	开	使用 EconoMode 功能可以减少每页的碳粉用量。选择此选项可延长碳粉耗材的使用期限并减少每页的成本，但它也会降低打印质量。打印的页面较浅，但对于草稿或校对稿打印已足够了。
	关	HP 建议您不要始终使用 EconoMode。如果始终使用 EconoMode，则碳粉使用时间可能要比打印碳粉盒中机械部件的寿命还要长。如果打印质量在这些环境中开始降低，则即使打印碳粉盒中仍然存有碳粉耗材，也将需要安装一个新的碳粉盒。
		 注意 最好从程序或打印机驱动程序打开或关闭 EconoMode。（程序和设备驱动程序设置会覆盖控制面板设置。）
		默认设置为 关 。
碳粉浓度	1 至 5	通过设置碳粉浓度来淡化或加深页面上的打印颜色。从 1 （浅）至 5 （深）范围内选择一个设置。默认设置 3 通常可产生最佳打印效果。
创建清洁页	无选择值。	按下  打印清洁页（清洁热凝器上的碳粉）。按照清洁页上的说明进行操作。有关详细信息，请参阅 清洁设备 。
处理清洁页	无选择值。	此项仅在创建清洁页后才可用。按照清洁页上打印的说明进行操作。清洁过程最多需要 2.5 分钟。

系统设置子菜单

此菜单中的项目会影响设备的行为。 请根据打印需要配置设备。

项目	值	说明
日期/时间	日期	设定日期和时间设置。
	日期格式	
	时间	
	时间格式	
作业存储限制	1 至 100	指定设备中可存储的快速复制作业数。 默认设置为 32 。
暂存作业超时	关	设置暂存作业从队列中自动删除前的保存时间。
	1 小时	默认设置为 关 。
	4 小时	
	1 天	
	1 周	
显示地址	自动	规定当设备连接到网络时是否在显示屏上显示 IP 地址。 如果选定 自动 ，则会伴随 就绪 消息显示设备的 IP 地址。 默认设置为 自动 。
	关	
纸盘动作	使用请求的纸盘	使用请求的纸盘： 确定设备是否可以与您在打印机驱动程序中选定的纸盘不同的纸盘抽取介质。 <ul style="list-style-type: none"> ● 专用： 设置设备从您选定的纸盘取纸，即使您选定的纸盘已空，也不从其它纸盘取纸。 ● 优先： 设置设备优先从您选定的纸盘取纸，但是如果选定的纸盘已空，则允许设备自动从其它纸盘取纸。 手动进纸提示： 在打印作业与其它任何纸盘所装纸张的类型或尺寸都不符时，确定设备何时显示从纸盘 1 取纸的提示。 <ul style="list-style-type: none"> ● 始终： 如果始终希望在设备从纸盘 1 取纸前收到提示信息，则选择此选项。 ● 除非已装纸： 仅在纸盘 1 已空的情况下显示提示。 PS 顺从介质： 控制是否使用 PostScript (PS) 或 HP 纸张处理模型执行打印作业。 已启用 使 PS 使用 HP 纸张处理模型。 已禁用 使用 PS 纸张处理模型。 尺寸/类型提示： 使用此菜单项可控制是否始终在打开和关闭纸盘时显示纸盘配置信息及其提示。如果纸盘配置所针对的类型或尺寸与纸盘中所装入介质的类型或尺寸不同，这些提示会指示您对类型或尺寸进行设置。
	手动进纸提示	
	PS 顺从介质	
	尺寸/类型提示	
睡眠延迟	1 分钟	设置设备空闲多长时间后进入休眠模式。
	15 分钟	休眠模式可达到以下目的：
	30 分钟	<ul style="list-style-type: none"> ● 在设备空闲时，将其耗电量降至最少。
	45 分钟	<ul style="list-style-type: none"> ● 减少设备电子部件的磨损（关闭显示屏的后照灯，但仍可看清显示内容）。

项目	值	说明
	60 分钟	发送打印作业、按下设备控制面板按钮、打开纸盘或打开顶盖时，设备会自动退出休眠模式。 默认设置为 30 分钟 。
	90 分钟	
	2 小时	
	4 小时	
唤醒时间	周一	设置设备每天预热和校准的“唤醒”时间。每天的默认值为 关 。如果您设置了唤醒时间，HP 建议您延长休眠延迟时间，这样设备就不会在唤醒后马上返回到休眠模式。
	周二	
	周三	
	周四	
	周五	
	周六	
	周日	
个性	自动	选择设备默认语言（个性）。可能的值根据设备中安装的可用语言确定。 通常，您不应更改设备语言。如果将其更改为特定的设备语言，除非通过软件向设备发送特定命令，否则设备不会从一种语言自动切换至另一种语言。 默认设置为 自动 。
	PDF	
	PS	
	PCL	
可清除警告	作业	设置可清除警告在设备控制面板显示屏上显示的时间。 作业 ：可清除警告信息将一直显示，直到生成该信息的作业打印完毕。 开 ：可清除警告消息将一直显示，直到您按下 ✓。 默认设置为 作业 。
	开	
自动继续	关	确定设备在遇到错误时如何操作。如果设备处于网络中，您可能要将 自动继续 设置为 开 。 开 ：如果遇到可阻止打印的错误，则该消息显示在设备控制面板显示屏上，并且设备将先脱机 10 秒钟，然后才恢复联机。 关 ：如果遇到可阻止打印的错误，设备控制面板显示屏会一直显示消息，并且设备将保持脱机，直至您按下 ✓。 默认设置为 开 。
	开	
碳粉盒碳粉不足	停止	确定设备在打印碳粉盒碳粉不足时如何运行。如果看到此消息后继续打印，则 HP 不保证打印质量。 停止 ：设备将暂停打印，直到您更换了打印碳粉盒或在每次打开设备时按下 ✓。此消息会一直显示，直到您更换打印碳粉盒。 继续 ：设备继续打印，且消息将一直显示，直到您更换了打印碳粉盒。 默认设置为 继续 。
	继续	
碳粉盒碳粉耗尽	停止	确定设备在打印碳粉盒已空时如何操作。

项目	值	说明
	继续	<p>停止： 设备停止打印，直到您更换了打印碳粉盒。</p> <p>继续： 设备继续打印，且更换碳粉盒消息会一直显示，直到您更换了打印碳粉盒。如果在出现更换碳粉盒消息后选择了继续，则 HP 将不保证打印质量。请尽快更换打印碳粉盒，以保证打印质量。</p> <p>如果感光鼓达到使用寿命，不管碳粉盒耗尽的设置如何，设备都会停止打印。</p> <p>默认设置为继续。</p>
卡塞恢复	自动	确定卡纸时设备如何运行。
	关	自动： 设备自动选择最佳的设备卡塞恢复方法（通常为 开 ）。
	开	<p>关： 设备不重新打印卡纸后的页面。此设置可能提高打印性能。</p> <p>开： 清除卡纸后，设备自动重新打印页面。</p> <p>默认设置为自动。</p>
RAM 磁盘	自动	确定如何配置 RAM 磁盘。
	关	<p>自动： 允许设备根据可用内存量来确定最佳的 RAM 磁盘大小。</p> <p>关： RAM 被禁用。</p> <p> 注意 如果您将设置从关更改为自动，则设备会在空闲时自动重新初始化。</p> <p>默认设置为自动。</p>
语言	(默认)	选择设备控制面板显示屏显示消息所用的语言。
	多种	默认设置是根据购买设备所在的国家/地区而确定的。

I/O 子菜单


I/O（输入/输出）菜单中的项目可以影响设备和计算机之间的通信。如果设备包含 HP Jetdirect 打印服务器，则可以使用子菜单配置基本网络参数。这些参数和其它参数也可以通过 HP Web Jetadmin（请参阅[使用 HP Web Jetadmin 软件](#)）或其它网络配置工具来配置，例如内嵌式 Web 服务器（请参阅[使用内嵌式 Web 服务器](#)）。

项目	值	说明
I/O 超时	5 至 300	<p>选择 I/O 超时时间（以秒计）。</p> <p>使用此设置调整超时以获取最佳性能。如果在打印作业期间出现其它端口的数据，则需增加超时时间。</p> <p>默认设置为 15。</p>
并行输入	高速	高速： 选择 是 可使设备接受与较新计算机连接时使用的较快并行通信速度。
	高级功能	高级功能： 打开或关闭双向并行通信功能。默认设置为使用双向并行端口 (IEEE-1284)。

项目	值	说明
嵌入式 JETDIRECT	TCP/IP	设备使用此设置来向计算机发送状态消息。打开并行高级功能可能会降低语言转换速度。
	IPX/SPX	
	APPLETALK	此外，选择 TCP/IP 以配置 IPv4、IPv6 和其它 TCP/IP 设置。
	DLC/LLC	IPX/SPX ：选择启用还是禁用 IPX/SPX 协议栈（例如在 Novell NetWare 网络中）。
	安全性	APPLETALK ：启用或禁用 AppleTalk 网络。
	诊断	DLC/LLC ：选择启用还是禁用 DLC/LLC 协议栈。
	链接速度	安全性 ：打印或管理网络安全设置。
	打印协议	诊断 ：使用测试帮助诊断网络硬件或 TCP/IP 网络连接问题。
		链接速度 ：为 10/100T 打印服务器选择网络链接速度和通信模式。要确保正常通信，Jetdirect 设置必须与网络设置匹配。
		打印协议 ：打印 IPX/SPX、Novell Netware、AppleTalk 和 DLC/LLC 协议的设置。






复位子菜单

复位子菜单中的项目与返回默认设置和更改设置（如“休眠模式”）有关。

项目	值	说明
恢复工厂设置	无选择值。	<p>执行简单复位操作并恢复大部分工厂（默认）和网络设置。此项目还会清除活动 I/O 的输入缓存。</p> <div>  小心 打印作业时恢复工厂设置会取消打印作业。 </div>
睡眠模式	开 关	<p>打开或关闭“休眠”模式。使用“休眠”模式具有以下优点：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在设备空闲时，将其耗电量降至最少 减少设备电子部件的磨损（关闭显示屏的后照灯，但仍可看清显示内容） <p>发送打印作业、按下设备控制面板按钮、打开纸盘或打开顶盖时，设备会自动退出休眠模式。</p> <p>您可以设置设备空闲多久后转入休眠模式。</p> <p>默认设置为开。</p>

诊断菜单

管理员可以使用此子菜单分析部件问题，并排除卡纸故障和解决打印质量问题。

项目	值	说明
打印事件记录	无选择值。	按下  ，生成一个列有事件记录中最近 50 个条目的列表。打印的事件记录可显示错误编号、页数、错误代码、说明或个性。
显示事件记录	无选择值。	按下  ，在设备控制面板中滚动查看事件记录的内容，事件记录中至多可列出最近 50 个事件。使用  或  滚动查看事件记录内容。
送纸道测试	打印测试页	生成对测试设备纸张处理功能非常有用的测试页。
	来源	打印测试页： 按下  ，使用您在“送纸道测试”菜单的其它项目中设置的来源（纸盘）、目标（出纸槽）、双面打印和份数设置开始测试送纸道。选择 打印测试页 之前，请设置其它项目。 来源： 选择使用您要测试的送纸道的那个纸盘。您可以选择已安装的任何纸盘。选择 所有纸盘 可测试所有送纸道。（纸张必须装入选定纸盘中。） 双面打印： 确定纸张在送纸道测试期间是否通过双面打印机。仅当设备包括内置双面打印机时才会显示此菜单项。 份数： 设置送纸道测试期间，从每个纸盘中使用的纸张页数。
	双面打印	
	份数	

维修菜单

维修菜单已锁定，需要输入 PIN 才能访问。此菜单专门留给授权的维修人员使用。

更改设备控制面板配置设置

通过使用设备控制面板，可以对一般设备配置默认设置（如纸盘尺寸和类型、休眠延迟、设备个性（语言）及卡塞恢复）进行更改。

设备控制面板设置也可通过使用内嵌式 Web 服务器的设置页从计算机进行更改。计算机显示的信息与控制面板显示的信息相同。有关详细信息，请参阅[使用内嵌式 Web 服务器](#)。



小心 配置设置一般不需要更改。Hewlett-Packard 公司建议仅由系统管理员更改配置设置。

更改控制面板设置

有关菜单项目和可能值的完整列表，请参阅[使用控制面板菜单](#)。某些菜单选项仅在打印机安装了相关纸盘或附件后才会显示。例如：仅在打印机安装了 EIO 卡后，才会显示 **EIO** 菜单。

更改控制面板设置

1. 按 **菜单** 打开菜单。
2. 使用 ▲ 或 ▼ 滚动查看至所需的菜单，然后按下 ✓。
3. 某些菜单可能有多个子菜单。使用 ▲ 或 ▼ 滚动查看至所需的子菜单项，然后按下 ✓。
4. 使用 ▲ 或 ▼ 滚动查看至所需设置，然后按下 ✓。
5. 使用 ▲ 或 ▼ 更改设置。如果按住 ▲ 或 ▼，某些设置将会迅速更改。
6. 按 ✓ 以保存设置。显示屏中选定设置的旁边会显示一星号 (*)，表示它现在是默认值。
7. 按 **菜单** 退出菜单。



注意 设备驱动程序设置会覆盖控制面板的设置。软件程序设置会覆盖设备驱动程序设置和控制面板设置。如果无法访问某一菜单或项目，则可能是由于设备没有该选项，或者由于您尚未打开相关的更高级选项。如果某个功能已被锁住（设备控制面板显示屏上出现**访问被拒绝，菜单已锁定**），请咨询您的网络管理员。

显示地址

此项决定设备的 IP 地址是否和**就绪**消息一起显示在显示屏上。

显示 IP 地址

1. 按 **菜单** 打开菜单。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示**显示地址**，然后按下 ✓。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择所需的选项，然后按下 ✓。
6. 按 **菜单** 退出菜单。

纸盘动作选项

纸盘动作有四个可用的用户定义选项：

- **使用请求的纸盘。** 选择**专用**可确保当您指示应使用特定纸盘时，设备不会自动选择其它纸盘。选择**优先**可使设备在指定纸盘为空时从第二个纸盘取纸。**专用**为默认设置。
- **手动进纸提示。**如果选择**始终**（默认值），则从多用途纸盘取纸之前，系统始终会显示提示信息。如果选择**除非已装纸**，则系统仅在多用途纸盘为空时才显示提示。
- **PS 顺从介质。** 此项设置会影响非 HP PostScript 驱动程序在设备上的作用方式。如果您使用的是 HP 提供的驱动程序，则无需更改此设置。如果设为**已启用**，则非 HP PostScript 驱动程序将使用与 HP 驱动程序相同的 HP 纸盘选择方法。如果设为**已禁用**，某些非 HP PostScript 驱动程序将使用 PostScript 纸盘选择方法而不使用 HP 方法。
- **尺寸/类型提示。** 使用此项可控制是否始终在打开和关闭纸盘时显示纸盘配置消息及其相应提示。如果配置纸盘的类型和尺寸与纸盘中所装入的介质规格不同时，这些提示会指示您更改类型和尺寸。

设置纸盘动作选项

1. 按**菜单**打开菜单。
2. 按 **▼** 以突出显示**配置设备**，然后按下 **✓**。
3. 按 **▼** 以突出显示**系统设置**，然后按下 **✓**。
4. 按 **▼** 以突出显示**纸盘动作**，然后按下 **✓**。
5. 按下 **✓** 以选择纸盘动作选项。
6. 按 **▲** 或 **▼** 选择所需的选项，然后按下 **✓**。
7. 按**菜单**退出菜单。

休眠延迟

可调节的“休眠延迟”功能可在设备长时间处于空闲状态下时降低能量消耗。使用此菜单项设置设备空闲多长时间后进入休眠模式。默认设置为 **30 分钟**。



注意 设备处于休眠模式时，控制面板显示屏呈暗灰色。除非设备处于休眠模式超过 8 小时，否则休眠模式不会影响设备预热时间。

设置休眠延迟

1. 按**菜单**打开菜单。
2. 按 **▼** 以突出显示**配置设备**，然后按下 **✓**。
3. 按 **▼** 以突出显示**系统设置**，然后按下 **✓**。
4. 按 **▼** 以突出显示**睡眠延迟**，然后按下 **✓**。
5. 按 **▲** 或 **▼** 选择合适的时间段，然后按下 **✓**。
6. 按**菜单**退出菜单。

打开或关闭休眠模式

1. 按**菜单**打开菜单。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示**复位**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示**睡眠模式**，然后按下 ✓。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择**开或关**，然后按下 ✓。
6. 按**菜单**退出菜单。

个性

此设备可以自动切换个性（打印机语言）。

- **自动**：将设备配置为自动检测打印作业的类型，并配置适合该作业的个性（语言）。
- **PCL**：将设备配置为使用打印机控制语言 (PCL)。
- **PDF**：将设备配置为使用便携式文档格式 (PDF)。
- **PS**：将设备配置为使用 PostScript 仿真。

设置个性

1. 按**菜单**打开菜单。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示**个性**，然后按下 ✓。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择相应的语言，然后按下 ✓。
6. 按**菜单**退出菜单。

可清除警告

通过选择**开或作业**，使用此功能确定控制面板可清除警告的显示时间。默认值为**作业**。

- **开**：可清除警告将一直显示，直到您按下 ✓。
- **作业**：可清除警告将一直显示，直到生成该警告的作业结束。

设置可清除警告

1. 按**菜单**打开菜单。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示**可清除警告**，然后按下 ✓。

5. 按 ▲ 或 ▼ 选择相应的设置，然后按下 ✓。
6. 按菜单退出菜单。

自动继续

您可以确定当系统发生允许自动继续操作的错误时设备的行为。开为默认设置。

- 如果您希望错误消息在设备自动继续打印之前持续显示 10 秒钟，请选择开。
- 如果选择关，则只要一出现错误消息便暂停打印，直到按下 ✓ 才会继续打印。

设置自动继续

1. 按菜单打开菜单。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示**自动继续**，然后按下 ✓。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择相应的设置，然后按下 ✓。
6. 按菜单退出菜单。

碳粉盒碳粉不足

本设备有两个选项用于报告打印碳粉盒寿命不足：**继续**为默认值。

- 选择**继续**可使设备在警告出现时继续打印，直到更换打印碳粉盒为止。
- 如果希望设备在更换所用的打印碳粉盒之前暂停打印，可选择**停止**，或者按下 ✓ 以允许设备在警告出现时继续打印。

设置耗材不足报告

1. 按菜单打开菜单。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示**碳粉盒碳粉不足**，然后按下 ✓。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择相应的设置，然后按下 ✓。
6. 按菜单退出菜单。

碳粉盒碳粉耗尽响应

本设备的此菜单项有两个选项。

- 选择**继续**可使设备继续打印。在更换打印碳粉盒之前，会始终显示**更换碳粉盒**警告消息。在此模式下，只能继续打印一定数量的页面。之后，设备会停止打印，直到您更换空的打印碳粉盒。此项为默认设置。
- 如果希望设备在更换空的打印碳粉盒之前停止打印，请选择**停止**。

设置碳粉盒耗尽响应

1. 按**菜单**打开菜单。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示**碳粉盒碳粉耗尽**，然后按下 ✓。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择相应的设置，然后按下 ✓。
6. 按**菜单**退出菜单。

卡塞恢复

使用此选项配置设备对卡纸的响应，包括对卡塞页面的处理方式。 **自动**为默认值。

- **自动**：如果有足够内存，设备将自动打开卡塞恢复功能。
- **开**：设备将重新打印所有卡塞页面。系统将分配其它内存以存储打印的最后几页，这可能会影响设备整体性能。
- **关**：设备不重新打印卡塞的页面。因为没有内存用于存储最近的页面，因此设备的整体性能可得到优化。

设置卡塞恢复响应

1. 按**菜单**打开菜单。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示**卡塞恢复**，然后按下 ✓。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择相应的设置，然后按下 ✓。
6. 按**菜单**退出菜单。

RAM 磁盘

此选项确定如何配置 RAM 磁盘功能。仅当设备至少具有 8 MB 可用内存时，此选项才可用。默认值为**自动**。

- **自动**：设备根据可用内存量来确定 RAM 磁盘的最佳容量。
- **关**：RAM 磁盘被禁用，但最小 RAM 磁盘仍然有效（足够扫描一页）。

设置 RAM 磁盘

1. 按**菜单**打开菜单。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示**系统设置**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示 **RAM 磁盘**，然后按下 ✓。

5. 按 ▲ 或 ▼ 选择相应的设置，然后按下 ✓。
6. 按菜单退出菜单。

语言

如果语言在控制面板中以英文显示，请按下列步骤操作。否则，关闭设备电源，然后再打开。当出现 **XXX MB** 时，按住 ✓。当所有三个控制面板指示灯都亮起时，松开 ✓ 并使用下列步骤设置语言。

在初始安装期间选择语言

1. 打开设备电源。
2. 当语言以默认语言显示在控制面板上时，按下 ▼ 以突出显示首选语言，然后按下 ✓。

初始配置之后更改语言

初始安装之后，您可以从控制面板更改控制面板显示语言。

1. 按下菜单。
2. 使用 ▼ 突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 使用 ▼ 突出显示**系统设置**，然后按下 ✓。
4. 使用 ▼ 突出显示**语言**，然后按下 ✓。
5. 使用 ▼ 或 ▲ 以突出显示相应的语言，然后按下 ✓。
6. 按菜单退出菜单。

3 输入/输出 (I/O) 配置

本章说明如何在打印机上配置某些网络参数:

- [并行配置](#)
- [USB 配置](#)
- [网络配置](#)


并行配置



注意 本节信息仅适用于型号 HP LaserJet P3005 和 HP LaserJet P3005d。

并行连接是指将双向并行电缆（符合 IEEE-1284 标准）的接头插入打印机并行端口，从而将打印机与计算机连接起来。电缆最长可为 10 米（30 英尺）。

用于说明并行接口时，“双向”一词是指通过并行端口，打印机既可以接收计算机传来的数据，也可以向计算机发送数据。尽管并行接口提供了向后兼容性，但仍建议使用 USB 或网络连接以优化性能。




1	并行端口
2	并行接头

USB 配置

该打印机支持高速 USB 2.0 端口。USB 电缆最长可为 5 米（15 英尺）。

连接 USB 电缆

将 USB 电缆插入打印机。将 USB 电缆的另一端插入计算机。



- | | |
|---|-------------|
| 1 | B 类 USB 端口 |
| 2 | B 类 USB 连接器 |

网络配置



注意 本节信息仅适用于型号 HP LaserJet P3005n、HP LaserJet P3005dn 和 HP LaserJet P3005x。

您可能需要在打印机上配置某些网络参数。您可以从打印机控制面板和内嵌式 Web 服务器配置这些参数；或者对于大多数网络，还可以从 HP Web Jetadmin 软件配置这些参数。



注意 有关使用内嵌式 Web 服务器的详情，请参阅[使用内嵌式 Web 服务器](#)。

有关受支持网络的完整列表，以及有关从软件配置网络参数的说明，请参阅《*HP Jetdirect 嵌入式打印服务器管理员指南*》。安装 HP Jetdirect 嵌入式打印服务器的打印机附带有该指南。

从控制面板手动配置 TCP/IP 参数

使用手动配置设置 IPv4 地址、子网掩码和默认网关。

设置 IPv4 地址

1. 按下**菜单**。
2. 按 **▼** 以突出显示**配置设备**，然后按下 **✓**。
3. 按 **▼** 以突出显示**I/O**，然后按下 **✓**。
4. 按 **▼** 以突出显示**嵌入式 JETDIRECT**，然后按下 **✓**。
5. 按 **▼** 以突出显示**TCP/IP**，然后按下 **✓**。
6. 按 **▼** 以突出显示**IPv4 设置**，然后按下 **✓**。
7. 按 **▼** 以突出显示**配置方法**，然后按下 **✓**。
8. 按 **▼** 以突出显示**手动设置**，然后按下 **✓**。
9. 按 **▼** 以突出显示**IP 地址**，然后按下 **✓**。
10. 按 **▲** 或 **▼** 箭头以增大或减小 IP 地址第一个字节的数字。
11. 按 **✓** 以移至下一组数字。（按 **↶** 以移至上一组数字。）



注意 要加快数字滚动速度，请持续按住箭头按钮。

12. 重复步骤 10 和 11 直到输入正确的 IP 地址，然后按 **✓** 保存设置。
13. 按**菜单**返回**就绪**状态。

设置子网掩码

1. 按下**菜单**。
2. 按 **▼** 以突出显示**配置设备**，然后按下 **✓**。
3. 按 **▼** 以突出显示**I/O**，然后按下 **✓**。
4. 按 **▼** 以突出显示**嵌入式 JETDIRECT**，然后按下 **✓**。

5. 按 ▼ 以突出显示 **TCP/IP**，然后按下 ✓。
6. 按 ▼ 以突出显示 **IPv4 设置**，然后按下 ✓。
7. 按 ▼ 以突出显示 **配置方法**，然后按下 ✓。
8. 按 ▼ 以突出显示 **手动设置**，然后按下 ✓。
9. 按 ▼ 以突出显示 **子网掩码**，然后按下 ✓。
10. 按 ▲ 或 ▼ 箭头以增大或减小子网掩码第一个字节的数字。
11. 按 ✓ 以移至下一组数字。（按 ⤴ 以移至上一组数字。）
12. 重复步骤 10 和 11 直到输入正确的子网掩码，然后按 ✓ 保存子网掩码。
13. 按 **菜单** 返回 **就绪** 状态。

设置默认网关

1. 按下 **菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示 **配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示 **I/O**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示 **嵌入式 JETDIRECT**，然后按下 ✓。
5. 按 ▼ 以突出显示 **TCP/IP**，然后按下 ✓。
6. 按 ▼ 以突出显示 **IPv4 设置**，然后按下 ✓。
7. 按 ▼ 以突出显示 **配置方法**，然后按下 ✓。
8. 按 ▼ 以突出显示 **手动设置**，然后按下 ✓。
9. 按 ▼ 以突出显示 **默认网关**，然后按下 ✓。
10. 按 ▲ 或 ▼ 箭头以增大或减小默认网关第一个字节的数字。
11. 按 ✓ 以移至下一组数字。（按 ⤴ 以移至上一组数字。）
12. 重复步骤 10 和 11 直到输入正确的默认网关，然后按 ✓ 保存默认网关。
13. 按 **菜单** 返回 **就绪** 状态。

禁用网络协议（可选）

在工厂默认设置下，启用所有受支持的网络协议。禁用不使用的协议具有下列好处：

- 减少由打印机产生的网络通信量
- 防止未经授权的用户擅自打印至该打印机
- 配置页上仅提供相关信息
- 允许打印机控制面板显示有关协议的特定错误和警告消息

禁用 IPX/SPX



注意 如果基于 Windows 的系统要通过 IPX/SPX 打印至此打印机，请不要禁用此协议。

1. 按下**菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示 **I/O**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示**嵌入式 JETDIRECT**，然后按下 ✓。
5. 按 ▼ 以突出显示 **IPX/SPX**，然后按下 ✓。
6. 按 ✓ 以选择**启用**。
7. 按 ▼ 以突出显示**关闭**，然后按下 ✓。
8. 按**菜单**返回**就绪**状态。

禁用 AppleTalk

1. 按下**菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示 **I/O**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示**嵌入式 JETDIRECT**，然后按下 ✓。
5. 按 ▼ 以突出显示 **APPLETALK**，然后按下 ✓。
6. 按 ✓ 以选择**启用**。
7. 按 ▼ 以突出显示**关闭**，然后按下 ✓。
8. 按**菜单**返回**就绪**状态。

禁用 DLC/LLC

1. 按下**菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示 **I/O**，然后按下 ✓。
4. 按 ▼ 以突出显示**嵌入式 JETDIRECT**，然后按下 ✓。
5. 按 ▼ 以突出显示 **DLC/LLC**，然后按下 ✓。
6. 按 ✓ 以选择**启用**。
7. 按 ▼ 以突出显示**关闭**，然后按下 ✓。
8. 按**菜单**返回**就绪**状态。

增强 I/O (EIO) 配置



注意 如果您将打印服务器添加至基本型号，可能需要增加打印机内存。

增强的输入/输出 (EIO) 插槽用于接插外部兼容设备，如 HP Jetdirect 打印服务器网卡或其它设备。插入 EIO 网卡可以增加打印机上可用网络接口的数量。

HP Jetdirect EIO 打印服务器

HP Jetdirect 打印服务器（网卡）可安装在 EIO 插槽中。这些网卡支持多种网络协议和操作系统。HP Jetdirect 打印服务器允许打印机在任意位置直接接入网络，方便了网络管理。HP Jetdirect 打印服务器还支持“简单网络管理协议 (SNMP)”，使网络管理人员能够远程管理打印机以及使用 HP Web Jetadmin 软件排除故障。



注意 您可以通过控制面板、打印机安装软件或 HP Web Jetadmin 软件来配置网卡。有关详细信息，请参阅 HP Jetdirect 打印服务器说明文档。

4 介质和纸盘

本章将介绍如何使用一些基本的设备功能:

- [一般介质准则](#)
- [介质注意事项](#)
- [选择打印介质](#)
- [打印和纸张存放环境](#)
- [装入介质](#)
- [控制打印作业](#)
- [选择出纸槽](#)

一般介质准则

在批量购买任何纸张或专门的表格之前，请确保纸张供应商已收到并理解《HP LaserJet 打印机系列打印介质规格指南》中的打印介质要求。

请参阅 [HP 客户服务](#) 订购《HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet 打印机系列打印介质指南)》。要下载指南副本，请转至 www.hp.com/support/ljpaperguide。

有可能出现这样的情况，纸张符合本章或《HP LaserJet 打印机系列打印介质规格指南》中的所有要求，但是打印效果仍然不令人满意。异常的打印环境或其它 HP 无法控制的可变因素（例如，极高或极低的温度和湿度），可能会导致这种结果。

Hewlett-Packard 公司建议用户在批量购买任何纸张之前，先进行有关的测试。



小心 如果使用的纸张不符合此处列举的规格或打印介质指南中的要求，则可能导致问题而需要维修。但这种维修不在 Hewlett-Packard 所承诺的保修或服务协议的范围之内。

避免使用的纸张

本产品可以使用多种类型的纸张。如果使用的纸张不符合规格会降低打印质量，并增加卡纸的几率。

- 不要使用太粗糙的纸张。使用经测试平滑度达 100 – 250 Sheffield 的纸张。
- 除了有 3 个孔的标准打孔纸外，请勿使用其它剪裁或有孔的纸张。
- 请勿使用多部分的表格。
- 请勿使用打印或影印过的纸张。
- 在打印单色实色块时，请勿使用有水印的纸张。
- 不要使用印花或凸起程度较大的信头纸。
- 不要使用表面纹理较突出的纸张。
- 不要使用阻止已打印表格粘在一起的胶印粉或其它材料。
- 请勿使用在造纸后附加彩色涂层的纸张。

可损坏设备的纸张

极少数情况下，纸张可能损坏设备。请避免使用以下纸张，以防对设备造成损坏：

- 不要使用有订书钉的纸张。
- 不要使用设计用于喷墨打印机或其它低温打印机的投影胶片、标签、相纸或光泽纸。仅使用专为 HP LaserJet 打印机设计的介质。
- 不要使用有凸起或有涂层的纸张，或任何不能承受设备的熔融温度的介质。不要使用由无法承受热凝器热力的染料或墨水印制的信头纸或预印表格。
- 不要使用会产生有害辐射的任何介质，或者暴露在热凝器温度下便会熔化、偏移或褪色的介质。

要订购 HP LaserJet 打印耗材，请参阅[订购部件、附件和耗材](#)。

一般介质规格

有关所有 HP LaserJet 设备的完整的纸张规格，请参阅 《HP LaserJet Printer Family Print Media Guide》（HP LaserJet 打印机系列打印介质指南，可从 www.hp.com/support/ljpaperguide 获得）。

类别	规格
含酸量	5.5 pH 至 8.0 pH
纸厚	0.094 至 0.18 mm（3.0 至 7.0 密耳）
每令的卷曲度	不超过 5 毫米（0.02 英寸）
切边状况	用锋利的刀切边，无明显的磨损。
熔化兼容性	在 0.1 秒内加热到 200°C (392°F) 时不得烧焦、熔化、油墨沾污或释放有害物质。
纹理	长粒度
湿度	4% 至 6%，按重量计
光滑度	100 至 250 Sheffield


介质注意事项

有关所有 HP LaserJet 设备的完整的纸张规格，请参阅 《HP LaserJet Printer Family Print Media Guide》（HP LaserJet 打印机系列打印介质指南，可从 www.hp.com/support/ljpaperguide 获得）。

信封


信封结构很重要。不仅不同制造商的信封折叠线差异很大，即使是同一制造商的一盒信封也会有不同的折叠线。信封打印是否成功取决于信封的质量。选择信封时，请考虑以下因素：

- **重量：**信封用纸的重量不应超过 105 g/m²（28 磅），否则可能产生卡纸现象。
- **结构：**打印前，信封应放平，卷曲程度不超过 5 毫米（0.2 英寸），且不应含空气。
- **状况：**信封不应起皱、有缺口或有其它任何损坏。
- **温度：**应该使用与本产品的温度和压力相适应的信封。
- **尺寸：**只应使用以下尺寸范围内的信封。
 - **最小：**76 x 127 毫米（3 x 5 英寸）
 - **最大：**216 x 356 毫米（8.5 x 14 英寸）

 **小心** 要避免损坏设备，请只使用推荐用于激光打印机的信封。为防止严重卡纸，请始终使用纸盘 1 来打印信封，并始终使用后出纸槽。切勿在同一个信封上打印多次。

双侧接缝的信封

双侧接缝结构在信封的两端是垂直接缝而不是对角接缝。这种信封可能更容易起皱。确保接缝如下图所示一直延伸到信封边角。



1	可接受的信封结构
2	不能接受的信封结构

带粘性封条或封盖的信封

带可剥落的粘性封条或多个可折叠封盖的信封必须使用能够承受本产品热度和压力的粘合剂。多余的封盖和封条可能会使信封起皱、出现折痕、甚至卡纸和损坏热凝器。

信封边距

下面给出了商用 10 号信封或 DL 信封的典型地址边距。

地址类型	上边距	左边距
回信地址	15 毫米（0.6 英寸）	15 毫米（0.6 英寸）
收信地址	51 毫米（2 英寸）	89 毫米（3.5 英寸）



注意 为获得最佳打印质量，地址到信封边缘的距离不要小于 15 毫米（0.6 英寸）。避免在信封的接缝区域打印。

信封存放

正确地存放信封有利于提高打印质量。信封应放平储存。如果信封中有空气，则会产生气泡，从而使信封在打印时起皱。

标签



小心 要避免损坏设备，请只使用推荐用于激光打印机的标签。为防止严重卡纸，请始终使用纸盘 1 来打印标签，并始终使用后出纸槽。切勿在同一张标签上打印多次，或是在不完整的标签上打印。

标签结构

选择标签时，请考虑以下因素：

- **粘合剂：** 粘合材料应在 200°C (392°F)（本产品的熔融温度）下保持稳定。
- **排列：** 仅使用标签间无裸露衬纸的标签。标签之间若有空隙则可能剥落，从而造成严重卡纸。
- **卷曲：** 打印之前，标签应平放，任何方向的卷曲度都不应超过 5 毫米（0.2 英寸）。
- **条件：** 请勿使用起皱、起泡或有其它剥离迹象的标签。



注意 在打印机驱动程序中选择标签（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。

投影胶片

本产品中使用的投影胶片必须能够承受 200°C (392°F) 的温度（本产品的熔融温度）。



小心 要避免损坏产品，请只使用推荐用于激光打印机的投影胶片。为防止严重卡纸，请始终使用纸盘 1 来打印投影胶片，并始终使用后出纸槽。切勿在同一张投影胶片上打印多次或在部分投影胶片上打印。



注意 在打印机驱动程序中选择投影胶片。请参阅[打开打印机驱动程序](#)。

卡片纸和重磅介质

您可以从进纸盘打印多种类型的卡片纸，包括索引卡和明信片。一些卡片纸由于其结构更适合通过激光打印机进纸而在使用时表现得更佳。

要获得最佳性能，切勿使用重量超过 199 g/m² 的纸张。太重的纸张可能会导致进纸错误、堆放问题、卡纸、碳粉熔合差、打印质量差或机械磨损过度。



注意 如果不装满进纸盘且使用平滑度达 100-180 Sheffield 的纸张，您可能可以在较重的纸张上打印。

在软件程序或打印机驱动程序中，选择**重磅纸**（106 g/m² 到 163 g/m² [28 到 43 磅] 或**卡片纸**（135 g/m² 到 216 g/m² [50 到 80 磅封面纸]）作为介质类型，或者从配置为重磅纸的纸盘进行打印。由于此设置将影响所有的打印作业，因此在打印完该作业后，请将产品恢复为原始设置，这一点很重要。

卡片纸结构

- **平滑度：** 135-157 g/m² 卡片纸的平滑度应达到 100-180 Sheffield。60-135 g/m² 卡片纸的平滑度应达到 100-250 Sheffield。
- **结构：** 卡片纸应平放，卷曲不应超过 5 毫米。
- **条件：** 确保卡片纸没有褶皱、缺口或损坏。

卡片纸准则

- 页面边距至少设为距离边缘 2 毫米。
- 使用纸盘 1 打印卡片纸（135 g/m² 至 216 g/m²；50 至 80 磅封面纸）。



小心 要避免损坏设备，请只使用推荐用于激光打印机的卡片纸。为防止严重卡纸，请始终使用纸盘 1 来打印卡片纸，并始终使用后出纸槽。

信头纸和预印表格

信头纸是优质纸张，通常带有水印，有时使用棉纤维作为材料，信头纸具有各种与信封相匹配的颜色和涂层。您可以通过各种纸张类型来制作预打印表单，从再生纸到优质纸张，无所不包。

现在，许多制造商设计的这些级别的纸张都具有为激光打印进行了专门优化的属性，并将这类纸标明为可用于激光打印或可保证激光打印质量。对于某些较粗糙的表面（例如折皱表面、松弛表面或亚麻纤维表面），则可能要求使用某些打印机机型具有的特殊加热模式，以确保附有足够多的碳粉。



注意 使用激光打印机进行打印时，各页之间可能会存在差异，这很正常。在普通纸上打印时可能看不出这种差异。但是，在预打印表单上打印时，这种差异很明显，因为页面上已经带有线条和边框。

在使用预打印表单、带凸饰物的纸张和信头纸时，为避免出现问题，请遵照以下准则：

- 不要使用低温油墨（在某些类型的热熔印刷中使用的油墨）。
- 使用已通过平版印刷或雕版样式打印的预打印表单和信头纸。
- 使用耐热墨水打印的表格，这种墨水可以在 0.1 秒内经受 200°C 的高温而不会融化、蒸发或发出有害辐射。通常，抗氧化墨水或油基墨水符合此要求。

- 预先打印表单时，应小心谨慎，不要改变纸张的含水量，并且不要使用会改变纸张的电子属性或使用属性的材料。将表单密封在防潮包装中，以免在贮存时湿度发生变化。
- 不要处理带有涂饰物或涂层的预打印表单。
- 不要使用浮凸程度很大或信头凸起的纸张。
- 不要使用表面太粗糙的纸张。
- 不要使用胶印碳粉或其它可能会使打印后的表单粘在一起的材料。



注意 要先在信头纸上打印一页 letter 封面，随后打印一份多页文档，请先将信头纸面朝上放入纸盘 1，然后在纸盘 2 中装入标准纸张。设备会自动先从纸盘 1 打印。

选择打印介质

本设备接受多种打印介质，如裁切纸（甚至包括 100% 再生纤维纸）、信封、标签、投影胶片和自定义尺寸的纸张。纸张的各种属性，如重量、成分、颗粒和含水率等都是影响设备性能和输出质量的重要因素。使用不符合本指南所列准则的纸张可导致以下问题：

- 打印质量差
- 卡纸次数增多
- 过早磨损设备，需要维修



注意 某些纸可能符合本指南中的所有规格，但是打印结果仍不尽人意。这可能是由于处理不当、温度和湿度无法接受或惠普公司无法控制的其它变化而导致的结果。在购买大量打印介质之前，请确保其符合本《用户指南》和《HP LaserJet Printer Family Print Media Guide》（HP LaserJet 打印机系列打印介质指南，可从 www.hp.com/support/ljpaperguide 下载获取）中所指定的要求。购买大量打印纸之前一定要先对其进行检查。



小心 使用不符合 HP 规格的介质可能会导致设备发生问题，从而需要维修。这种维修不在 HP 保修条款或服务协议范围内。

支持的介质尺寸

表 4-1 支持的介质尺寸

进纸盘	Letter	Legal	A4	A5	Executive (JIS)	B5 (JIS)	16K	自定义	结算单	S Postcard (JIS)	信封 ¹
纸盘 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
纸盘 2, 纸盘 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

¹ 支持的信封尺寸有 10 号、Monarch、C5、DL 和 B5。

表 4-2 自动双面打印¹

介质尺寸	尺寸	重量和厚度
Letter	216 x 279 毫米	60 至 199 g/m ²
Legal	216 x 356 毫米	
A4	211 x 297 毫米	
JIS	216 x 330 毫米	

¹ 在重于上述重量的介质上进行自动双面打印可能产生意外的结果。



注意 可在 HP LaserJet P3005d、HP LaserJet P3005dn 和 HP LaserJet P3005x 型号上进行自动双面打印。

手动双面打印。 纸盘 1 所支持的大多数尺寸和类型的介质，都可以进行手动双面打印。有关详细信息，请参阅[打印](#)。

支持的介质类型

表 4-3 纸盘 1 介质类型

类型	尺寸	重量或厚度	容量 ¹
普通纸	最小： 76x127 毫米（3x5 英寸） 最大： 216x356 毫米（8.5x14 英寸）	60 至 199 g/m ² （16 至 53 磅）	100 页
预打印纸		60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	100 页
信头纸		60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	100 页
预先打孔纸		60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	100 页
证券纸		60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	100 页
再生纸		60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	100 页
彩纸		60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	100 页
粗糙纸		60 至 199 g/m ² （16 至 53 磅）	最多 100 页
轻磅纸		60 至 75 g/m ² （16 至 20 磅）	100 页
自定义		60 至 199 g/m ² （16 至 53 磅）	最多 100 页
投影胶片 ²		0.10 至 0.14 毫米厚（4.7 到 5 密耳厚）	最多 60 页
信封		75 至 90 g/m ² （20 至 24 磅）	10 个信封
标签		0.10 至 0.14 毫米厚（4.7 到 5 密耳厚）	最多 60 页
卡片纸		大于 163 g/m ² （大于 43 磅）	最多 100 页

¹ 容量随介质的重量和厚度以及环境条件的不同而不同。平滑度应为 100 到 250 (Sheffield)。有关订购信息，请参阅[耗材和附件](#)。
² 请只使用专为 HP LaserJet 打印机设计的投影胶片。本打印机可以检测到不适用于 HP LaserJet 打印机的投影胶片。有关详细信息，请参阅[打印质量菜单](#)。

表 4-4 纸盘 2 和纸盘 3 介质类型

类型	尺寸	重量或厚度	容量 ¹
普通纸	最小： 140 x 216 毫米（5.5 x 8.5 英寸） 最大： 216 x 356 毫米（8.5 x 14 英寸）	60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	最多 500 页
预打印纸		60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	最多 500 页
信头纸		60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	最多 500 页
预先打孔纸		60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	最多 500 页
证券纸		60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	最多 500 页
再生纸		60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	最多 500 页
彩纸		60 至 120 g/m ² （16 至 32 磅）	最多 500 页

¹ 打印机支持各种尺寸的打印介质，包括标准尺寸及自定义尺寸。容量随介质的重量和厚度以及环境条件的不同而不同。平滑度应为 100 到 250 (Sheffield)。有关订购信息，请参阅[耗材和附件](#)。

打印和纸张存放环境

打印和纸张存放的理想环境是在室温或接近室温，不太干也不太潮。要注意纸是吸湿的；它能很快地吸收和失去湿气。

加热有利于驱除湿气，但是会损坏纸张。加热可使纸中的湿气挥发，而降温会使湿气凝结在纸上。加热系统和空调可驱除房间内的大部分湿气。纸张在打开后和使用期间将失去湿气，从而产生条纹和污迹。潮湿的天气或水冷却器可增加房间的湿度。纸张在打开后和使用期间会吸收过多的湿气，从而产生打印色浅和丢字现象。同样，纸张在失去和吸收湿气时会变形。这可能造成卡纸现象。

因此，纸张的存放和处理与纸张的制造工艺本身一样重要。纸张的存放环境条件直接影响供纸操作。

请注意，所购纸张的数量最好不要超过短时间（大约 3 个月）内容易用完的量。纸张存放的时间一久，就会经受热和潮湿两个极端，而热和潮湿会使其损坏。作好计划对于防止损坏大量的纸张很重要。

未开封的纸张在使用前可保持数月稳定。纸张的包装打开后，受到环境损坏的可能性增加，尤其是未用防潮隔层包装的纸更易损坏。

应正确维持纸张存放环境以确保产品性能最佳。要求的条件是 20°至 24°C（68°至 75°F），相对湿度为 45% 至 55%。以下指导原则有助于评估纸张的存放环境：

- 纸张应该存放在室温或接近室温的环境下。
- 空气不能太干或太潮（因为纸具有吸湿性）。
- 如果一叠纸张已经开封，其最佳的存放方法就是用防潮包装将其紧紧地重新包起来。如果产品经常处于干燥和潮湿两种极端环境下，则只打开当天要使用的纸量，这样可防止不必要的湿度变化。
- 正确地存放信封有利于提高打印质量。信封应放平储存。如果信封中有空气，则会产生气泡，从而使信封在打印时起皱。


装入介质

仅在纸盘 1 中装入诸如信封、标签、投影胶片之类的特殊打印介质。在纸盘 2 或可选纸盘 3 中仅装入纸张。


装入纸盘 1（多用途纸盘）

纸盘 1 最多可容纳 100 页纸、75 张投影胶片、50 页标签或 10 个信封。有关特殊介质的装入信息，请参阅[装入特殊介质](#)。


1. 向下拉开前盖，打开纸盘 1。




2. 向外滑塑料纸盘延伸板。如果要装入的介质长度大于 229 毫米（9 英寸），还需要翻开另外一块纸盘延伸板。




3. 轻轻滑动介质宽度导板，使其比介质稍宽。



4. 将介质放入纸盘中（短边朝里，打印面朝上）。介质应该位于两个介质宽度导板的中间，且在介质宽度导板的压片下。



5. 向内滑动介质宽度导板，直至它们刚好抵住介质叠的两侧，并且没有挤压介质叠。确保介质宽度导板上的压片压住介质。





注意 在设备打印时不要向纸盘 1 中添加介质。这可能导致卡纸。在设备打印时不要关闭前挡盖。

自定义纸盘 1 操作

您可将设备设置为只要纸盘 1 中装有介质即从纸盘 1 打印，或者装入符合特定要求的介质类型时，只能从纸盘 1 打印。请参阅[纸张处理菜单](#)。


设置	说明
纸盘 1 类型 = 任意	除非纸盘 1 没有介质或者关闭，设备通常先从纸盘 1 抽取介质。如果您不想始终在纸盘 1 中装入介质，或是仅使用纸盘 1 手动送入介质，请保留“纸张处理”菜单中的默认设置，即 纸盘 1 类型=任意 和 纸盘 1 尺寸=任意 。
纸盘 1 尺寸 = 任意	
纸盘 1 类型 = 或 纸盘 1 尺寸 = 除任意以外的其它类型	设备会将纸盘 1 与其它纸盘同等对待。设备不是首先搜索纸盘 1 中的介质，而是从类型和尺寸与在软件中选择的相应设置匹配的纸盘取介质。 在打印机驱动程序中，您可根据类型、尺寸或来源从任意纸盘（包括纸盘 1）选择介质。要根据纸张类型和尺寸进行打印，请参阅 类型和尺寸 。

您还可以确定设备在从其它纸盘找不到所需类型和尺寸的介质时是否显示提示信息，以询问是否可从纸盘 1 取介质。您可以设置设备在从纸盘 1 取纸前始终提示您，或者仅在纸盘 1 已空的情况下才提示您。在[配置设备菜单](#)的[系统设置](#)子菜单中设置[使用请求的纸盘](#)设置。


装入纸盘 2 和可选纸盘 3

纸盘 2 和 3 仅支持纸张。有关支持的纸张尺寸，请参阅[选择打印介质](#)。


1. 将纸盘从设备中拉出并取出所有纸张。




2. 在后部的纸长导板上，按下压片并滑动压片，使指针与正在装入的纸张尺寸相匹配。确保导板卡入到位。



3. 向外调整侧面的介质宽度导板，以使指针与正在装入的纸张尺寸相匹配。




4. 将纸张放入纸盘中，并确保纸张的四个角在纸盘内完全平整。使纸张低于纸盘后部纸长导板上的纸高压片。



5. 向下压纸张，使金属打印纸提升板锁定就位。

6. 将纸盘滑入设备。



装入特殊介质

下表提供了装入特殊介质和配置打印机驱动程序的准则。请在打印机驱动程序中正确设置介质类型，以获得最佳打印质量。对于某些介质类型，本产品会降低打印速度。



注意 在 Windows 打印机驱动程序中，在**类型**下拉列表的**纸张**选项卡中调整介质类型。

在 Macintosh 打印机驱动程序中，在**介质类型**下拉列表的**打印机功能**弹出式菜单中调整介质类型。

介质类型	可装入纸盘 2 或可选纸盘 3 的最大页数	打印机驱动程序设置	纸盘 1 介质方向	纸盘 2 或纸盘 3 介质方向
正常重量纸	最多 500 页	普通纸或未指定	打印面朝上	打印面朝下
信封	0，仅可使用纸盘 1 打印信封	信封	打印面朝上，贴邮票区靠近本产品，短边朝向产品	请勿从纸盘 2 或可选纸盘 3 打印信封。
重磅信封	0，仅可使用纸盘 1 打印信封	重磅信封	打印面朝上，贴邮票区靠近本产品，短边朝向产品	请勿从纸盘 2 或可选纸盘 3 打印重磅信封。
标签	0，仅可使用纸盘 1 打印标签	标签	打印面朝上，顶边位于产品前部	请勿从纸盘 2 或可选纸盘 3 打印标签。
投影胶片	0，仅可使用纸盘 1 打印投影胶片	投影胶片	打印面朝上	请勿从纸盘 2 或可选纸盘 3 打印投影胶片。
信头纸（单面打印）	最多 500 页	信头纸	打印面朝上，顶边朝向产品	打印面朝下，顶边位于纸盘前部
信头纸（双面打印）	最多 500 页	信头纸	打印面朝下，顶边远离产品	打印面朝上，顶边位于纸盘后部
卡片纸	零。仅可使用纸盘 1 打印卡片纸	卡片纸或重磅纸	打印面朝上	请勿从纸盘 2 或可选纸盘 3 打印卡片纸。
粗糙纸	堆放高度最高为 50 毫米（1.97 英寸）	粗糙纸	打印面朝上	打印面朝下

控制打印作业

在 Windows 中，发送打印作业时，有三个设置会影响打印机驱动程序抽取介质的方式。大多数软件程序的**页面设置**、**打印**或**打印属性**对话框中均有**来源**、**类型**和**尺寸**设置。如果您没有更改这些设置，则设备会自动使用默认设备设置选择纸盘。



小心 只要可能，就请通过软件程序或打印机驱动程序更改设备设置，因为通过控制面板更改的设置将成为随后打印作业的默认设置。在软件或打印机驱动程序中选定的设置将覆盖控制面板设置。

来源

按**来源**打印以指定一个纸盘，以便设备从中抽取介质。无论其中装有何种类型或尺寸的介质，设备均会尝试从该纸盘打印。如果选择的纸盘类型或尺寸与打印作业不匹配，则在纸盘中装入正确类型或尺寸的介质之前，作业不会继续。在纸盘中装入正确纸张后，设备即会开始打印。如果您按下 ✓，则可以选择其它纸盘。



注意 如果按**来源**打印有困难，请参阅[打印设置优先级](#)。

类型和尺寸

如果希望从装入所选类型或尺寸的第一个纸盘抽取介质，请按**类型**或**尺寸**打印。按类型而不是按来源选择就如同锁定纸盘，有助于避免意外使用特殊介质。例如，如果一个纸盘配置为使用信头纸，并且您在驱动程序中指定为在普通纸上打印，则设备将不会从该纸盘抽取介质，而是从已装入普通纸并且配置为普通纸的纸盘抽取介质。



注意 选择**任意**设置可消除纸盘锁定功能。

按类型和尺寸选择介质会显著提高重磅纸、光泽纸和投影胶片的打印质量。使用错误的设置将得到较差的打印质量。始终按**类型**打印特殊介质，如标签或投影胶片。始终按**尺寸**打印信封。

- 如果要按**类型**或**尺寸**进行打印，但还没有为纸盘配置某种类型或尺寸，请将介质装入纸盘 1。然后，从打印机驱动程序的**页面设置**对话框、**打印**对话框或**打印属性**对话框中选择**类型**或**尺寸**。
- 如果经常打印某种类型或尺寸的介质，设备管理员（对于网络设备）或是您本人（对于本地设备）可以配置该类型或尺寸的纸盘。如果您在打印作业时选择该类型或尺寸，设备将从配置为该类型或尺寸的纸盘取纸。
- 如果您关闭了纸盘 2 或可选纸盘 3，将出现一则消息提示您为纸盘选择**类型**或**尺寸**。如果纸盘配置正确，请按 ↩ 返回**就绪**状态。



注意 如果将所有的纸盘类型设置为**任意**，且您没有在打印机驱动程序中选择特定纸盘（来源），设备将从最下面的纸盘抽取介质。例如，如果您安装了可选纸盘 3，则设备将首先从该纸盘抽取介质。但是，如果将纸盘 1 的尺寸和类型设为**任意**，且已在该纸盘中装入了介质，则设备将先从纸盘 1 打印。如果纸盘 1 被关闭，则设备将从最下面的纸盘打印。

选择出纸槽

设备有两个出纸槽，用于放置完成的打印作业：


- 顶部（面朝下）出纸槽：这是位于设备顶部的默认出纸槽。打印作业以面朝下的方式退到此纸槽。
- 后（面朝上）出纸槽：打印作业以面朝上的方式退到设备后部的此纸槽。




注意 打印到后出纸槽时，不能使用自动双面打印功能。

打印到顶部出纸槽

1. 确保已关闭后出纸槽。如果后出纸槽打开，则设备会将作业打印到该纸槽。



2. 如果在较长介质上打印，请打开顶部出纸槽支撑板。




3. 从计算机将打印作业发送到设备。

打印到后出纸槽




注意 纸盘 1 和后出纸槽一起使用时，可为打印作业提供直通送纸道。使用直通送纸道能减少卷曲。

1. 打开后出纸槽。



2. 如果在较长介质上打印，请拉出纸槽延伸板。



3. 从计算机将打印作业发送到设备。

5 打印

本章对如何执行基本的打印任务进行了说明：

- [使用 Windows 设备驱动程序中的功能](#)
- [使用 Macintosh 设备驱动程序中的功能](#)
- [取消打印作业](#)
- [管理存储的作业](#)

使用 Windows 设备驱动程序中的功能

从软件程序打印时，许多产品功能均可通过设备驱动程序来执行。有关设备驱动程序中可用功能的完整信息，请参阅设备驱动程序帮助。本部分描述了以下功能：

- [创建和使用快速设置](#)
- [使用水印](#)
- [调整文档大小](#)
- [从打印机驱动程序设置自定义纸张尺寸](#)
- [使用不同纸张和打印封面](#)
- [打印空白的第一页](#)
- [在一张纸上打印多个页面](#)
- [在纸张两面打印](#)
- [使用维修选项卡](#)



注意 设备驱动程序和软件程序中的设置通常会覆盖控制面板中的设置。软件程序中的设置通常会覆盖设备驱动程序中的设置。

创建和使用快速设置

使用快速设置可保存当前的驱动程序设置以便再次使用。在大多数打印机驱动程序标签中都可使用快速设置。您最多可以保存 25 个“打印任务快速设置”。

创建快速设置

1. 打开打印机驱动程序（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。
2. 选择要使用的打印设置。
3. 在**打印任务快速设置**框中，为快速设置输入一个名称。
4. 单击**保存**。

使用快速设置

1. 打开打印机驱动程序（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。
2. 从**打印任务快速设置**下拉列表中选择要使用的快速设置。
3. 单击**确定**。



注意 要使用打印机驱动程序的默认设置，请从**打印任务快速设置**下拉列表中选择**默认打印设置**。

使用水印

水印是个通告，例如打印在文档每页背景上的“机密”。

1. 在软件程序的**文件**菜单中，单击**打印**。
2. 选择驱动程序，然后单击**属性**或**首选项**。
3. 在**效果**标签上单击**水印**下拉列表。
4. 单击您要使用的水印。要创建新水印，请单击**编辑**。
5. 如果希望水印只出现在文档的第一页上，可单击**仅第一页**。
6. 单击**确定**。

要删除水印，请在**水印**下拉列表中单击（无）。

调整文档大小

使用文档大小调整选项可将文档按其正常尺寸的百分比进行缩放。您还可以选择在不同尺寸的纸张上打印文档，同时缩放或不缩放文档。

缩小或放大文档

1. 在软件程序的**文件**菜单中，单击**打印**。
2. 选择驱动程序，然后单击**属性**或**首选项**。
3. 在**效果**标签的**正常尺寸**的 % 旁边，输入您要让文档缩小或放大的百分比。
您也可以使用滚动条来调整缩放百分比。
4. 单击**确定**。

将文档打印到不同尺寸的纸张上

1. 在软件程序的**文件**菜单中，单击**打印**。
2. 选择驱动程序，然后单击**属性**或**首选项**。
3. 在**效果**标签上单击**文档打印在**。
4. 选择要在其上打印的纸张尺寸。
5. 要打印文档而无需缩放文档以适合纸张尺寸，请确保未选择**缩放以适合**选项。
6. 单击**确定**。

从打印机驱动程序设置自定义纸张尺寸

1. 在软件程序的**文件**菜单中，单击**打印**。
2. 选择驱动程序，然后单击**属性**或**首选项**。
3. 在**纸张**或**纸张/质量**标签上，单击**自定义**。
4. 在**自定义纸张尺寸**窗口中，键入自定义纸张尺寸的名称。

5. 键入纸张尺寸的长度和宽度。如果键入的尺寸太小或太大，驱动程序会将尺寸调整到所允许的最小或最大值。
6. 如有必要，可单击相应按钮在毫米和英寸之间转换度量单位。
7. 单击**保存**。
8. 单击**关闭**。您所保存的名称会出现在纸张尺寸列表中，以备将来使用。

使用不同纸张和打印封面

请按以下说明操作，将打印作业的第一页打印在与其它页不同的纸张上。

1. 打开打印机驱动程序（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。
2. 在**纸张**或**纸张/质量**标签上，为打印作业的第一页选择适当的纸张。
3. 单击**使用不同纸张/封面**。
4. 在列表框中，单击要在不同纸张上打印的页面或封面。
5. 要打印封面或封底，您还必须选择**添加空白或预打印封面**。
6. 在**来源**和**类型**列表框中，为打印作业的其它页面选择适当的纸张类型或来源。




注意 打印作业所有页面的纸张尺寸必须相同。

打印空白的第一页

1. 打开打印机驱动程序（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。
2. 在**纸张**或**纸张/质量**标签上，单击**使用不同纸张/封面**。
3. 在列表框中，单击**封面**。
4. 单击**添加空白页或预打印封面**。

在一张纸上打印多个页面

您可以在一张纸上打印多个页面。



1. 在软件程序的**文件**菜单中，单击**打印**。
2. 选择驱动程序，然后单击**属性**或**首选项**。
3. 单击**完成**标签。
4. 在**文档选项**部分，选择要在每张纸上打印的页数（1、2、4、6、9 或 16）。
5. 如果页数大于 1，还要选择是否**打印页面边框**以及正确的**页面顺序**。
 - 如果需要更改页面方向，请单击**完成**选项卡，然后单击**纵向**或**横向**。
6. 单击**确定**。本产品即被设为按照所选择的每张打印页数进行打印。

在纸张两面打印

提供了双面打印功能后，便可自动在页面两面打印。如果双面打印功能不可用，则可以通过将纸张两次送入本产品来进行手动双面打印。



注意 仅当双面打印不可用或双面打印不支持当前使用的打印介质类型时，才能在设备驱动程序中选择**双面打印（手动）**。

要配置本产品进行自动或手动双面打印，请打开打印机驱动程序属性，单击**设备设置**选项卡，然后在**可安装选项**下选择相应的设置。



注意 软件程序不提供**配置**标签。

注意 打开设备驱动程序属性的步骤取决于您使用的操作系统。有关在所用操作系统中打开设备驱动程序属性的信息，请参阅[打开打印机驱动程序](#)。查找标题为“更改设备配置设置”的栏目。

使用自动双面打印

1. 在其中一个纸盒中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张（如信头纸），可用下列方法之一来装入：
 - 对于纸盒 1，在装入信头纸时请使其正面朝上，底边先送入打印机。
 - 对于所有其它纸盒，装入信头纸时，请使其正面朝下，顶边朝向纸盒的后部。



小心 为了避免发生卡纸现象，切勿装入重量超过 105 g/m²（28 磅）的纸张。

2. 打开打印机驱动程序（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。
3. 在**完成**标签上单击**双面打印**。
 - 如有必要，请选择**向上翻页**以更改页面翻转方式，或者在**小册子布局**列表框中选择装订选项。
4. 单击**确定**。

手动双面打印

1. 在其中一个纸盒中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张（如信头纸），可用下列方法之一来装入：
 - 对于纸盒 1，在装入信头纸时请使其正面朝上，底边先送入打印机。
 - 对于所有其它纸盒，装入信头纸时，请使其正面朝下，顶边朝向纸盒的后部。




小心 为了避免发生卡纸现象，切勿装入重量超过 105 g/m²（28 磅）的纸张。

2. 打开打印机驱动程序（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。
3. 在**完成**标签上选择**双面打印（手动）**。
4. 单击**确定**。
5. 将打印作业发送到本产品。请按照弹出式窗口中的说明操作，然后将已打印的纸叠送回纸盒 1 以便打印第二面。
6. 转至本产品。将纸盒 1 中的所有空白纸张取出，然后将打印过的纸叠插入纸盒，使其已打印面朝上，底边先送入本产品。必须从纸盒 1 打印第二面。
7. 如果出现提示，请按控制面板按钮继续操作。

双面打印的布局选项

此处所示为四个双面打印方向选项。要选择选项 1 或 4，请在打印机驱动程序中选择**向上翻页**。



1. 长边横向	每隔一页就按相反方向打印图像。相对的两页连续从上往下读。
2. 短边横向	打印的每页图像均正面朝上。相对的两页为从上往下读。

3. 长边纵向	这是默认设置，也是最常用的布局。打印的每页图像均正面朝上。相对的两页为从上往下读。
4. 短边纵向	每隔一页就按相反方向打印图像。相对的两页连续从上往下读。

使用维修选项卡

如果本产品连接至网络，则可以通过**维修选项卡**获得产品和耗材状态信息。单击**设备和耗材状态图标**以打开 HP 内嵌式 Web 服务器的**设备设置**页。此页显示了产品的当前状态、每种耗材的剩余寿命百分比以及订购耗材的信息。有关详细信息，请参阅[使用内嵌式 Web 服务器](#)。

使用 Macintosh 设备驱动程序中的功能

从软件程序打印时，许多设备功能均可通过设备驱动程序来执行。有关设备驱动程序中可用功能的完整信息，请参阅设备驱动程序帮助。本部分描述了以下功能：

- [创建和使用预置](#)
- [打印封面](#)
- [在一张纸上打印多个页面](#)
- [在纸张两面打印](#)



注意 设备驱动程序和软件程序中的设置通常会覆盖控制面板中的设置。软件程序中的设置通常会覆盖设备驱动程序中的设置。

创建和使用预置

使用预置来保存当前打印机驱动程序的设置以便再次使用。

创建预置

1. 打开打印机驱动程序（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。
2. 选择打印设置。
3. 在**预置**框中，单击**另存为...**，然后为预置输入一个名称。
4. 单击**确定**。

使用预置

1. 打开打印机驱动程序（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。
2. 在**预置**菜单中，选择想要使用的预置。



注意 要使用打印机驱动程序默认设置，请选择**标准**预置。

打印封面

您可以为带有消息（如“机密”）的文档单独打印封面。


1. 打开打印机驱动程序（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。
2. 在**封面**或**纸张/质量**弹出式菜单上，选择是在**文档前**还是在**文档后**打印封面。
3. 在**封面类型**弹出式菜单中，选择要打印在封面上的消息。



注意 要打印空白封面，请选择**标准**作为**封面类型**。

在一张纸上打印多个页面

您可以在一张纸上打印多个页面。使用此功能打印草稿页可以节省成本。



1. 打开打印机驱动程序（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。
2. 单击**布局**弹出式菜单。
3. 转至**每张打印页数**，选择想要在每张纸上打印的页数（1、2、4、6、9 或 16）。
4. 在**布局方向**旁边选择页面在纸张上的放置顺序和位置。
5. 转至**边框**，选择要在纸张上每页周围打印的边框的类型。

在纸张两面打印

双面打印可用时，您可以自动在页面两面打印。否则，您可以通过将纸张两次送入设备，手动在页面两面打印。



小心 为了避免发生卡纸现象，切勿装入重量超过 105 g/m²（28 磅）的纸张。

使用自动双面打印

1. 在其中一个纸盒中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张（如信头纸），可用下列方法之一来装入：
 - 对于纸盒 1，装入信头纸时，请使其正面朝上，底边先装入打印机。
 - 对于所有其它纸盒，装入信头纸时，请使其正面朝下，顶边朝向纸盒的后部。
2. 打开打印机驱动程序（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。
3. 打开**布局**弹出式菜单。
4. 转至**双面打印**，选择**长边装订**或**短边装订**。
5. 单击**打印**。

手动双面打印

1. 在其中一个纸盒中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张（如信头纸），可用下列方法之一来装入：
 - 对于纸盒 1，装入信头纸时，请使其正面朝上，底边先装入打印机。
 - 对于所有其它纸盒，装入信头纸时，请使其正面朝下，顶边朝向纸盒的后部。



小心 为了避免发生卡纸现象，切勿装入重量超过 105 g/m²（28 磅）的纸张。

2. 打开打印机驱动程序（请参阅[打开打印机驱动程序](#)）。
3. 在**完成**弹出式菜单上，选择**手动双面打印**选项。



注意 如果**手动双面打印**选项未启用，则选择**手动双面打印**。

4. 单击**打印**。请按照计算机屏幕上的弹出式窗口中的说明操作，然后将已打印的纸叠送回纸盒 1 以便打印第二面。
5. 转向打印机，将纸盒 1 中的所有空白纸张取出。
6. 将打印过的纸叠插入纸盒 1，使其正面朝上，底边先送入打印机。您**必须**从纸盒 1 打印第二面。
7. 如果出现提示，请按相应的控制面板按钮继续操作。

取消打印作业

您可以从设备控制面板或软件程序停止打印请求。有关如何停止网络计算机打印请求的说明，请参阅特定网络软件的联机帮助。



注意 在您取消某项打印作业后，可能需要花些时间才能清除所有打印任务。

从打印机控制面板停止当前打印作业

1. 按下打印机控制面板上的**停止**。
2. 按 **▼** 以突出显示**取消当前作业**，然后按 **✓** 取消该作业。



注意 如果打印作业的打印进程已完成一大部分，您可能无法取消打印。

从软件程序停止当前打印作业

屏幕上将显示一个简要对话框，提供取消打印作业的选项。

如果通过软件向打印机发送了几个请求，则这些请求可能正在打印队列（例如，在 Windows 的打印管理器）中等待打印。有关从计算机取消打印请求的特定说明，请参阅软件文档。

如果打印队列（计算机内存）或打印后台处理程序（Windows 98、Windows 2000、Windows XP 或 Windows Me）中有正在等待的打印作业，请删除该处的打印作业。

对于 Windows 98 或 Windows Me，请单击**开始**，单击**设置**，然后单击**打印机**。对于 Windows 2000 和 Windows XP，请单击**开始**，然后单击**打印机**。双击设备图标，打开打印后台处理程序。选择要取消的打印作业，然后按下 **Delete** 键。如果仍未取消该打印作业，可能需要关闭然后重新启动计算机。

管理存储的作业



注意 此功能只适用于已安装硬盘的设备。

要将打印作业存储在设备上，请使用设备驱动程序**属性**对话框中的**作业存储**选项卡。存储完作业之后，您可以从设备控制面板打印它或删除它。

打印存储的作业

1. 按下**菜单**。
2. 按 **▼** 以突出显示**检索作业**，然后按下 **✓**。
显示用户列表。如果没有存储的作业，则会显示**没有存储的作业**消息。
3. 按 **▼** 以突出显示您的用户名，然后按下 **✓**。
 - 如果您使用个人识别码 (PIN) 保护了多个存储作业，则会显示**所有专用作业**菜单项。如果您想打印一个受 PIN 码保护的作业，请突出显示**所有专用作业**，然后按下 **✓**。
4. 按 **▼** 以突出显示正确的打印作业，然后按下 **✓**。
5. 按 **▼** 以突出显示**打印**，然后按下 **✓**。
 - 如果作业未受 PIN 码保护，请转至步骤 7。
6. 出现提示时，按 **▲** 或 **▼** 更改数字，以提供一个 PIN 码。为四位数的 PIN 码指定各个数字后，按下 **✓**。
7. 按 **▲** 和 **▼** 指定打印份数，然后按 **✓** 打印作业。

删除存储的作业

1. 按下**菜单**。
2. 按 **▼** 以突出显示**检索作业**，然后按下 **✓**。
显示用户列表。如果没有存储的作业，则会显示消息**没有存储的作业**。
3. 按 **▼** 以突出显示您的用户名，然后按下 **✓**。
 - 如果您有多个受 PIN 码保护的存储作业，则会显示**所有专用作业**菜单项。如果您想删除一个受 PIN 码保护的作业，请突出显示**所有专用作业**，然后按下 **✓**。
4. 按 **▼** 以突出显示正确的打印作业，然后按下 **✓**。
5. 按 **▼** 以突出显示**删除**，然后按下 **✓**。
如果作业未受 PIN 码保护，则设备将删除该作业。
6. 出现提示时，按 **▲** 或 **▼** 更改数字，以提供一个 PIN 码。为四位数的 PIN 码指定各个数字后，按下 **✓**。
设置好四位数的 PIN 码并按下 **✓** 之后，设备便会删除该作业。

6 管理和维护设备

本章对如何管理设备进行了说明：

- [使用信息页](#)
- [配置电子邮件警报](#)
- [使用 HP Easy Printer Care 软件](#)
- [使用内嵌式 Web 服务器](#)
- [使用 HP Web Jetadmin 软件](#)
- [使用适用于 Macintosh 的 HP Printer Utility](#)
- [管理耗材](#)
- [更换耗材和部件](#)
- [清洁设备](#)

使用信息页

您可从设备控制面板打印信息页，以获得有关设备及其当前配置的详细信息。下表给出了打印信息页的步骤。

页面描述	如何打印页面
菜单图 显示控制面板菜单和可用设置。	<ol style="list-style-type: none">1. 按下菜单。2. 按 ▼ 以突出显示信息，然后按下 ✓。3. 如果打印菜单图未突出显示，请按下 ▲ 或 ▼，直至其突出显示，然后按下 ✓。 <p>根据设备中当前安装的选件，菜单图的内容可能有所不同。</p> <p>有关控制面板菜单和可能值的完整列表，请参阅使用控制面板菜单。</p>
配置页 显示设备设置和已安装的附件。	<ol style="list-style-type: none">1. 按下菜单。2. 按 ▼ 以突出显示信息，然后按下 ✓。3. 按 ▼ 以突出显示打印配置，然后按下 ✓。 <div>注意 如果设备配有 HP Jetdirect 打印服务器或硬盘驱动器选件，还将另外打印一张配置页，以提供有关这些设备的信息。</div>
耗材状态页 显示打印碳粉盒碳粉量。	<ol style="list-style-type: none">1. 按下菜单。2. 按 ▼ 以突出显示信息，然后按下 ✓。3. 按 ▼ 以突出显示打印耗材状态页，然后按下 ✓。 <div>注意 如果使用非 HP 耗材，耗材状态页则不会显示耗材的剩余使用期限。有关详细信息，请参阅HP 对非 HP 打印碳粉盒的策略。</div>
用量信息页 显示各种尺寸纸张的打印页数、单面打印的页数、双面打印的页数以及平均页面覆盖率。	<ol style="list-style-type: none">1. 按下菜单。2. 按 ▼ 以突出显示信息，然后按下 ✓。3. 按 ▼ 以突出显示打印用量信息页，然后按下 ✓。
文件目录 显示所有已安装的海量存储设备的信息。	<ol style="list-style-type: none">1. 按下菜单。2. 按 ▼ 以突出显示信息，然后按下 ✓。3. 按 ▼ 以突出显示打印文件目录，然后按下 ✓。 <div>注意 如果未安装海量存储设备，则不会显示此选项。</div>
PCL 或 PS 字体列表 显示设备当前安装的字体。	<ol style="list-style-type: none">1. 按下菜单。2. 按 ▼ 以突出显示信息，然后按下 ✓。3. 按 ▼ 以突出显示打印 PCL 字体列表或打印 PS 字体列表，然后按下 ✓。 <div>注意 字体列表还显示驻留在可选硬盘附件或闪存 DIMM 中的字体。</div>

配置电子邮件警报



注意 如果您的公司未设电子邮件，此功能可能不可用。

您可以使用 HP Web Jetadmin 或内嵌式 Web 服务器来配置系统，以在设备出现问题时向您发出警报。警报信息通过电子邮件发送至您指定的电子邮件帐户。

您可以配置以下项目：

- 要监视的设备
- 要接收何种警报（如，卡纸、纸张用尽、耗材状态以及盖板打开的警报）
- 接收警报的电子邮件帐户

软件	信息位置
HP Web Jetadmin	有关 HP Web Jetadmin 的一般信息，请参阅 使用 HP Web Jetadmin 软件 。 有关警报和如何设置警报的详细信息，请参阅 HP Web Jetadmin 帮助系统。
内嵌式 Web 服务器	有关内嵌式 Web 服务器的一般信息，请参阅 使用内嵌式 Web 服务器 。 有关警报和如何设置警报的详细信息，请参阅内嵌式 Web 服务器的帮助系统。

使用 HP Easy Printer Care 软件

HP Easy Printer Care 软件 是一个程序，您可用它来执行以下任务：

- 检查设备状态。
- 检查耗材状态。
- 设置警报。
- 访问问题解决和维护工具。

设备与计算机直接相连或者连接网络之后，便可使用 HP Easy Printer Care 软件。 要使用 HP Easy Printer Care 软件，必须执行完整的软件安装。



注意 您无需访问互联网即可打开并使用 HP Easy Printer Care 软件。 但如果单击基于 Web 的链接，则必须要有访问互联网的权限，才能进入该链接相关联的站点。


打开 HP Easy Printer Care 软件

使用以下某种方法打开 HP Easy Printer Care 软件：

- 在**开始**菜单上，依次选择**程序**和 **Hewlett-Packard**，然后选择 **HP Easy Printer Care 软件**。
- 在 Windows 系统托盘（位于桌面右下角）中，双击 HP Easy Printer Care 软件 图标。
- 双击桌面图标。

HP Easy Printer Care 软件各部分

部分	选项
设备列表 选项卡	<ul style="list-style-type: none">● 设备信息，包括打印机名称、制造商和型号
显示 设备列表 中各设备的信息	<ul style="list-style-type: none">● 图标（如果查看方式下拉框设为平铺，这是默认设置）● 设备的任何当前警报 <p>如果您单击列表中的某台设备，HP Easy Printer Care 软件将打开该设备的概述选项卡。</p>
支持 选项卡	<ul style="list-style-type: none">● 提供设备信息，包括提示设备需引起注意的警报信息。
提供帮助信息和链接	<ul style="list-style-type: none">● 提供访问故障排除和维护工具的链接。
订购耗材 窗口	<ul style="list-style-type: none">● 订购列表： 显示可为各设备订购的耗材。 如果您想订购某种耗材，请在耗材列表中单击该耗材旁边的订购复选框。
提供在线订购耗材或通过电子邮件订购耗材的功能	<ul style="list-style-type: none">● 在线购买耗材按钮： 在新浏览器窗口中打开 HP SureSupply 网站。 如果您选中了某耗材的订购复选框，则关于此耗材的信息将被传输到网站上，您将从网站收到相关的选件信息，以便购买选定的耗材。● 打印购买列表按钮： 打印订购复选框被选中的耗材的信息。
警报设置 窗口	<ul style="list-style-type: none">● 警报开或关： 激活或禁用警报功能。
允许您配置设备，从而在设备发生时自动通知您	<ul style="list-style-type: none">● 发送警报时间： 设置您希望发送警报的时间 - 使用某台设备打印时，或出现任何设备事件时。● 警报事件类型： 设置是只发生严重错误才发出警报，还是不管发生什么错误（包括可连续性错误）都发出警报。● 通知方式： 设置应以何种方式显示警报（弹出消息或桌面警报）。

部分	选项
概述选项卡	<ul style="list-style-type: none"> ● 设备列表： 显示可供您选择的设备。
包含设备的基本状态信息	<ul style="list-style-type: none"> ● 设备状态部分： 显示设备状态信息。此部分将显示设备的警报状况，如打印碳粉盒已空。它还会显示设备标识信息、控制面板消息和打印碳粉盒碳粉量。纠正设备的问题后，单击  按钮可更新此部分。 ● 耗材状态部分： 显示耗材的具体状态，如打印碳粉盒中的剩余碳粉百分比以及各纸盘内装入的介质的状态。 ● 耗材详情链接： 打开耗材状态页以查看设备耗材的详细信息、订购信息以及回收信息。
查找其它打印机窗口	单击 设备 列表中的 查找其它打印机 链接以打开 查找其它打印机 窗口。 查找其它打印机 窗口提供了一个可检测其它网络打印机的实用程序，便于您将这些打印机添加到 设备 列表并从计算机上监控这些设备。
允许您向打印机列表添加更多打印机	

使用内嵌式 Web 服务器



注意 如果打印机直接连接至计算机，则可以使用 HP Easy Printer Care 软件 查看设备状态。

- 查看设备控制状态信息
- 设置每个纸盘中所装纸张的类型
- 确定所有耗材的剩余寿命并订购新耗材
- 查看并更改纸盘配置
- 查看并更改设备控制面板菜单配置
- 查看并打印内置页面
- 接收设备和耗材事件的通知
- 查看并更改网络配置
- 查看与设备当前状态相关的支持内容

当设备连接至网络时，内嵌式 Web 服务器自动可供使用。

要使用内嵌式 Web 服务器，您必须安装 Microsoft Internet Explorer 4 和更高版本，或者安装 Netscape Navigator 4 和更高版本。设备连接至基于 IP 的网络时，内嵌式 Web 服务器即会工作。内嵌式 Web 服务器不支持基于 IPX 或 AppleTalk 的设备连接。您无需访问互联网即可打开并使用内嵌式 Web 服务器。

通过网络连接打开内嵌式 Web 服务器

1. 在计算机支持的 Web 浏览器的地址/URL 字段中，键入设备 IP 地址或主机名称。要查找 IP 地址或主机名称，请打印配置页。请参阅[使用信息页](#)。






注意 打开 URL 之后，您即可将其加入书签，以便将来快速返回该地址。

2. 内嵌式 Web 服务器有三个选项卡，包含有关设备的设置和信息：**信息选项卡**、**设置选项卡**和**网络选项卡**。单击您要查看的选项卡。

有关每个选项卡的详细信息，请参阅[内嵌式 Web 服务器各部分](#)。

内嵌式 Web 服务器各部分

选项卡或选项部分	选项
信息选项卡 提供设备、状态和配置信息	<ul style="list-style-type: none">● 设备状态： 显示设备状态并显示 HP 耗材的剩余寿命，其中 0% 表示耗材已用完。此页还显示了每个纸盘的打印纸张类型和尺寸。要更改默认设置，请单击更改设置。● 配置页： 显示配置页上提供的信息。● 耗材状态： 显示 HP 耗材的剩余寿命，其中 0% 表示耗材已用完。此页还提供了耗材的产品号。要订购新耗材，请单击窗口左侧其它链接区域中的订购耗材。● 事件记录： 显示设备的所有事件及错误列表。● 用量信息页： 显示设备已打印的页数汇总，并按尺寸和类型进行分组。

选项卡或选项部分	选项
	<ul style="list-style-type: none"> ● 设备信息： 显示设备的网络名称、地址以及型号信息。要更改这些条目，请单击设置选项卡中的设备信息。 ● 控制面板： 显示设备控制面板上出现的消息，如就绪或启用休眠模式。 ● 打印： 允许您将打印作业发送至设备。
设置选项卡 可通过该选项卡从计算机上配置设备	<ul style="list-style-type: none"> ● 配置设备： 允许您配置设备设置。此页面包含可通过控制面板显示的设备传统菜单。 ● 电子邮件服务器： 仅限于网络。与警报页配合使用，用来设置接收和发送的电子邮件以及电子邮件警报。 ● 警报： 仅限于网络。设置此项后，可通过电子邮件接收关于各种设备和耗材事件的警报。 ● 自动发送： 允许您对设备进行配置，以便将与设备配置和耗材有关的电子邮件自动发送到指定的电子邮件地址。 ● 安全： 允许您设置一个密码，要想访问设置和网络选项卡，必须输入该密码。启用和禁用内嵌式 Web 服务器的某些功能。 ● 编辑其它链接： 允许您添加或自定义至其它网站的链接。此链接将显示在所有内嵌式 Web 服务器的页面的其它链接区域中。 ● 设备信息： 允许您为设备命名，并为其指定资产编号。输入将接收设备相关信息的主要联系人的姓名和电子邮件地址。 ● 语言： 允许您确定用于显示内嵌式 Web 服务器信息的语言。 ● 日期和时间： 允许与网络时间服务器的时间同步。 ● 唤醒时间： 允许您设置或编辑设备的唤醒时间。 <div>  注意 设置选项卡可以用密码进行保护。如果设备已联网，则在更改此选项卡中的设置之前，请务必咨询一下系统管理员。 </div>
网络选项卡 可通过该选项卡从计算机上更改网络设置	<p>网络管理员可使用此选项卡在设备连接至基于 IP 的网络时，控制该设备的相关网络设置。如果设备直接连接至计算机，或者使用除 HP Jetdirect 打印服务器之外的其它方式连接至网络，则不会显示此选项卡。</p> <div>  注意 网络选项卡可以用密码进行保护。 </div>
其它链接 包含连接至互联网的链接	<ul style="list-style-type: none"> ● HP Instant Support™： 连接至 HP 网站，帮助您确定解决方案。此服务会分析设备的错误记录和配置信息，以便提供针对您的设备的诊断和支持信息。 ● 订购耗材： 连接至 HP SureSupply 网站，即可收到有关购买原装 HP 耗材的选件信息，如打印碳粉盒和纸张。 ● 产品支持： 连接至设备的支持网站，您可以在其中搜索关于一般主题的帮助信息。 <div>  注意 您必须访问互联网才能使用这些链接。如果您使用拨号连接，但在起初打开内嵌式 Web 服务器时并未进行连接，则必须先连接，然后才能访问这些网站。连接时可能会先要求您关闭内嵌式 Web 服务器，然后再打开。 </div>

使用 HP Web Jetadmin 软件

HP Web Jetadmin 是一个基于 Web 的软件解决方案，可用于远程安装、监控与网络连接的外围设备并排除其故障。其直观的浏览器界面可以简化多种设备（包括 HP 和非 HP 设备）的跨平台管理。前瞻性管理使网络管理员可以在用户受到影响前先解决问题。请从以下网站下载此免费的增强型管理软件：
www.hp.com/go/webjetadmin_software。

要获得 HP Web Jetadmin 插件，请单击 **plug-ins**（插件），然后单击所需插件名称旁边的 **download**（下载）链接。在提供了新插件时，HP Web Jetadmin 软件会自动通知您。在 **Product Update**（产品更新）页面中，按照指示自动连接至 HP 网站。

当在主机服务器上安装了 HP Web Jetadmin 后，它可通过支持的 Web 浏览器（如 Windows 的 Microsoft Internet Explorer 6.0 或 Linux 的 Netscape Navigator 7.1）供任何客户机使用。浏览到 HP Web Jetadmin 主机。



注意 浏览器必须是启用了 Java 的浏览器。不支持通过 Apple PC 进行浏览。

使用适用于 Macintosh 的 HP Printer Utility

使用 HP Printer Utility 从 Mac OS X 计算机配置并维护设备。

打开 HP Printer Utility

在 Mac OS X V10.2 中打开 HP Printer Utility

1. 打开 Finder，然后单击**应用程序**。
2. 单击**库**，然后单击**打印机**。
3. 单击 **hp**，然后单击**实用程序**。
4. 双击 **HP Printer Selector** 以打开 HP Printer Selector。
5. 选择要配置的设备，然后单击**实用程序**。

在 Mac OS X V10.3 或 V10.4 中打开 HP Printer Utility

1. 在 Dock 中，单击**打印机设置实用程序**图标。



注意 如果**打印机设置实用程序**图标未出现在 Dock 中，则打开 Finder，单击**应用程序**，接着单击**实用程序**，然后双击**打印机设置实用程序**。

2. 选择要配置的设备，然后单击**实用程序**。

HP Printer Utility 功能

HP Printer Utility 包含的页面可通过单击**配置设置**列表打开。下表描述了您可以从这些页面执行的任务。

项目	说明
配置页	打印配置页。
耗材状态	显示设备耗材状态并提供可以在线订购耗材的链接。
HP 支持	提供技术帮助、在线耗材订购、在线注册、回收与退回信息。
文件上传	从计算机将文件传输到设备。
上传字体	从计算机将字体文件传输到设备。
固件更新	从计算机将更新的固件文件传输到设备。
双面打印模式	打开自动双面打印模式。
Economode 和碳粉浓度	打开 Economode 设置以节省碳粉或调整碳粉浓度。
分辨率	更改分辨率设置，包括 REt 设置。
锁定资源	锁定或解除锁定存储产品，如硬盘。
存储的作业	管理存储在设备硬盘上的打印作业。
纸盒配置	更改默认纸盒设置。
IP 设置	更改设备网络设置并提供对内嵌式 Web 服务器的访问。
Bonjour 设置	可以通过它启用或禁用 Bonjour 支持或更改网络上列出的设备服务名称。

项目	说明
其它设置	提供对内嵌式 Web 服务器的访问。
电子邮件警报	将设备配置为针对某些事件发送电子邮件通知。

管理耗材

正确使用、存储和监控打印碳粉盒有助于确保输出高品质图像。

耗材寿命

根据 ISO/IEC 19752 的规定，碳粉盒的平均寿命是打印 6,500 页（Q7551A 碳粉盒）或 13,000 页（Q7551X 碳粉盒）。碳粉盒的实际打印量要视具体情况而定。



小心 使用 EconoMode 功能可以减少每页的碳粉用量。选择此选项可延长碳粉耗材的使用期限并减少每页的成本，但它也会降低打印质量。打印的图像较浅，但对于草稿或校对稿打印已足够了。HP 建议您不要始终使用 EconoMode。如果始终使用 EconoMode，碳粉使用时间可能要比打印碳粉盒中机械部件的寿命长。如果打印质量在这些环境中开始降低，则即使打印碳粉盒中仍然存有碳粉耗材，也将需要安装一个新的碳粉盒。

打印碳粉盒大致更换时间间隔

打印碳粉盒	页数	大致的时间间隔 ¹
黑色 (Q7551A)	6,500 页 ¹	3 个月
黑色 (Q7551X)	13,000 页	6 个月

¹ 基于 2,000 页/月而得到的大致使用期限。

要在线订购耗材，请转至 www.hp.com/support/LJP3005。

管理打印碳粉盒

打印碳粉盒存放

在准备使用之前，请不要将打印碳粉盒从包装中取出。



小心 为防止损坏打印碳粉盒，请勿将其暴露在日光下超过数分钟。

使用原装 HP 打印碳粉盒

如果您使用的是新的原装 HP 打印碳粉盒，则您可以获得以下耗材信息：

- 剩余耗材百分比
- 剩余页数的估计值
- 已打印页数

HP 对非 HP 打印碳粉盒的策略

Hewlett-Packard 公司建议您不要使用非 HP 打印碳粉盒，无论它是新的还是再造的。这是由于它们是非 HP 产品，HP 无法影响它们的设计或控制其质量。



注意 由于使用非 HP 打印碳粉盒而导致的任何损坏均不在 HP 保修和服务协议的范围之内。

要安装新 HP 打印碳粉盒，请参阅[更换打印碳粉盒](#)。要回收使用过的碳粉盒，请按新碳粉盒随附的说明进行操作。

打印碳粉盒鉴别

将碳粉盒插入设备后，设备会自动鉴别打印碳粉盒。鉴别过程中，设备将告诉您碳粉盒是否为原装 HP 打印碳粉盒。

如果设备控制面板显示此碳粉盒不是原装 HP 打印碳粉盒，但您确信自己购买的是 HP 打印碳粉盒，请参阅[HP 打假热线和网站](#)。

HP 打假热线和网站

在您安装 HP 打印碳粉盒后，如果控制面板消息显示它不是 HP 碳粉盒，请致电 HP 打假热线（1-877-219-3183，北美国家/地区免费）或访问www.hp.com/go/anticounterfeit。HP 将帮助您确定该碳粉盒是否为原装碳粉盒并采取措施解决问题。

如果您留意到以下情况，则使用的碳粉盒可能不是原装 HP 打印碳粉盒：

- 使用打印碳粉盒时经常出现问题。
- 碳粉盒的外观与平常不同（例如，缺少橙色拉环，或者外包装不同于 HP 包装）。

更换耗材和部件

更换设备耗材时请严格遵循此部分的准则。

耗材更换准则

为了便于更换耗材，请在安装设备时遵循以下准则。

- 在设备的前方和上方留出足够的空间以便于取出耗材。
- 设备应置于稳固的平面上。

有关安装耗材的说明，请参阅各耗材随附的安装指南，或通过访问以下网站了解详细信息：www.hp.com/support/LJP3005。




注意 Hewlett-Packard 建议在本设备中使用 HP 产品。因使用非 HP 产品而导致的维修服务不在 HP 的保修或服务协议范围之内。


更换打印碳粉盒

在打印碳粉盒接近其使用期限时，控制面板会显示一则消息，建议您订购备用碳粉盒。在出现消息指示您更换碳粉盒之前，设备仍可使用当前的打印碳粉盒继续打印。


1. 打开前盖。




2. 取出设备中的旧碳粉盒。




3. 从包装袋中取出新的打印碳粉盒。将用完的打印碳粉盒装入包装袋以回收。




4. 抓住打印碳粉盒的两侧，轻摇打印碳粉盒，使碳粉分布均匀。


 **小心** 不要接触滚筒的百叶门或表面。



5. 撕下新打印碳粉盒上的装运胶带。根据当地的相关规定丢弃装运胶带。



6. 将打印碳粉盒与设备内的导轨对齐，然后使用手柄插入打印碳粉盒，直至其牢固定位，最后合上前挡盖。



稍候片刻，控制面板应显示**就绪**。

7. 至此，便完成了碳粉盒的安装。将用完的打印碳粉盒放入新碳粉盒的包装盒中。有关回收的说明，请参阅附带的回收指南。
8. 如果使用的是非 HP 打印碳粉盒，请查看设备控制面板获取进一步的说明。

有关其它帮助说明，请转至 www.hp.com/support/LJP3005。

清洁设备

在打印过程中，纸张、碳粉和灰尘会积存在设备内部。随着时间的推移，这些积聚物会引起打印质量问题，如碳粉斑点或涂污（请参阅[解决打印质量问题](#)）。

清洁外部

使用柔软且不起毛的湿布擦除设备外部的灰尘、污迹和污点。

清洁送纸道

1. 按下**菜单**。
2. 按 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 按 ▼ 以突出显示**打印质量**，然后按下 ✓。



注意 如果您的设备装有自动双面打印机，请转至步骤 7。

4. 按 ▼ 以突出显示**创建清洁页**，然后按下 ✓。
5. 从纸盘 1 中取出所有纸张。
6. 取出清洁页，然后将它装入纸盘 1，并且使正面朝下。



注意 如果您此时仍未处于菜单中，请按照以上说明浏览到**打印质量**。

7. 在设备控制面板上，按 ▼ 以突出显示**处理清洁页**，然后按下 ✓。

7 故障排除

本章将此问题解决信息加以组织，以帮助您解决打印问题。请从以下列表中选择一般主题或问题类型。

- [问题解决检查清单](#)
- [问题解决流程图](#)
- [解决一般打印问题](#)
- [控制面板消息类型](#)
- [控制面板消息](#)
- [卡纸常见原因](#)
- [卡塞位置](#)
- [清除卡纸](#)
- [解决打印质量问题](#)
- [解决网络打印问题](#)
- [解决常见的 Windows 问题](#)
- [解决常见的 Macintosh 问题](#)
- [解决 Linux 问题](#)
- [解决常见的 PostScript 问题](#)

问题解决检查清单

如果设备出现故障，请使用下列检查清单确定故障的原因：

- 设备是否接通了电源？
- 设备电源是否已打开？
- 设备是否处于**就绪**状态？
- 是否连接了所有必要的电缆？
- 控制面板上是否显示有任何消息？
- 是否安装了原装 HP 耗材？
- 最近更换的打印碳粉盒是否安装正确，是否取下了碳粉盒上的拉环？

有关安装和设置的其它信息，请参阅设备《入门指南》。

如果在本指南中找不到解决设备问题的方案，请访问 www.hp.com/support/LJP3005。

影响设备性能的因素

打印作业的时间受若干因素的影响：

- 最大设备速度，以每分钟打印了多少页来度量 (ppm)
- 使用特殊纸张（如投影胶片、重磅纸和自定义尺寸纸张）
- 设备处理和下载时间
- 图形的复杂程度和大小
- 所用计算机的速度
- USB 连接
- 设备 I/O 配置
- 安装的设备内存量
- 网络操作系统和配置（如果适用）
- 设备语言（PCL 或 PS）



注意 尽管添加设备内存可解决内存问题，改善设备处理复杂图形的能力，并减少下载时间，但不会增加设备的最大打印速度 (ppm)。

问题解决流程图

如果设备响应不正确，请使用流程图确定问题。如果设备未通过某一步骤，请按照相应的问题解决建议操作。

如果按照本指南中的建议操作后仍无法解决问题，请与 HP 授权的服务或支持提供商联系。



注意 Macintosh 用户：有关问题解决的更多信息，请参阅[解决常见的 Macintosh 问题](#)。

步骤 1：控制面板显示屏上是否显示“就绪”？

是 ▲ 转至步骤 2。				
否 ▼				
显示屏空白，且设备风扇停止运行。	显示屏空白，但设备风扇仍在运行。	显示屏使用的语言错误。	显示屏显示乱码或怪码。	控制面板显示屏显示的消息不是就绪。
<ul style="list-style-type: none">关闭设备，然后重新打开。检查电源线连接和电源开关。将设备插头插入另一个插座。检查设备的供电是否稳定，以及是否符合设备规格。（请参阅环境产品管理计划。）	<ul style="list-style-type: none">按下设备控制面板上的按钮，查看设备是否响应。关闭设备，然后重新打开。	<ul style="list-style-type: none">关闭设备，然后重新打开。控制面板显示屏上显示 XXX MB 时，请按住 ✓，直至三个指示灯均亮起。此过程最长需要 10 秒钟。然后，松开 ✓ 并按下 ▼，滚动查看可用语言。按下 ✓，将相应语言另存为新的默认设置。	<ul style="list-style-type: none">确保从设备控制面板选定相应的语言。关闭设备，然后重新打开。	<ul style="list-style-type: none">转至控制面板消息。

步骤 2：您能打印配置页吗？

（请参阅[使用信息页](#)。）

是 ▲ 转至步骤 3。		
否 ▼		
不打印配置页。	打印出空白页。	控制面板显示屏显示的消息不是就绪也不是打印配置。
<ul style="list-style-type: none">检查是否所有纸盘均正确装入纸张、均进行了调整并安装在设备中。使用计算机检查打印队列或打印假脱机程序，查看设备是否已被暂停。如果当前打印作业有问题或设备被暂停，则无法打印配置页。（按下停止键并再次尝试执行问题解决流程图中的步骤 2。）	<ul style="list-style-type: none">检查是否已从打印碳粉盒撕下了密封胶带。（请参阅《入门指南》或随打印碳粉盒提供的说明书。）打印碳粉盒中的碳粉可能已耗尽。安装新打印碳粉盒。	<ul style="list-style-type: none">转至控制面板消息。

步骤 3：是否能从程序打印？

是 ▲	转至步骤 4。
否 ▼	
不打印作业。	打印 PS 错误页或指令列表。
<ul style="list-style-type: none">如果未打印作业，且设备控制面板显示屏上有信息显示，请参阅控制面板消息。使用计算机查看设备是否已被暂停。按下停止键继续操作。如果设备处于网络中，则检查是否打印至正确的设备。要验证是否存在网络问题，请使用并行电缆或 USB 电缆将计算机直接连接至设备，将端口更改为 LPT1，然后再次打印。检查接口电缆的连接。断开计算机和设备之间的电缆连接，然后重新连接。将电缆连接在另一台计算机上以检测电缆。如果您使用并行连接，请确保电缆符合 IEEE-1284 标准。如果设备联网，请打印一张配置页。（请参阅控制面板消息。）如果安装了 HP Jetdirect 打印服务器，还将打印 Jetdirect 页。检查 Jetdirect 配置页，以验证设备的网络协议状态和设置是否正确。要验证计算机不存在问题，请从另一台计算机进行打印（如果可能）。确保将打印作业发送至正确的端口（如 LPT1 或网络设备端口）。检查使用的设备驱动程序是否正确。（请参阅选择正确的打印机驱动程序）重新安装设备驱动程序。（请参阅《入门指南》。）检查计算机端口配置是否正确，运行是否正常。（尝试将另一台设备连接至该端口并进行打印。）如果使用 PS 驱动程序进行打印，则从设备控制面板的打印子菜单（在配置设备菜单中）设置打印 PS 错误=开，然后再次打印作业。如果打印了错误页面，则参阅下一栏中的说明。从设备控制面板的系统设置子菜单（在配置设备菜单中），确保设置个性=自动。您可能忽略了有助于解决问题的设备信息。从设备控制面板的系统设置子菜单（在配置设备菜单中），暂时关闭可清除警告和自动继续设置。然后，重新打印作业。	<ul style="list-style-type: none">设备可能接收到非标准的 PS 代码。从设备控制面板的系统设置子菜单（在配置设备菜单中），仅将此打印作业设为个性=PS。作业打印完后，将设置改回自动。确保打印作业是 PS 作业，且您使用的是 PS 驱动程序。虽然设为 PCL，但设备可能已收到 PS 代码。从系统设置子菜单（在配置设备菜单中）中设置个性=自动。

步骤 4：作业是否按预期方式打印？

是 ▲	转至步骤 5。		
否 ▼			
打印错码或仅打印部分页面。	打印作业中途停止。	打印速度比预期速度慢。	设备控制面板设置不起作用。

<ul style="list-style-type: none"> 检查使用的设备驱动程序是否正确。（请参阅选择正确的打印机驱动程序。） 发送至设备的数据文件可能损坏。要进行测试，可尝试使用另一台设备（如有可能）打印此文件，或者打印不同的文件。 检查接口电缆的连接。将电缆连接在另一台计算机上以检测电缆（如果可能）。 使用高质量的电缆更换接口电缆（请参阅产品号）。 简化打印作业，以更低的分辨率打印，或安装更多设备内存。（请参阅安装内存。） 您可能忽略了有助于解决问题的设备信息。在设备控制面板的系统设置子菜单（在配置设备菜单上）中，临时关闭清除警告和自动继续设置。然后，重新打印作业。 	<ul style="list-style-type: none"> 您可能已按下停止。 检查设备的供电是否稳定，以及是否符合设备规格。（请参阅电气规格。） 	<ul style="list-style-type: none"> 简化打印作业。 向设备添加更多内存。（请参阅安装内存） 关闭标题页。（请向网络管理员咨询。） 注意，在下列情况下，打印速度可能会变慢：打印窄纸、从纸盘 1 打印、使用高温 2 热凝器模式、将小尺寸纸张速度设置为慢。 	<ul style="list-style-type: none"> 检查设备驱动程序或程序中的设置。（设备驱动程序和程序设置会覆盖设备控制面板设置。）
打印作业未正确格式化。	送纸不正确或纸张损坏。	存在打印质量问题。	
<ul style="list-style-type: none"> 检查使用的设备驱动程序是否正确。（请参阅选择正确的打印机驱动程序） 检查程序设置。（请参阅程序联机帮助。） 尝试使用其它字体。 下载的资源可能已丢失。您可能需要重新下载这些资源。 	<ul style="list-style-type: none"> 确保纸张装入正确，且导板未将纸叠夹得太紧或太松。 如果打印自定义尺寸纸张时遇到问题，请参阅打印。 如果页面起皱或卷曲，或者页面上的图像歪斜，请参阅解决打印质量问题。 	<ul style="list-style-type: none"> 调整打印分辨率。（请参阅打印质量子菜单） 检查是否启用了 REt 功能。（请参阅打印质量子菜单） 转至解决打印质量问题。 	

步骤 5：设备是否选择了纸盘？

是 ▲	有关其它问题，请查看目录、索引或设备驱动程序联机帮助。
否 ▼	

设备从错误的纸盘中抽取纸张。	可选纸盘运行不正常。	设备控制面板显示屏显示的消息不是“就绪”。
<ul style="list-style-type: none"> ● 确保选择了正确的纸盘。（请参阅来源） ● 确保纸盘的纸张尺寸和类型配置正确。（请参阅装入介质）打印配置页，以查看当前纸盘设置。（请参阅使用信息页）确保纸盘前端的介质尺寸窗口与控制面板上的尺寸设置一致。 ● 确保设备驱动程序或程序中的纸盘选项（来源）或类型设置正确。（设备驱动程序和程序设置会覆盖设备控制面板设置。） ● 默认设置下，先打印装入纸盘 1 的纸张。如果不想从纸盘 1 打印，请取出装入该纸盘的所有纸张，或者更改使用请求的纸盘设置。（请参阅使用信息页）将纸盘 1 尺寸和纸盘 1 类型更改为除任意之外的其它设置。 ● 如果您想从纸盘 1 打印，但无法在程序中选择该纸盘，则参阅自定义纸盘 1 操作。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 打印配置页，检查纸盘安装是否正确，运行是否正常。（请参阅使用信息页） ● 配置设备驱动程序识别已安装的纸盘。（请参阅设备驱动程序联机帮助。） ● 关闭设备，然后重新打开。 ● 检验是否使用了正确的设备可选纸盘。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 转至控制面板消息。

解决一般打印问题

设备从错误的纸盘中选择介质。

原因	解决方法
软件程序中的纸盘选择可能有误。	对于许多软件程序来说，可在程序的 页面设置 菜单上找到选择纸盘。 取出其它纸盘中的所有介质，以使设备从正确的纸盘中选择介质。 对于 Macintosh 计算机，请使用 HP Printer Utility 来更改纸盘的优先级。
已配置的尺寸与装入纸盘的介质的尺寸不匹配。	通过控制面板更改已配置的尺寸，使之与装入纸盘的介质的尺寸相匹配。

设备不从纸盘取纸。

原因	解决方法
纸盘是空的。	在纸盘中装入纸张。
纸张导板设置不当。	要正确设置导板，请参阅 装入介质 。 对于纸盘 2 和纸盘 3，请确保纸叠的前缘是平整的。不平整的边缘会妨碍提升板的升起。

纸张从设备退出时发生卷曲。

原因	解决方法
纸张从顶部出纸槽退出时发生卷曲。	打开后出纸槽以便让纸从设备的直通式通道中退出。 翻转所打印的纸张。 降低加热温度以减少卷曲。（请参阅 打印质量子菜单 ）

打印作业速度极慢。

原因	解决方法
该作业可能非常复杂。 即使添加了更多内存，也不能超过设备的最大速度。 使用自定义尺寸介质打印时，打印速度可能会自动降低。 注释：当在窄纸上打印、从纸盘 1 打印或使用 高温 2 热凝器模式时，打印速度可能会较低。	降低页面的复杂程度或尝试调整打印质量设置。如果经常出现此类问题，请添加设备内存。 尝试使用 PS 设备驱动程序，而不要使用 PCL 设备驱动程序。（通常可以通过软件程序来实现该操作。）

作业打印在纸张两面。

原因	解决方法
设备设置为双面打印。	请参阅 打开打印机驱动程序 以更改设置，或者参阅联机帮助。

打印作业仅有一页，但设备也处理该页面的背面（页面从通道中退出，然后又进入设备）。

原因	解决方法
设备设置为双面打印。尽管打印作业只有一页，但设备也处理背面。	请参阅 打开打印机驱动程序 以更改设置，或者参阅联机帮助。 在完成双面打印之前，不要试图从设备中拉出纸张。否则可能会导致卡纸。

打印出的页面完全空白。

原因	解决方法
密封胶带可能仍贴在打印碳粉盒上。	取出打印碳粉盒，然后拉出密封胶带。重新安装打印碳粉盒。
文件本身可能有空白页。	检查文件以确保它不包含空白页。

设备可以打印，但是打印出来的文字错误、出现乱码或不完整。

原因	解决方法
设备电缆松动或出现故障。	拔下设备电缆，然后重新连接。尝试打印已知可正常打印的作业。如有可能，请将该电缆和设备连接至另一台计算机，然后尝试打印已知可正常打印的作业。最后，尝试使用一条新电缆。
在软件中选择了错误的驱动程序。	检查软件的设备选择菜单，确保选择了 HP LaserJet P3005 设备。
软件程序运行不正常。	尝试从另一个程序打印作业。

在软件中选择了打印后，设备没有反应。


原因	解决方法
设备中的介质用完。	添加介质。
设备可能处于手动进纸模式。	更改设备的手动进纸模式。
计算机和设备之间的电缆未正确连接。	断开该电缆，重新连接。
设备电缆有故障。	如有可能，将该电缆连到另一台计算机上，然后打印已知可正常打印的作业；还可以尝试换一根电缆。
在软件中选择了错误的设备。	检查软件的设备选择菜单，确保选择了 HP LaserJet P3005 设备。
设备可能发生卡纸。	清除卡纸，尤其要注意双面打印器区域（如果您的型号装有双面打印器）。请参阅 清除卡纸 。

在软件中选择了打印后，设备没有反应。

原因	解决方法
未在设备软件中配置设备端口。	检查软件中的设备选择菜单，确保它使用了正确的端口。如果计算机有多个端口，请确保设备连接在正确的端口上。
设备在网络上，未收到信号。	检查电缆连接。重新安装打印软件。打印已知可正常打印的作业。 从打印队列中清除所有已停止的作业。
设备没有电。	如果所有的灯都不亮，请检查电源线的连接。检查电源开关。检查电源。
设备出现故障。	检查控制面板显示屏上的消息和指示灯，确定设备是否指示有错误。记下所有消息并参阅 控制面板消息 。

控制面板消息类型

设备通过四类控制面板消息来指示打印机的状态或故障。






消息类型	说明
状态消息	状态消息反映设备的当前状态。 通知您设备运转正常，这些消息无需用户进行干预清除。 状态消息随着设备状态而改变。 如果设备联机，只要设备就绪、不忙且没有未处理的警告消息，就会显示状态消息 就绪 。
警告消息	警告消息可以通知您数据和打印错误。 这些消息通常与 就绪 或状态消息交替显示，并且会一直显示，直到按下了 ✓ 按钮。 某些警告消息是可清除的。 如果在设备的 配置设备 菜单中将 可清除警告 设为 作业 ，则下一个打印作业将清除这些消息。
错误消息	<p>错误消息显示必须执行的操作，例如，添加纸张或清除卡纸。</p> <p>某些错误消息允许打印机自动继续操作。 如果在菜单中设置了自动继续，则在显示此类错误消息 10 秒钟之后，设备将继续正常工作。</p> <div>注意 在显示可自动继续错误消息的 10 秒钟之内，按下任何按钮都将取代自动继续功能，而优先执行按下的按钮功能。例如，按停止按钮会暂停打印，并且可以选择取消打印作业。</div>
严重错误消息	严重错误消息可以通知您设备故障。 关闭设备然后再打开可以清除其中的某些消息。 自动继续 设置不会影响这些消息。 如果严重错误一直存在，则需要进行维修。

控制面板消息

控制面板消息	说明	建议的操作
安装耗材		
<p><日期> <时间></p> <p>要进行更改，请按 ✓</p> <p>要跳过，按“停止”</p>	<p>设备带有一个跟踪日期和时间的内部时钟。当您首次打开设备时，设备将提示您设置正确的日期和时间。</p>	<p>按 ✓ 以更改日期和时间。</p> <p>按停止以跳过此步骤。您可以在以后通过系统设置菜单设置日期和时间。</p> <p>如果每次打开设备时都出现提示消息，则说明时钟运行不正常。请联系 HP 支持部门。</p>
<p>10.32.YY 未授权耗材</p> <p>正在使用未授权耗材</p> <p>交替显示</p> <p>有关帮助，请按 ↶</p>	<p>安装了新的非 HP 耗材。此消息将一直显示，直到安装了 HP 耗材或者按下 ✓。</p>	<p>如果您确定购买的是 HP 耗材，请转至 www.hp.com/go/anticounterfeit。</p> <p>因使用非 HP 耗材而导致的服务或维修不在 HP 的保修范围内。</p> <p>要继续打印，请按 ✓。这时将取消第一个待处理打印作业。</p>
<p>10.XX.YY 耗材内存错误</p> <p>有关帮助，请按 ↶</p>	<p>设备无法对打印碳粉盒内存标记执行读写操作，或缺少内存标记。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 打开前挡盖。 卸下打印碳粉盒，然后重新安装。 关闭前挡盖。 关闭设备，然后重新打开。 如果错误仍然存在，请与 HP 支持部门联系。
<p>11.XX 内部时钟错误</p> <p>交替显示</p> <p>要继续操作，请按 ✓</p>	<p>设备的内部时钟运行不正常。设备可以继续打印，但每次打开设备时都会提示您设置日期和时间。</p>	<p>请联系 HP 支持部门。</p>
<p>13.XX.YY 顶盖内的热凝器卡纸</p> <p>交替显示</p> <p>有关帮助，请按 ↶</p>	<p>热凝器区域内发生卡纸。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ▼ 以查看详细信息。 打开顶盖，然后取出打印碳粉盒。 取出找到的所有介质。 提起金属折盖，然后取出所有残留介质。 重新安装打印碳粉盒，然后合上顶盖。 要退出，请按 ↶
<p>13.XX.YY 顶盖内卡纸</p> <p>交替显示</p> <p>取出打印碳粉盒</p>	<p>定位组件区域内发生卡纸。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ▼ 以查看详细信息。 打开顶盖，然后取出打印碳粉盒。 取出找到的所有介质。 提起金属折盖，然后取出所有残留介质。 检查介质尺寸是否与纸盘设置和纸盘上的刻度盘一致。 重新安装打印碳粉盒，然后合上顶盖。 要退出，请按 ↶

控制面板消息	说明	建议的操作
13.XX.YY 后挡盖内卡纸 交替显示 清除卡纸，然后按下 ✓	双面打印翻转区域内发生卡纸。	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ▼ 以查看详细信息。 打开后挡盖，然后取出找到的所有介质。 合上后挡盖。 要退出，请按 ↶。
13.XX.YY 后挡盖内卡纸 交替显示 有关帮助，请按 ↶	后挡盖区域内发生卡纸。	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ▼ 以查看详细信息。 将双面打印机半拉出设备。 打开后挡盖，然后卸下双面打印机。 松开下部后挡盖内黑色纸张导板中心的四个槽片。 完全放下后挡盖，然后取出找到的所有介质。 合上后挡盖。纸张导板中的四个槽片将自动重新连接到挡盖上。 重新安装双面打印机。 要退出，请按 ↶。
13.XX.YY 前挡盖内卡纸 交替显示 有关帮助，请按 ↶	前挡盖内卡纸。	按 ↶ 查看帮助。 或 请参阅 从进纸盘区域清除卡纸 如果清除所有页面并退出帮助后，仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。
13.XX.YY 双面打印机内卡纸 交替显示 有关帮助，请按 ↶	双面打印机内发生卡纸。	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ▼ 以查看详细信息。 从设备后部卸下双面打印机。 检查设备的双面打印区域，取出所有介质。 从双面打印机中取出所有介质。 重新安装双面打印机。 要退出，请按 ↶。
13.XX.YY 纸盘 1 卡纸 交替显示 清除卡纸，然后按下 ✓	多用途纸盘卡纸。	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ▼ 以查看详细信息。 从纸盘 1 中取出介质，然后取出设备中的所有介质。 确认介质导板和刻度盘处于正确位置并与装入纸盘的介质一致。 将介质重新装入纸盘 1。装入介质时，不要超过介质宽度导板的已满槽片，并确认导板位于正确位置。 要继续打印，请按下 ↶ 以清除消息，然后按下 ✓。

控制面板消息	说明	建议的操作
13.XX.YY 纸盘 2 卡纸 交替显示 清除卡纸，然后按下 ✓	纸盘 2 卡纸。	卸下纸盘 2，清除卡纸，然后重新安装纸盘 2。 请参阅 从进纸盘区域清除卡纸 。 如果清除所有页面后仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。
13.XX.YY 纸盘 X 卡纸 交替显示 清除卡纸，然后按下 ✓	所示纸盘卡纸。	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ▼ 以查看详细信息。 卸下所示纸盘。 确认介质导板和刻度盘处于正确位置并与装入纸盘的介质一致。 取出设备中找到的所有介质，然后重新装上纸盘。 要退出，请按 ↵。 <div>  注意 要避免在打印较重介质时卡纸，请使用纸盘 1 和后出纸槽。 </div>
20 内存不足 交替显示 有关帮助，请按 ↵ 要继续操作，请按 ✓	设备接收的计算机数据超出了可用的内存容量。	<ul style="list-style-type: none"> 按 ✓ 可继续打印。 <div>  注意 数据将丢失。 </div> <ul style="list-style-type: none"> 请降低打印作业的复杂性，以避免出错。 增加设备内存，将可以打印更复杂的页面。
21 页面太复杂 交替显示 要继续操作，请按 ✓	页面压缩过程对于设备而言太慢。页面上的某些数据可能已丢失。	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ▼ 以查看详细信息。 要在某些数据丢失的情况下打印作业，请按下 ↵ 退出消息，然后按下 ✓。如果数据丢失，请简化页面内容以降低其复杂程度。 要退出，请按 ↵。
22 EIO X 缓存溢出 交替显示 要继续操作，请按 ✓	仅限于带 EIO 设备的设备。 在设备正忙时，插槽 X 中的 EIO 卡溢出 I/O 缓存。	<ul style="list-style-type: none"> 按 ✓ 可继续打印。 <div>  注意 数据将丢失。 </div> <ul style="list-style-type: none"> 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。
22 USB I/O 缓存溢出 交替显示 要继续操作，请按 ✓	设备正忙时 USB 缓存溢出。	<ul style="list-style-type: none"> 按 ✓ 可继续打印。 <div>  注意 数据将丢失。 </div> <ul style="list-style-type: none"> 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。

控制面板消息	说明	建议的操作
22 并行 I/O 缓存溢出 交替显示 要继续操作, 请按 ✓	设备正忙时并行缓存溢出。	<ul style="list-style-type: none"> 按 ✓ 可继续打印。 <div>  注意 数据将丢失。 </div> <ul style="list-style-type: none"> 如果退出帮助后仍然显示此消息, 请与 HP 支持部门联系。
22 串行 I/O 缓存溢出 交替显示 要继续操作, 请按 ✓	设备正忙时串行缓存溢出。	<ul style="list-style-type: none"> 按 ✓ 可继续打印。 <div>  注意 数据将丢失。 </div> <ul style="list-style-type: none"> 如果仍然显示此消息, 请与 HP 支持部门联系。
22 嵌入式 I/O 缓存溢出	打印机正忙时, 嵌入式 HP Jetdirect 打印服务器缓存溢出。	<ul style="list-style-type: none"> 按 ✓ 可继续打印。 <div>  注意 这将发生数据丢失。 </div> <ul style="list-style-type: none"> 如果仍然显示此消息, 请与 HP 支持部门联系。
40 EIO X 传输错误 交替显示 要继续操作, 请按 ✓	与 EIO 插槽中的卡的连接断开。	<ul style="list-style-type: none"> 按 ✓ 可继续打印。 <div>  注意 数据将丢失。 </div> <ul style="list-style-type: none"> 如果仍然显示此消息, 请与 HP 支持部门联系。
40 串行传输错误 交替显示 要继续操作, 请按 ✓	设备接收数据时, 发生串行数据错误 (奇偶校验、成帧或行超限)。	<ul style="list-style-type: none"> 按 ✓ 可继续打印。 <div>  注意 数据将丢失。 </div> <ul style="list-style-type: none"> 如果仍然显示此消息, 请与 HP 支持部门联系。
40 嵌入式 I/O 传输错误 交替显示 要继续操作, 请按 ✓	与 HP Jetdirect 嵌入式打印服务器的连接断开。	<ul style="list-style-type: none"> 按 ✓ 可继续打印。 <div>  注意 数据将丢失。 </div> <ul style="list-style-type: none"> 如果消息仍然显示, 请与 HP 支持部门联系。 <p>按 ✓ 可继续打印。</p>
41.3 纸盘中的纸张尺寸与预期不同 交替显示 装入纸盘 X	装入纸盘的介质在进纸方向上的长度比纸盘配置尺寸更长或更短。	<ul style="list-style-type: none"> 按 ✓ 从其它纸盘打印。 要从当前纸盘打印, 请按指示的尺寸和类型装入纸张。 <p>确保在重新打印之前所有纸盘均配置正确。有关更多信息, 请参阅装入介质。</p>
41.5 纸盘 X 中的纸张类型与预期不同 交替显示	设备检测到介质类型与纸盘配置的类型不同。	<ul style="list-style-type: none"> 按 ✓ 从其它纸盘打印。 要从当前纸盘打印, 请按指示的尺寸和类型装入纸张。

控制面板消息	说明	建议的操作
装入纸盘 X		确保在重新打印之前所有纸盘均配置正确。 有关更多信息，请参阅 装入介质 。
41.X 错误 交替显示 要继续操作，请按 ✓	设备出错。	<ul style="list-style-type: none"> 按 ✓ 继续操作，或者按 ↶ 了解更多信息。 如果退出帮助后仍然显示此消息，请关闭设备然后再打开。 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。
49.XXXXX 错误 交替显示 要继续操作，请关闭电源然后再打开	发生了严重的固件错误。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备，然后重新打开。 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。
50.X 热凝器错误 有关帮助，请按 ↶	热凝器错误。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备电源。 打开设备电源。 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。
51.XY 错误 交替显示 要继续操作，请关闭电源然后再打开	设备出错。	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ✓ 以继续。 如果仍然显示此消息，请关闭设备然后再打开。 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。
52.XY 错误 交替显示 要继续操作，请关闭电源然后再打开	设备出错。	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ✓ 以继续。 如果仍然显示此消息，请关闭设备然后再打开。 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。
53.10.01 错误，不支持的 RAM	内存 DIMM 不是支持的 DIMM。	安装支持的 DIMM。请参阅 安装内存 。
54.XX 错误	发生设备命令错误。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备，然后重新打开。 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。
55.XX.YY 直流控制器错误 交替显示 要继续操作，请关闭电源然后再打开	引擎未与格式化板通信。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备，然后重新打开。 如果消息仍然显示，请与 HP 支持部门联系。
56.XX 错误 交替显示 要继续操作，请关闭电源然后再打开	发生错误。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备，然后重新打开。 如果消息仍然显示，请与 HP 支持部门联系。
57.XX 打印机错误 交替显示 要继续操作，请关闭电源然后再打开	发生设备风扇错误。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备，然后重新打开。 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。

控制面板消息	说明	建议的操作
58.XX 错误 交替显示 要继续操作，请关闭电源然后再打开	出现错误，检测到内存标记 CPU。	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ▼ 以查看详细信息。 关闭设备，然后重新打开。 如果消息仍然显示，请与 HP 支持部门联系。 要退出，请按 ↵
59.XY 错误 交替显示 要继续操作，请关闭电源然后再打开	发生设备电机错误。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备，然后重新打开。 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。
62 无系统	找不到系统。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备，然后重新打开。 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。
64 ERROR (64 错误) 有关帮助，请按 ↵ 交替显示 要继续操作，请关闭电源然后再打开	发生扫描缓存错误。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备，然后重新打开。 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。
68.X 存储器错误，设置已更改 交替显示 要继续操作，请按 ✓	非易失性存储设备已满。按下 ✓ 清除消息。可以继续打印，但可能出现意外行为。 X 说明 0 板载 NVRAM 1 可移动磁盘	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ▼ 以查看详细信息。 要清除错误，请按 ↵ 退出消息，然后按下 ✓ 继续操作。 如果问题仍然存在，请关闭设备然后再打开。 如果仍然显示此消息，请与 HP 支持部门联系。 要退出，请按 ↵
68.X 固定存储器写入失败 交替显示 要继续操作，请按 ✓	非易失性存储设备已满。按下 ✓ 清除消息。可以继续打印，但可能出现意外行为。 X 说明 0 板载 NVRAM 1 可移动磁盘	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ✓ 以继续。 如果问题仍然存在，请与 HP 支持部门联系。
68.X 固定存储器已满 交替显示 要继续操作，请按 ✓	非易失性存储设备已满。按下 ✓ 清除消息。可以继续打印，但可能出现意外行为。 X 说明 0 板载 NVRAM 1 可移动磁盘（闪存或硬盘）	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ✓ 以继续。 要解决 68.0 错误，请关闭设备电源然后再打开。 如果 68.0 错误仍然存在，请与 HP 支持部门联系。 要解决 68.1 错误，请使用 HP Web Jetadmin 软件删除磁盘驱动器中的文件。 如果 68.1 错误仍然存在，请与 HP 支持部门联系。

控制面板消息	说明	建议的操作
79.XXXX 交替显示 要继续操作，请关闭电源然后再打开	发生了严重的硬件错误。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备，然后重新打开。 如果问题仍然存在，请与 HP 支持部门联系。
8X.YYYY EIO 错误	EIO 附件卡遇到严重错误。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备，然后重新打开。 升级 Jetdirect 固件。 尝试确认错误是否间歇性出现，是在打印时还是在设备打开时出现。 如果打印时出现错误，则确定在从特定计算机、特定应用程序或特定文件打印时是否出现错误。如果所有其它计算机、应用程序或文件在打印时都没有错误，则表示问题可能仅限于某个打印作业或计算机。确保计算机安装了最新的打印机驱动程序，或使用原装打印机驱动程序。 如果初次打开设备时出现错误，请关闭设备，断开 LAN 电缆连接，然后再次打开设备。此过程可确定问题是否与网络连接相关。如果拔下 LAN 电缆后问题没有出现，可能是网络上的通信或信号导致问题产生。确保尝试所有建议的解决方案，尤其要升级 Jetdirect 固件。 禁用打印服务器。 <ul style="list-style-type: none"> 对于 EIO 打印服务器，请卸下该卡。 对于嵌入式打印服务器，请使用维修菜单。 如果问题仍然存在，请与 HP 支持部门联系。
8X.YYYY 嵌入式 JETDIRECT 错误	HP Jetdirect 嵌入式打印服务器遇到严重错误。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备，然后重新打开。 如果问题仍然存在，请与 HP 支持部门联系。
INFLATE 故障	固件升级期间发生错误。	<ul style="list-style-type: none"> 重新安装固件。 如果问题仍然存在，请与 HP 支持部门联系。
MEM 测试失败，更换 DIMM 1	内存 DIMM 发生故障。	安装支持的内存 DIMM。请参阅 安装内存 。
RAM 磁盘 X 正在初始化 交替显示 请勿关闭电源	正在初始化插槽 X 中的新 RAM 磁盘。	无需执行任何操作。
RAM 磁盘设备故障 交替显示 就绪	RAM 磁盘发生故障。	<ul style="list-style-type: none"> 对于不需要 RAM 磁盘的作业，可以继续打印。 要使用此消息从显示屏上消失，请按 ✓。

控制面板消息	说明	建议的操作
要进行清除，请按 ✓		
RAM 磁盘文件操作失败 交替显示 就绪	设备收到一个 PJI 文件系统命令，该命令试图执行一个非逻辑操作（例如，将文件下载到一个不存在的目录）。	<ul style="list-style-type: none"> 打印机可以继续打印。 要使此消息从显示屏上消失，请按 ✓。 如果再次出现此消息，可能是软件程序有问题。
要进行清除，请按 ✓		
RAM 磁盘文件系统已满 交替显示 就绪	设备收到一个 PJI 文件系统命令，该命令试图在文件系统中存储信息，但文件系统已满。	<ul style="list-style-type: none"> 请使用 HP Web Jetadmin 软件删除 RAM 磁盘存储器中的文件，然后重试。 要使此消息从显示屏上消失，请按 ✓。
要进行清除，请按 ✓		
RAM 磁盘已写保护 交替显示 就绪	文件系统已写保护，无法写入新文件。	<ul style="list-style-type: none"> 要写入 RAM 磁盘存储器，请使用 HP Web Jetadmin 关闭写保护。 要使此消息从显示屏上消失，请按 ✓。
要进行清除，请按 ✓		
RFU 装载错误	固件升级期间发生错误。	<ul style="list-style-type: none"> 重新安装固件。 如果问题仍然存在，请与 HP 支持部门联系。
USB 存储器 <X> 不起作用	USB 存储设备工作不正常。	更换 USB 存储设备。
USB 存储器 <X> 正在初始化	USB 存储设备正在初始化。	无需执行任何操作。
USB 存储器 X 已卸下	打开设备时，USB 存储附件已被卸下。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备电源。 要继续使用 USB 存储附件，请重新安装它。 打开设备电源。
USB 存储器已写保护 交替显示 就绪	文件系统已写保护，无法写入新文件。	<ul style="list-style-type: none"> 要写入存储设备，请使用 HP Web Jetadmin 关闭写保护。 要从显示屏上删除此消息，请关闭设备，然后再打开。
要进行清除，请按 ✓		
USB 存储设备故障 交替显示 就绪	USB 存储设备发生故障。	<ul style="list-style-type: none"> 对于不需要存储设备的作业，可以继续打印。 要使此消息从显示屏上消失，请按 ✓。 如果消息仍然存在，请关闭设备，卸下并重新安装存储设备，然后再打开设备。 如果消息仍然存在，则需更换存储设备。
要进行清除，请按 ✓		

控制面板消息	说明	建议的操作
USB 存储文件操作失败 交替显示 就绪 要进行清除, 请按 ✓	设备收到一个 P/L 文件系统命令, 该命令试图执行一个非逻辑操作 (例如, 将文件下载到一个不存在的目录)。	<ul style="list-style-type: none"> 打印机可以继续打印。 要使此消息从显示屏上消失, 请按 ✓。 如果消息再次出现, 则可能是软件程序的问题。
USB 存储文件系统已满 交替显示 就绪 要进行清除, 请按 ✓	设备收到一个 P/L 文件系统命令, 该命令试图在文件系统中存储信息, 但因文件系统已满而失败。	<ul style="list-style-type: none"> 请使用 HP Web Jetadmin 软件删除存储设备中的文件, 然后再试。 要使此消息从显示屏上消失, 请按 ✓。
USB 附件错误	设备检测到 USB 存储附件上的电流太大。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭设备电源。 卸下 USB 存储附件。 更换 USB 存储附件。 打开设备电源。
安装耗材 交替显示 要查看状态, 请按 ✓	缺少打印碳粉盒。	安装缺少的碳粉盒。有关详细信息, 请参阅 更换打印碳粉盒 。
安装了非 HP 耗材 交替显示 有关帮助, 请按 ↵	安装了新的非 HP 耗材。此消息将一直显示, 直到安装了 HP 耗材或者按下 ✓。	如果您确定购买的是 HP 耗材, 请转至 www.hp.com/go/anticounterfeit 。 因使用非 HP 耗材而导致的服务或维修不在 HP 的保修范围内。 要继续打印, 请按 ✓。
安装热凝器 有关帮助, 请按 ↵	尚未在设备中安装热凝器, 或者安装不正确。	按 ↵ 查看帮助。 或 联系 HP 客户支持部门或 HP 授权的服务提供商。
标准顶部纸槽已满 交替显示 取出纸槽中的所有纸张	出纸槽已满。打印机无法继续打印。	清空出纸槽。打印机将自动继续打印。
不正确	PIN 码不正确。	请与网络管理员联系。
插入或合上纸盘 XX	某个纸盘打开, 设备正尝试从另一个纸盘打印。	合上所示的纸盘, 以便继续打印。
重新发送升级	固件升级失败。	尝试再次升级。
打印已停止 要继续操作, 请按 ✓	运行打印/停止测试并且时间到期时会显示此消息。	按 ✓ 可继续打印。

控制面板消息	说明	建议的操作
代码 CRC 错误	固件升级期间发生错误。	<ul style="list-style-type: none"> 重新安装固件。 如果问题仍然存在，请与 HP 支持部门联系。
对纸盘 X 的操作目前不可用 交替显示 纸盘尺寸不能是任意尺寸/任意自定义	您正尝试对一个配置为任意尺寸或任意自定义的纸盘设置双面定位。纸盘尺寸设为这些设置的任何一种时，双面定位都不可用。	更改纸盘的尺寸设置。
访问被拒绝，菜单已锁定	设备管理员启用了控制面板安全机制。在这种情况下，您无法修改控制面板设置。几秒钟后该消息便会消失，并且设备也将返回就绪或正忙状态。	联系设备管理员更改有关设置。
更换耗材 交替显示 要查看状态，请按 ✓	打印碳粉盒中的碳粉用完，需要进行更换。	安装新碳粉盒。有关详细信息，请参阅 更换打印碳粉盒 。
合上顶盖和前挡盖	需合上顶盖和前挡盖。	合上顶盖和前挡盖。
检查打印机	引擎正在执行内部测试。	无需执行任何操作。
检查送纸道	引擎正在转动滚筒，检查是否卡纸。	无需执行任何操作。
没有足够的内存载入字体/数据	此消息与存储设备的名称交替显示。存储设备没有足够的内存用于载入字体或其它数据。	<p>按 ✓ 以在不使用这些数据的情况下继续打印。</p> <p>要解决此问题，请增加此设备的内存量。按 ↶ 了解更多信息。</p>
启用休眠模式	设备处于休眠模式。按下任何按钮或接收数据都将退出休眠模式。	无需执行任何操作。设备将自动退出休眠模式。
前挡盖内的送纸道卡纸 交替显示 有关帮助，请按 ↶	送纸道内卡纸。	打开前挡盖并取出卡塞的介质。
清除事件记录	此消息将在清除事件记录时显示。设备随后将返回服务菜单。	无需执行任何操作。
清理送纸道	设备卡纸或检测到错位的介质。设备正尝试自动退出这些页面。	无需执行任何操作。
请求已接受，请稍候	设备已接受打印内部页的请求，但必须先完成当前的作业才会打印。	无需执行任何操作。
设置已保存	已保存菜单选择。	无需执行任何操作。
使用纸盘 <类型> <尺寸>纸盘	设备提供备选介质来打印作业。	<ul style="list-style-type: none"> 使用 ▲ 和 ▼ 突出显示其它尺寸或类型，然后按 ✓ 选择尺寸或类型。 按 ↶ 返回到上一个尺寸或类型。 <p>有关更多信息，请参阅装入介质。</p>
事件记录为空	从控制面板中选择了显示事件记录，但事件记录已空。	无需执行任何操作。

控制面板消息	说明	建议的操作
收到的数据 交替显示 就绪	设备已收到数据，并等待进纸。设备收到其它文件后，此消息便会消失。 设备已暂停。	如果设备正在等待进纸，请按 ✓ 继续。 如果设备已暂停，请按 停止 以继续。
手动进纸 <类型> <尺寸> 交替显示 要继续操作，请按 ✓	纸盘 1 中有介质，但打印作业要求的特殊类型和尺寸介质当前不可用。	按 ✓ 从其它纸盘打印。 或 按 ↩ 查看帮助。 或 有关更多信息，请参阅 装入介质 。
手动进纸 <类型> <尺寸> 交替显示 要使用其它纸盘，请按 ✓	纸盘 1 中没有介质，但是其它纸盘中有打印作业要求的特殊类型和尺寸介质。	按 ✓ 从其它纸盘打印。有关更多信息，请参阅 装入介质 。 或 按 ↩ 查看帮助。
手动进纸 <类型> <尺寸> 交替显示 有关帮助，请按 ↩	纸盘 1 为空并且没有其它可用的纸盘。	在纸盘 1 中装入介质，然后按 ✓ 继续操作。 按 ↩ 查看帮助。 或 有关更多信息，请参阅 装入介质 。
手动送入输出的纸叠 交替显示 然后按下 ✓ 以打印第二面	手动双面打印作业的第一面打印完毕，设备已暂停，直至重新插入输出的纸叠。	将打印的纸叠从出纸槽中取出，然后将它重新插入纸盘 1，以打印双面打印作业的第二面。按下 ✓ 以继续。有关更多信息，请参阅 打印 。
所选个性不可用 交替显示 要继续操作，请按 ✓	设备收到对设备中不存在的个性的请求。作业将被取消并且不会打印任何页面。	<ul style="list-style-type: none"> 按下 ✓ 以继续。 尝试使用其它驱动程序。
已安装原装 HP 耗材	安装了新的 HP 碳粉盒。设备将在约 10 秒后返回 就绪 状态。	无需执行任何操作。
原装 HP 耗材设计用于 <PROD> 交替显示 就绪	此原装 HP 耗材不是专门为该设备设计的，不受支持。设备可以使用此耗材打印，但打印质量可能会受影响。	使用专门为此设备设计的原装 HP 耗材更换此耗材。
暂停 交替显示 要返回就绪状态，请按停止键	设备已暂停。	按 停止 继续打印。
正在初始化	当设备启动并开始初始化时，便会显示此消息。	无需执行任何操作。
正在初始化固定存储器	当设备启动并显示正在初始化固定存储器时，便会出现此消息。	无需执行任何操作。

控制面板消息	说明	建议的操作
正在处理双面打印作业 交替显示 在作业完成之前，请勿取纸	双面打印期间，纸张在被拉回设备之前将露出片刻。	在纸张输出到出纸槽之前，请勿取出纸张。
正在创建...清洁页 交替显示 在作业完成之前，请勿取纸	设备正在生成清洁页。打印完清洁页后，设备将返回 就绪 状态。	<ul style="list-style-type: none"> 将清洁页装入纸盘 1 中。 按下菜单。 选择打印质量，然后按下 ✓ 选择处理清洁页，然后按下 ✓
正在恢复	设备正在恢复设置。	无需执行任何操作。
正在恢复工厂设置	设备正在恢复工厂设置。	无需执行任何操作。
正在接收升级文件	正在升级固件。	在设备返回 就绪 之前，请勿关闭设备。
正在清洁...	设备正在处理清洁页。	无需执行任何操作。
正在清洁磁盘 X% 完成 交替显示 请勿关闭电源	正在清洁内存盘。此过程可能需要 1 个小时的时间。在此期间，不可以打印任何作业。	不要关闭设备。耐心等待该过程完成。 清洁过程完成后，设备将自动重启。
正在取消... <作业名> 交替显示 就绪	设备正在取消作业。在停止打印作业，清理送纸道以及接收并删除当前数据通道中所有剩余的传入数据时，将显示此消息。	无需执行任何操作。
正在使用非 HP 耗材 交替显示 就绪	设备检测到当前安装了非 HP 耗材，但您按下了 ✓ 覆盖消息。	如果您确定购买的是 HP 耗材，请转至 www.hp.com/go/anticounterfeit 。 因使用非 HP 耗材而导致的服务或维修不在 HP 的保修范围内。
正在使用未授权耗材 交替显示 就绪	设备检测到当前安装了非 HP 耗材并且按下了 ✓ (覆盖)。	如果您确定购买的是 HP 耗材，请转至 www.hp.com/go/anticounterfeit 。 因使用非 HP 耗材而导致的服务或维修不在 HP 的保修范围内。
正在为磁盘杀毒 X% 完成 交替显示 请勿关闭电源	正在清除内存盘。此过程可能需要 1 个小时的时间。在此期间，不可以打印任何作业。	不要关闭设备。耐心等待该过程完成。 杀毒过程完成后，设备将自动重启。
正在载入程序 X 交替显示 请勿关闭电源	程序和字体可在设备启动时存储在设备的文件系统中，并载入 RAM。数字 X 表示序列号，指示当前正在加载的程序。	无需执行任何操作。
正在执行...送纸道测试	设备正在执行送纸道测试。	无需执行任何操作。
正在执行升级	正在升级固件。	无需执行任何操作。不要关闭设备。
纸盘 X <类型> <尺寸> 交替显示 要更改尺寸或类型，请按 ✓	设备正在报告纸盘 X 的当前配置。	无需执行任何操作。 按 ↶ 清除消息。 按 ✓ 更改类型或尺寸。

控制面板消息	说明	建议的操作
		有关更多信息，请参阅 装入介质 。
纸盘 XX 打开 有关帮助，请按  交替显示 就绪	纸盘打开，但打印机可以继续打印。	合上纸盘。
纸盘 XX 打开或已空 交替显示 就绪	纸盘打开或已空，但当前打印作业不需要使用此纸盘。	合上纸盘或在纸盘中装入纸张。
纸盘 XX 已空 <类型> <尺寸> 交替显示 就绪	纸盘已空，但当前打印作业不需要使用此纸盘。	在纸盘中装入纸张。该消息指示纸盘当前配置的介质类型和尺寸。
纸盘 XX 中的介质尺寸不匹配 交替显示 就绪	纸盘内装入的介质尺寸与纸盘配置的尺寸不同。打印机可以从其它纸盘继续打印，但不会从这个纸盘打印。	<ul style="list-style-type: none"> 确保介质导板调整正确。 在纸张处理菜单中，将纸盘配置为正确的尺寸。
纸盘 XX 中的介质类型不匹配 交替显示 就绪	纸盘内装入的介质类型与纸盘配置的类型不同。打印机可以从其它纸盘继续打印，但不会从这个纸盘打印。	在 纸张处理 菜单中，将纸盘配置为正确的类型。
装入纸盘 X <类型> <尺寸> 交替显示 要使用其它纸盘，请按 	纸盘 X 为空，或者配置的类型和尺寸不是作业指定的类型和尺寸。	按  查看帮助。 或 按  从其它纸盘打印。有关更多信息，请参阅 装入介质 。
装入纸盘 X <类型> <尺寸> 交替显示 有关帮助，请按 	纸盘 X 为空，或者配置的类型和尺寸不是作业指定的类型和尺寸。其它纸盘不可用。	按  查看帮助。 或 有关更多信息，请参阅 装入介质 。

卡纸常见原因


设备卡纸。¹

原因	解决方法
介质不符合规格。	请仅使用符合 HP 规格的介质。请参阅 介质注意事项 。
组件安装不正确。	验证所有打印碳粉盒、转印装置以及热凝器的安装是否正确。
您使用的介质已在设备或复印机上使用过。	不要使用以前打印过或者复印过的介质。
进纸盘中装入错误的介质。	从进纸盘取出多余的介质。确保纸盘中的纸叠低于最大纸叠高度标记。请参阅 装入介质 。
介质偏斜。	进纸盘导板调整不当。调整导板，以便它们牢牢地将纸叠固定到位而不会将其压弯。
介质粘在一起。	取出介质，弯曲 180 度或者翻动一遍。将介质重新装入进纸盘。 <div> 注意 请勿展开纸张。展开时会产生静电，而使纸张粘在一起。</div>
介质尚未完全进入出纸槽即将其取出。	复位设备。请等待，直至页面完全进入出纸槽后，再取出。
在双面打印期间，在打印文档的第二面之前，您就取出了纸张。	复位设备，然后再次打印文档。请等待，直至页面完全进入出纸槽后，再取出。
介质的质量较差。	更换介质。
纸盘 2 或纸盘 3 的内部滚筒不拾取介质。	取出最上面的介质。如果介质重于 163 g/m ² ()，则打印机可能无法将其从纸盘中取出。
介质边缘粗糙或参差不齐。	更换介质。
介质有穿孔或印花。	有穿孔或印花的介质不易分开。从纸盘 1 单页送纸。
设备耗材已达到其使用期限。	查看设备控制面板上是否显示消息提示您更换耗材，也可以打印耗材状态页以检查耗材的剩余使用期限。请参阅 使用信息页 。
纸张未正确存放。	更换纸盘中的纸张。纸张应保存在原包装内，并置于适当的环境中。

¹ 如果设备仍然卡纸，请联系 HP 客户支持部门或 HP 授权的服务提供商。

卡塞位置

请参照下图排除设备中的卡纸故障。有关清除卡纸的说明，请参阅[清除卡纸](#)。



1	打印碳粉盒
2	进纸盘
3	出纸槽
4	双面打印通道（用于双面打印）

卡塞恢复

本设备提供卡纸时自动恢复的功能，您可使用此功能设置设备是否应自动尝试重新打印卡塞的页面。

- **自动**指示设备尝试重新打印卡塞的页面。
- **关**指示设备不尝试重新打印卡塞的页面。



注意 在恢复过程中，设备可能会重新打印卡纸以前打印过的若干页面。请取走任何重复的页面。

为提高打印速度并增加内存资源，您可能希望禁用卡塞恢复功能。

关闭卡塞恢复

1. 按下**菜单**。
2. 按 **▼** 以突出显示**配置设备**，然后按下 **✓**。
3. 按 **▼** 以突出显示**系统设置**，然后按下 **✓**。
4. 按 **▼** 以突出显示**卡塞恢复**，然后按下 **✓**。
5. 按 **▼** 以突出显示**关**，然后按下 **✓**。
6. 按**菜单**返回**就绪**状态。

清除卡纸

清除卡纸时，请小心操作，避免撕裂卡塞的介质。如果一小片介质遗留在设备中，则可能还会导致其它卡塞。


显示如何操作控制面板菜单包含显示如何清除卡纸的页面。请参阅[显示如何操作菜单](#)。

从进纸盘区域清除卡纸




注意 要从纸盘 1 区域取出介质，只需慢慢地将介质拉出设备即可。对于其它所有纸盘，请完成以下步骤。

1. 将纸盘滑出设备，然后从纸盘中取出损坏的纸张。




2. 如果在进纸区域可以看到纸张边缘，则慢慢地将纸张向下拉出设备。如果看不见纸张，请在顶盖区域查找。



注意 如果不能轻松地移动纸张，请勿强行移动。如果纸张附着在纸盘中，则尝试通过纸盘上部（如果可以）或顶盖区域将其取出。

3. 重新装上纸盘之前，确保纸张在纸盘中四角平展，并且处在导板的卡舌下。




4. 打开顶盖然后将其合上以清除卡纸信息。

如果卡纸消息仍然显示，则说明设备内还有介质。在其它位置查找介质。


清除打印碳粉盒区域中的卡纸

1. 打开顶盖并卸下打印碳粉盒。




小心 为防止损坏打印碳粉盒，请勿将其暴露在日光下超过数分钟。

2. 将介质慢慢地拉出设备。请小心操作，以免撕裂介质。



小心 避免松散的碳粉溢出。使用无绒干布清除可能落入设备的碳粉。如果松散的碳粉落入设备，则可能会导致暂时性打印质量问题。打印几页后，松散的碳粉应会从送纸道清除。如果碳粉沾在衣服上，请用干布将它抹去，然后用冷水洗涤衣服。（热水会使碳粉渗入纤维。）

3. 重新装上打印碳粉盒，然后合上顶盖。




如果卡纸消息仍然显示，则说明设备内还有介质。在其它位置查找介质。

从出纸槽区域清除卡纸




注意 如果介质卡在顶部输出区域，但大部分介质仍留在设备内，则最好通过后挡盖取出纸张。


1. 打开后挡盖。



2. 稍微提起后挡盖，然后从挡盖内部提起黑色组件的中间部分，以松开固定夹。让后挡盖完全落下以便打开。




3. 抓住介质两侧，然后慢慢地将介质拉出设备。（介质上可能有松散的碳粉。请小心操作，避免碳粉溅在您身上或落入设备中。）



注意 如果很难取出介质，则尝试打开顶盖并卸下打印碳粉盒，以减轻对介质的压力。

4. 合上后挡盖。（合上后挡盖后，固定夹会自动返回原位置。）




5. 打开顶盖然后将其合上以清除卡纸信息。


如果卡纸消息仍然显示，则说明设备内还有介质。在其它位置查找介质。

从可选双面打印器清除卡纸


1. 从设备中取出纸盘 2。




2. 推动纸盘 2 开口顶部右前方的绿色按钮，以接近双面打印送纸道。




3. 往里探摸卡纸并将其拉出。



4. 将双面打印进纸板的底部往回推，直到两侧卡入到位（两侧都要卡住）。



5. 重新安装纸盘 2。



解决重复卡纸

如果经常发生卡纸，则尝试以下操作：

- 检查所有卡纸位置。可能有一页介质卡在设备的某处。
- 检查纸盘中的介质是否装入正确、是否按所装的介质尺寸正确调整了纸盘以及纸盘是否未装得过满。
- 检查所有纸盘和纸张处理附件是否已完全插入设备。（如果打印作业时纸盘处于打开状态，则可能发生卡纸。）
- 检查所有端盖和挡盖是否已关闭。（如果打印作业时顶盖或挡盖处于打开状态，则可能发生卡纸。）
- 尝试打印至不同的出纸槽。
- 纸张可能已粘在一起。尝试弯曲纸叠以分开每页纸张。不要将纸叠展开。
- 如果正从纸盘 1 打印，则尝试一次送入较少的介质。
- 如果正在打印小尺寸纸张（如索引卡片），则确保将介质装入纸盘时方向正确。
- 将纸盘中的介质叠翻转过来。同时尝试将介质叠旋转 180 度。
- 尝试旋转介质，以便从不同方向将介质送入设备。
- 检查介质质量。切勿使用损坏或不规则的介质。
- 请仅使用符合 HP 规格的介质。请参阅[介质注意事项](#)。

- 请勿使用已在设备或复印机中用过的介质。请勿在信封、投影胶片、仿羊皮纸或标签的两面打印。
- 请勿使用有订书钉或除去了订书钉的介质。订书钉可能损坏设备并使设备保修无效。
- 确保设备的供电稳定，并且符合设备规格。请参阅[规格](#)。
- 清洁设备。请参阅[清洁设备](#)。
- 请与 HP 授权的服务或支持供应商联系，以便执行日常设备维护。请参阅设备随附的支持说明或者访问 www.hp.com/support/LJP3005。

解决打印质量问题

此部分可帮助您确定打印质量问题以及如何解决这些问题。通常可通过以下方法方便地解决打印质量问题：确保正确维护设备、使用符合 HP 规格的打印介质或运行清洁页。

与介质有关的打印质量问题

某些打印质量问题是因为使用了不合适的介质。

- 使用符合 HP 规格的介质。请参阅[介质注意事项](#)。
- 介质的表面过于平滑。使用符合 HP 规格的介质。请参阅[介质注意事项](#)。
- 介质湿度不均匀，太高或太低。请使用其它来源的介质或者新开封的介质。
- 介质上的某些地方不易附着碳粉。请使用其它来源的介质或者新开封的介质。
- 使用的信头纸比较粗糙。请使用较平滑的复印纸。如果问题得以解决，请要求信头纸的供应商使用符合此设备规格的介质。请参阅[介质注意事项](#)。
- 介质过于粗糙。请使用较平滑的复印纸。
- 驱动程序的设置不正确。要更改介质类型设置，请参阅[控制打印作业](#)。
- 对于所选的介质类型设置来说，使用的介质太重，碳粉没有熔合到介质上。

与环境有关的打印质量问题

如果设备的工作环境过于潮湿或干燥，请检查打印环境是否符合要求。有关操作环境规格，请参阅设备《入门指南》。


与卡纸有关的打印质量问题

确保已清除了送纸道内的所有纸张。请参阅[卡塞恢复](#)。


- 如果设备最近发生卡塞，请打印两到三页以清除设备卡塞。
- 如果纸张没有通过热凝器，导致后续文档出现图像缺陷，请打印三页以清洁设备。如果问题仍然存在，请打印并处理清洁页。请参阅[清洁设备](#)。

图像缺陷示例

根据此图像缺陷表中的示例确定遇到何种打印质量问题，然后参阅相应的参考页进行故障排除。这些示例显示了最常见的打印质量问题。如果使用了建议的解决方法后仍有问题，请与 HP 客户支持联系。




请参阅[打印颜色浅（部分页面）](#)



请参阅[打印浓度淡（整个页面）](#)




请参阅[斑点](#)



请参阅[斑点](#)




请参阅[丢字](#)



请参阅丢字




请参阅丢字




请参阅线条



请参阅灰色背景




请参阅碳粉污渍




请参阅松散的碳粉




请参阅重复缺陷




请参阅重复图像




请参阅变形字符



请参阅页面倾斜




请参阅卷曲或呈波形




请参阅皱纹或折痕




请参阅白色垂直线




请参阅胎迹



请参阅黑底上的白色斑点



请参阅分散的线条。



请参阅模糊打印。



请参阅随机图像重复
(深)




请参阅随机图像重复
(浅)



注意 以下示例描述的是已送入设备的 letter 尺寸的介质。

打印颜色浅（部分页面）




1. 确保打印碳粉盒完全插入。
2. 打印碳粉盒中的碳粉量可能不足。更换打印碳粉盒。
3. 介质可能不符合 HP 规格（例如，介质太潮或太粗糙）。请参阅[介质注意事项](#)。

打印浓度淡（整个页面）



1. 确保打印碳粉盒完全插入。
2. 确保从控制面板和设备驱动程序关闭了 **ECONOMODE** 设置。
3. 打开设备控制面板上的菜单。打开**打印质量**子菜单，增加**碳粉浓度**设置。请参阅[打印质量子菜单](#)。
4. 尝试使用不同类型的介质。
5. 打印碳粉盒中的碳粉可能已耗尽。更换打印碳粉盒。


斑点



清除卡纸后，页面上可能出现斑点。


1. 多打印几页，以查看问题是否自行解决。
2. 清洁设备内部并运行清洁页以清洁热凝器。（请参阅[清洁送纸道](#)。）
3. 尝试使用不同类型的介质。
4. 检查打印碳粉盒是否泄露。如果打印碳粉盒泄露，请更换碳粉盒。

丢字



1. 确保符合设备的环境规格。（请参阅[操作环境](#)。）
2. 如果介质较粗糙，且碳粉容易擦掉，请打开设备控制面板上的**配置设备**菜单。打开**打印质量**子菜单，选择**热凝器模式**，然后选择要使用的介质类型。将设置更改为**高温 1** 或**高温 2**，这有助于碳粉更加彻底地熔凝在介质上。（请参阅[打印质量子菜单](#)。）
3. 尝试使用更光滑的介质。

线条



1. 多打印几页，以查看问题是否自行解决。
2. 清洁设备内部并运行清洁页以清洁热凝器。（请参阅[清洁设备](#)。）
3. 更换打印碳粉盒。

灰色背景



1. 请勿使用设备已用过的介质。
2. 尝试使用不同类型的介质。
3. 多打印几页，以查看问题是否自行解决。
4. 将纸盘中的介质翻转过来。同时尝试将介质旋转 180 度。
5. 打开设备控制面板上的**配置设备**菜单。打开**打印质量**子菜单，增加**碳粉浓度**设置。请参阅[打印质量子菜单](#)。

6. 确保符合设备的环境规格。（请参阅[操作环境](#)。）
7. 更换打印碳粉盒。


碳粉污迹



1. 多打印几页，以查看问题是否自行解决。
2. 尝试使用不同类型的介质。
3. 确保符合设备的环境规格。（请参阅[操作环境](#)。）
4. 清洁设备内部并运行清洁页以清洁热凝器。（请参阅[清洁设备](#)。）
5. 更换打印碳粉盒。

另请参阅[松散的碳粉](#)。


松散的碳粉



在本节中，松散的碳粉是指从页面上脱落的碳粉。

1. 如果介质较重或较粗糙，请从设备控制面板打开**配置设备菜单**。在**打印质量**子菜单中，选择**热凝器模式**，然后选择要使用的介质类型。将设置更改为**高温 1**或**高温 2**，这有助于碳粉更加彻底地熔凝在介质上。（请参阅[打印质量子菜单](#)。）您还必须为要使用的纸盘设置介质类型。（请参阅[控制打印作业](#)。）
2. 如果看到介质的一面较粗糙，请尝试使用较光滑的一面进行打印。
3. 确保符合设备的环境规格。（请参阅[操作环境](#)。）
4. 确保您使用的介质类型和质量符合 HP 规格。（请参阅[介质注意事项](#)。）


重复缺陷



1. 多打印几页，以查看问题是否自行解决。
2. 如果缺陷之间的距离是 47 毫米（1.85 英寸）、62 毫米（2.44 英寸）或 96 毫米（3.78 英寸），则可能需要更换打印碳粉盒。
3. 清洁设备内部并运行清洁页以清洁热凝器。（请参阅[清洁设备](#)。）

另请参阅[重复图像](#)。


重复图像



使用预打印的表格或大量窄纸时，可能会出现此类缺陷。


1. 多打印几页，以查看问题是否自行解决。
2. 确保您使用的介质类型和质量符合 HP 规格。（请参阅[介质注意事项](#)。）
3. 如果缺陷之间的距离是 47 毫米（1.85 英寸）、62 毫米（2.44 英寸）或 96 毫米（3.78 英寸），则可能需要更换打印碳粉盒。

变形字符




1. 多打印几页，以查看问题是否自行解决。
2. 确保符合设备的环境规格。（请参阅[操作环境](#)。）

页面倾斜




1. 多打印几页，以查看问题是否自行解决。
2. 检查设备内是否无介质碎片。
3. 确保介质装入正确并且进行了所有调整。（请参阅[装入介质](#)。）确保纸盘中的导板没有将介质夹得太紧或太松。
4. 将纸盘中的介质翻转过来。同时尝试将介质旋转 180 度。
5. 确保您使用的介质类型和质量符合 HP 规格。（请参阅[介质注意事项](#)。）
6. 确保符合设备的环境规格。（请参阅[操作环境](#)。）

卷曲或呈波形



1. 将纸盘中的介质翻转过来。同时尝试将介质旋转 180 度。
2. 确保您使用的介质类型和质量符合 HP 规格。（请参阅[介质注意事项](#)。）
3. 确保符合设备的环境规格。（请参阅[操作环境](#)。）
4. 尝试打印至不同的出纸槽。
5. 如果介质较轻或较光滑，请从设备控制面板打开**配置设备**菜单。在**打印质量**子菜单中，选择**热凝器模式**，然后选择要使用的介质类型。将设置更改为**低温**，这有助于减少熔凝过程中的热量。（请参阅[打印质量子菜单](#)。）您还必须为要使用的纸盘设置介质类型。（请参阅[控制打印作业](#)。）

皱纹或折痕




1. 多打印几页，以查看问题是否自行解决。
2. 确保符合设备的环境规格。（请参阅[操作环境](#)。）
3. 将纸盘中的介质翻转过来。同时尝试将介质旋转 180 度。
4. 确保介质装入正确并且进行了所有调整。（请参阅[装入介质](#)。）
5. 确保您使用的介质类型和质量符合 HP 规格。（请参阅[介质注意事项](#)。）
6. 如果信封有折痕，请尝试将信封存放一段时间以使折痕消失。

如果上述操作不能改善起皱或折痕情况，请将热凝器模式从**正常**改为**低温 1**。


1. 在控制面板上，按下[菜单](#)。
2. 使用 ▼ 以突出显示**配置设备**，然后按下 ✓。
3. 使用 ▼ 以突出显示**打印质量**，然后按下 ✓。
4. 使用 ▼ 以突出显示**热凝器模式**，然后按下 ✓。
5. 使用 ▼ 以突出显示**低温 1**，然后按下 ✓。

白色垂直线



1. 多打印几页，以查看问题是否自行解决。
2. 确保您使用的介质类型和质量符合 HP 规格。（请参阅[介质注意事项](#)。）
3. 更换打印碳粉盒。


胎迹



此缺陷一般发生在打印碳粉盒已远远超过其标定的使用寿命时。例如，当您打印大量的碳粉覆盖率很低的页面时。


1. 更换打印碳粉盒。
2. 减少碳粉覆盖率非常低的页面的打印数量。

黑底上的白色斑点



1. 多打印几页，以查看问题是否自行解决。
2. 确保您使用的介质类型和质量符合 HP 规格。（请参阅[介质注意事项](#)。）
3. 确保符合设备的环境规格。（请参阅[操作环境](#)。）
4. 更换打印碳粉盒。

分散的线条



1. 确保您使用的介质类型和质量符合 HP 规格。（请参阅[介质注意事项](#)。）
2. 确保符合设备的环境规格。（请参阅[操作环境](#)。）
3. 将纸盘中的介质翻转过来。同时尝试将介质旋转 180 度。
4. 打开设备控制面板上的**配置设备**菜单。打开**打印质量**子菜单，更改**碳粉浓度**设置。（请参阅[打印质量子菜单](#)。）
5. 打开设备控制面板上的**配置设备**菜单。在**打印质量**子菜单中，打开**优化**，然后设置**线条细节**=开。

模糊打印



1. 确保您使用的介质类型和质量符合 HP 规格。（请参阅[介质注意事项](#)。）
2. 确保符合设备的环境规格。（请参阅[操作环境](#)。）
3. 将纸盘中的介质翻转过来。同时尝试将介质旋转 180 度。
4. 请勿使用设备已用过的介质。
5. 降低碳粉浓度。 打开设备控制面板上的**配置设备**菜单。 打开**打印质量**子菜单，更改**碳粉浓度**设置。（请参阅[打印质量子菜单](#)。）
6. 打开设备控制面板上的**配置设备**菜单。 在**打印质量**子菜单中，打开**优化**，然后设置**高转印=开**。（请参阅[打印质量子菜单](#)。）

随机图像重复



如果页面的顶部出现的黑色图像，往下以灰色重复出现，则碳粉可能还未从上次作业中完全擦除。（重复的图像可能比其所在的区域浅或深。）

- 更改重复图像所在区域的色调（深度）。
- 更改图像的打印顺序。例如，让较浅的图像位于页面顶部，较深的图像位于页面下部。
- 在软件程序中，将整页旋转 180 度以便先打印较浅的图象。
- 如果稍后在打印作业中仍出现该缺陷，请将设备关闭 10 分钟，然后打开设备电源重新开始打印作业。

解决网络打印问题



注意 HP 建议您使用设备 CD 在网络上安装和设置设备。

- 打印一页配置页（请参阅[使用信息页](#)）。如果安装了 HP Jetdirect 打印服务器，则打印配置页时还会打印第二页，其中包含网络设置和状态。
- 有关 Jetdirect 配置页的详细信息和相关帮助，请参阅设备 CD 上的 *HP Jetdirect 嵌入式打印服务器管理员指南*。要打开此指南，请运行 CD，依次单击**打印机说明文件**和 **HP Jetdirect 指南**，然后单击**解决 HP Jetdirect 打印服务器问题**。
- 尝试从另一台计算机打印作业。
- 要验证设备是否能用于一台计算机中，可用并行电缆或 USB 电缆将设备直接连到该计算机上。您必须重新安装打印软件。从以前可正确打印的程序打印一个文档。如果可以打印，则网络可能有问题。
- 请与网络管理员联系以寻求帮助。

解决常见的 Windows 问题

错误消息：

在 Windows 9x 中“写入 LPTx 时出错”。

原因	解决方法
没有装入介质。	确保纸盒中已装入纸张或其它打印介质。
电缆出现故障或松动。	确保电缆连接正确、设备已打开且就绪指示灯亮起。
设备插入到电源插座上，但没有获得足够的电力。	从电源插座上拔下电源线，并将其插入到其它电气插座上。
输入/输出设置错误。	单击 开始、设置 ，然后单击 打印机 。右击 HP LaserJet P3005 设备驱动程序，然后选择 属性 。单击 详细信息 ，然后单击 端口设置 。单击 打印前检查端口状态 框，清除其选中标记。单击 确定 。单击 假脱机设置 ，然后单击 直接打印到打印机 。单击 确定 。

错误消息：

“General Protection FaultException OE（一般性保护错误异常 OE）”

“Spool32”

“Illegal Operation（非法操作）”

原因	解决方法
	关闭所有软件程序，重启 Windows，再试一次。
	选择其它设备驱动程序。如果选择 HP LaserJet P3005 PCL 6 驱动程序，切换到 PCL 5e 或 PS 驱动程序。通常可以通过软件程序实现该操作。
	从 Temp 子目录中删除所有的临时文件。您可以通过编辑 AUTOEXEC.BAT 文件并查看“Set Temp =”语句来确定该目录的名称。该语句之后的名称即是 temp 目录。默认情况下，该名称通常是 C:\TEMP，但可以重新定义它。
	有关 Windows 错误消息的详细信息，请参阅随您的计算机提供的 Microsoft Windows 文档。

解决常见的 Macintosh 问题

除[解决打印质量问题](#)中列出的问题外，本节还列出了使用 Mac 计算机时可能发生的问题。



注意 可通过 Desktop Printer Utility（桌面打印机实用程序）设定 USB 和 IP 打印设置。设备将不会出现在选配器中。

设备驱动程序未在“打印中心”中列出。

原因	解决方法
设备软件可能未安装或安装不正确。	确保 HP LaserJet P3005 PPD 位于以下硬盘驱动器的文件夹内：Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj，其中“<lang>”代表所用语言的两个字母的语言代码。如有必要，请重新安装软件。有关说明，请参阅《入门指南》。
Postscript 打印机描述 (PPD) 文件已损坏。	从以下硬盘驱动器文件夹中删除 PPD 文件：Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj，其中“<lang>”代表所用语言的两个字母的语言代码。重新安装软件。有关说明，请参阅《入门指南》。

设备名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称未显示在打印中心的设备列表框中。

原因	解决方法
设备可能未准备就绪。	确保电缆连接正确、设备已打开且就绪指示灯亮起。如果通过 USB 或以太网集线器连接，请尝试直接连接至计算机或使用不同的端口。
可能选择了错误的连接类型。	确保已根据设备和计算机之间的连接类型选择了 USB、IP 打印或 Rendezvous。
使用了错误的设备名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称。	通过打印配置页检查设备名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称，请参阅 使用信息页 。验证配置页上的名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称是否与“打印中心”中的设备名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称相匹配。
接口电缆可能有缺陷或质量较差。	更换接口电缆。务必使用高质量的电缆。

设备驱动程序不会自动设置您在“打印中心”中选定的设备。

原因	解决方法
设备可能未准备就绪。	确保电缆连接正确、设备已打开且就绪指示灯亮起。如果通过 USB 或以太网集线器连接，请尝试直接连接至计算机或使用不同的端口。
设备软件可能未安装或安装不正确。	确保 HP LaserJet P3005 PPD 位于以下硬盘驱动器的文件夹内：Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj，其中“<lang>”代表所用语言的两个字母的语言代码。如有必要，请重新安装软件。有关说明，请参阅《入门指南》。
Postscript 打印机描述 (PPD) 文件已损坏。	从以下硬盘驱动器文件夹中删除 PPD 文件：Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj，其中“<lang>”代表所用语言的两个字母的语言代码。重新安装软件。有关说明，请参阅《入门指南》。

设备驱动程序不会自动设置您在“打印中心”中选定的设备。

原因	解决方法
设备可能未准备就绪。	确保电缆连接正确、设备已打开且就绪指示灯亮起。如果通过 USB 或以太网集线器连接，请尝试直接连接至计算机或使用不同的端口。
接口电缆可能有缺陷或质量较差。	更换接口电缆。务必使用高质量的电缆。

打印作业未发送至所需的设备。

原因	解决方法
打印队列可能已停止。	重新启动打印队列。打开 print monitor （打印监视器）并选择 Start Jobs （开始作业）。
使用了错误的设备名称或 IP 地址。具有相同或相似名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称的其它设备可能收到了您的打印作业。	通过打印配置页检查设备名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称，请参阅 使用信息页 。验证配置页上的名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称是否与“打印中心”中的设备名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称相匹配。

压缩 PostScript (EPS) 文件未以正确字体打印。

原因	解决方法
某些程序会发生此问题。	<ul style="list-style-type: none">在打印之前，尝试将 EPS 文件中包含的字体下载至设备。以 ASCII 格式而非二进制代码发送文件。


无法从第三方 USB 卡进行打印。

原因	解决方法
未安装 USB 设备软件时会发生此错误。	添加第三方 USB 卡时，您可能需要 Apple USB Adapter Card Support 软件。此软件的最新版本可从 Apple 网站获得。

使用 USB 电缆连接时，选择驱动程序后，设备未显示在 Macintosh “打印中心”中。

原因	解决方法
此问题可能是由软件或硬件组件引起的。	<p>解决软件问题</p> <ul style="list-style-type: none">检查您的 Macintosh 是否支持 USB。验证您的 Macintosh 操作系统是否为 Mac OS X V10.1 或更新版本。确保您的 Macintosh 安装了相应的 Apple USB 软件。 <p>解决硬件问题</p> <ul style="list-style-type: none">检查设备是否已打开。检查 USB 电缆的连接是否正确。

使用 USB 电缆连接时，选择驱动程序后，设备未显示在 Macintosh “打印中心” 中。

原因	解决方法
	<ul style="list-style-type: none">● 检查是否使用了正确的高速 USB 电缆。● 确保您未在链路中连接太多 USB 设备，以免分流电源。将所有设备从链路中断开，然后将电缆直接连接至计算机主机的 USB 端口。● 检查是否有两个以上的非通电型 USB 集线器连接在链路的某列上。将所有设备从链路中断开，然后将电缆直接连接至计算机主机的 USB 端口。
	<div> 注意 iMac 键盘为非通电型 USB 集线器。</div>

解决 Linux 问题

有关解决 Linux 问题的详情，请转至 HP Linux 支持网站：hp.sourceforge.net/。

解决常见的 PostScript 问题

以下情形只适用于 PostScript (PS) 语言。使用几种设备语言时可能会发生这些情形。查看控制面板显示屏上的消息可能有助于解决问题。



注意 出现 PS 错误时，要接收打印的消息或屏幕上显示的消息，请打开**打印选项**对话框，并单击“PS 错误”旁边的所需选项。

一般问题

使用 Courier（设备的默认字体）而不是所要求的字体打印作业。

原因	解决方法
所要求的字体尚未下载。	下载所需字体，然后重新发送打印作业。检查字体的类型和位置。如果适用，将字体下载至设备。有关详细信息，请查看软件文档。

打印的 Legal 页面的边距被裁切。

原因	解决方法
打印作业太复杂。	可能需要以 600 dpi 的分辨率打印，降低该页的复杂性，或添加内存。

打印了 PS 错误页。

原因	解决方法
打印作业可能不是 PS 文件。	确保打印作业是 PS 作业。检查该软件程序是否需要一个要发送给设备的设置文件或 PS 标头文件。

A 耗材和附件

本部分提供有关订购部件、耗材和附件的信息。 仅使用专为本设备设计的部件和附件。

- [订购部件、附件和耗材](#)
- [产品号](#)

订购部件、附件和耗材

有多种方法可用于订购部件、耗材和附件：

直接从 HP 订购

您可以直接从 HP 订购下列物件：

- **替换部件**要在美国订购替换部件，请访问 www.hp.com/go/hpparts/。在美国以外订购部件，请与您当地的授权 HP 服务中心联系。
- **耗材与附件**要在美国订购耗材，请访问 www.hp.com/go/ljsupplies。要在全球范围内订购耗材，请访问 www.hp.com/ghp/buyonline.html。要订购附件，请访问 www.hp.com/support/LJP3005。

通过服务或支持提供商订购

要订购部件或附件，请与 HP 授权的服务或支持提供商联系。请参阅 [HP 客户服务](#)。

通过内嵌式 Web 服务器直接订购（适用于连接到网络上的设备）

按以下步骤通过内嵌式 Web 服务器直接订购打印耗材。有关此功能的介绍，请参阅[使用内嵌式 Web 服务器](#)。

通过内嵌式 Web 服务器订购

1. 在计算机上的 Web 浏览器中输入设备的 IP 地址。随即显示设备状态窗口。
2. 选择窗口顶部的**设置**选项卡。
3. 如果系统要求提供口令，请键入口令。
4. 在“设备配置”窗口左侧，双击**订购耗材**。此处会提供一个购买耗材的 URL 地址，同时还提供耗材的部件号信息和设备信息。
5. 选择您要订购的部件号，并按照屏幕上的说明进行操作。

直接通过 HP Easy Printer Care 软件订购（适用于直接连接到计算机上的设备）

使用 HP Easy Printer Care 软件可以直接从计算机订购耗材和附件。单击**订购耗材**，然后单击**在线购买耗材**。

产品号

在印刷本指南时，以下附件列表是最新列表。但在设备的使用寿命内，订购信息和附件的供货情况可能会发生变动。

纸张处理附件

项目	说明	产品号
可选的 500 页纸盘和进纸器组件（纸盘 3）	可选纸盘可增加纸张容量。可装入规格为 Letter、A4、Legal、A5、B5 (JIS)、Executive 和 8.5 x 13 的纸张。 注释：此纸盘随 HP LaserJet P3005x 型号提供。	Q7817A

打印碳粉盒

项目	说明	产品号
HP LaserJet 打印碳粉盒	6,500 页碳粉盒	Q7551A
HP LaserJet 打印碳粉盒	13,000 页碳粉盒	Q7551X

内存

项目	说明	产品号
144 针 133MHz DDR DIMM	32 MB	Q7713A
增强设备处理大型作业或复杂打印作业的能力。	48 MB	Q7714A
	64 MB	Q7715A
	128 MB	Q7718A
	256 MB	Q7719A

电缆和接口

项目	说明	产品号
增强 I/O (EIO) 卡	HP Jetdirect 620n 快速以太网 (10/100Base-TX) 打印服务器	J7934A
HP Jetdirect 打印服务器多协议 EIO 网卡：	HP Jetdirect 625n 千兆以太网 (10/100/1000T) 打印服务器	J7960A
	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec 打印服务器	J7961A
	HP Jetdirect 680n 802.11b 无线内置打印机服务器	J6058A
	HP bt300 蓝牙无线打印机适配器	J6072A

项目	说明	产品号
并行电缆	2 米 IEEE 1284-B 电缆	C2950A
	3 米 IEEE 1284-B 电缆	C2951A
USB 电缆	2 米 A 转 B 电缆	C6518A

打印介质

有关介质消耗品的详细信息，请转到 <http://www.hp.com/go/ljsupplies>

项目	说明	产品号
HP 软光面激光打印纸	Letter (220 x 280 毫米)，50 张/盒	C4179A/亚太国家/地区
用于 HP LaserJet 设备。这是一种涂料纸，非常适合重要商业文档，例如小册子、销售资料以及带有图形和照片图像的文档。	A4 (210 x 297 毫米)，50 张/盒	C4179B/亚太国家/地区及欧洲
规格：32 磅 (120 g/m ²)。		
HP LaserJet 硬皮纸	Letter (8.5 x 11 英寸)，每箱 50 张	Q1298A/北美
用于 HP LaserJet 设备。此纸表面光滑，防水，耐撕裂，但这些特点不会影响打印质量或性能。可以用其打印招牌、地图和菜单，也可用于其它商业用途。	A4 (210 x 297 毫米)，每箱 50 张	Q1298B/亚太国家/地区和欧洲
HP 优质 LaserJet 打印纸	Letter (8.5 x 11 英寸)，每令 500 张，每箱 10 令	HPU1132/北美
最亮的 HP LaserJet 纸。使用此超滑、超亮白纸可以打印出瑰丽的色彩和鲜明的黑色。非常适合打印展示图、商业报告、外部信件和其它重要文档。	Letter (8.5 x 11 英寸)，每令 250 张，每箱 6 令	HPU1732 北美
	A4 (210 x 297 毫米)，每箱 5 令	Q2397A/亚太国家/地区
	A4 (210 x 297 毫米)，每令 250 张，每箱 5 令	CHP412/欧洲
	A4 (210 x 297 毫米)，每令 500 张，每箱 5 令	CHP410/欧洲
	A4 (210 x 297 毫米)，160 g/m ² ，每令 500 张，每箱 5 令	CHP413/欧洲
规格：98 亮度，32 磅 (75 g/m ²)。		
HP LaserJet 打印纸	Letter (8.5 x 11 英寸)，每令 500 张，每箱 10 令	HPJ1124/北美
用于 HP LaserJet 设备。非常适合信头、重要备忘录、法律文档、直接邮件和信件。	Legal (8.5 x 14 英寸)，每令 500 张，每箱 10 令	HPJ1424/北美
规格：96 亮度，24 磅 (90 g/m ²)。	Letter (220 x 280 毫米)，每令 500 张，每箱 5 令	Q2398A/亚太国家/地区
	A4 (210 x 297 毫米)，每令 500 张，每箱 5 令	Q2400A/亚太国家/地区
	A4 (210 x 297 毫米)，每令 500 张	CHP310/欧洲

项目	说明	产品号
HP 打印纸 用于 HP LaserJet 和喷墨设备。专用于小型企业和家庭办公。它比复印纸更重、更亮。 规格：92 亮度，22 磅。	Letter (8.5 x 11 英寸)，每令 500 张，每箱 10 令	HPP1122/北美和墨西哥
	Letter (8.5 x 11 英寸)，每令 500 张，每箱 3 令	HPP113R/北美
	A4 (210 x 297 毫米)，每令 500 张，每箱 5 令	CHP210/欧洲
	A4 (210 x 297 毫米)，每令 300 张，每箱 5 令	CHP213/欧洲
HP 多用途纸张 用于所有办公设备 - 激光和喷墨设备、复印机以及传真机。适合希望一种纸张满足所有办公需要的商业机构。它比其它办公用纸更光亮、更光滑。 规格：90 亮度，20 磅 (75 g/m ²)。	Letter (8.5 x 11 英寸)，每令 500 张，每箱 10 令	HPM1120/北美
	Letter (8.5 x 11 英寸)，每令 500 张，每箱 5 令	HPM115R/北美 HP25011/北美
	Letter (8.5 x 11 英寸)，每令 250 张，每箱 12 令	HPM113H/北美
	Letter (8.5 x 11 英寸)，3 孔，每令 500 张，每箱 10 令	HPM1420/北美
	Legal (8.5 x 14 英寸)，每令 500 张，每箱 10 令	
HP 办公用纸 用于所有办公设备 - 激光和喷墨设备、复印机以及传真机。非常适合大量打印。 规格：84 亮度，20 磅 (75 g/m ²)。	Letter (8.5 x 11 英寸)，每令 500 张，每箱 10 令	HPC8511/北美和墨西哥
	Letter (8.5 x 11 英寸)，3 孔，每令 500 张，每箱 10 令	HPC3HP/北美
	Legal (8.5 x 14 英寸)，每令 500 张，每箱 10 令	HPC8514/北美
	Letter (8.5 x 11 英寸)，快速包装，每箱 2,500 张	HP2500S/北美和墨西哥
	Letter (8.5 x 11 英寸)，快速包装 3 孔；每箱 2,500 张	HP2500P/北美
	Letter (220 x 280 毫米)，每令 500 张，每箱 5 令	Q2408A/亚太国家/地区
	A4 (210 x 297 毫米)，每令 500 张，每箱 5 令	Q2407A/亚太国家/地区
	A4 (210 x 297 mm)，每令 500 张，每箱 5 令	CHP110/欧洲
HP 办公用再生纸 用于所有办公设备 - 激光和喷墨设备、复印机以及传真机。非常适合大量打印。 满足 U.S. Executive Order 13101 标准，适合作为环保推荐产品。 规格：84 亮度，20 磅，30% 回收纸成分。	Letter (8.5 x 11 英寸)，每令 500 张，每箱 10 令	HPE1120/北美
	Letter (8.5 x 11 英寸)，3 孔，每令 500 张，每箱 10 令	HPE113H/北美
	Legal (8.5 x 14 英寸)，每令 500 张，每箱 10 令	HPE1420/北美

项目	说明	产品号
HP LaserJet 投影胶片	Letter (8.5 x 11 英寸)，每箱 50 张	92296T/北美、亚太国家/地区和欧洲
仅用于 HP LaserJet 黑白设备。要获得 鲜明、清晰的文本和图形，唯一的方法是在 HP LaserJet 黑白设备上使用经过专业 设计和测试的投影胶片。	A4 (210 x 297 毫米)，每箱 50 张	922296U/亚太国家/地区和欧洲
规格: 4.3 密耳厚度。		

B 服务与支持

Hewlett-Packard 有限保修声明

HP 产品

有限保修期

HP LaserJet P3005、P3005d、P3005n、P3005dn 和 P3005x 打印机 一年有限保修期限

HP 向最终用户保证，HP 的硬件和附件自购买之日起，在以上规定的期间内，无任何材料和工艺方面的缺陷。如果 HP 在保修期内收到有关此类缺陷的通知，HP 将自行选择对证明确有缺陷的产品进行维修或更换。更换的产品可能是新产品，也可能是在性能上与新产品相当的产品。

HP 向您保证，HP 的软件自购买之日起，在以上规定的期间内，只要正确安装和使用，不会因材料和工艺方面的缺陷而不能执行程序指令。如果 HP 在保修期内收到有关此类缺陷的通知，将对由于此类缺陷而不能执行其程序指令的软件进行更换。

HP 并不保证 HP 产品在运行时不发生中断或错误。如果 HP 在合理的时间内不能按照保修条款维修或更换任何产品，则您将有权退回产品，并按购买价格获得全部退款。

HP 产品可能包含在性能上与新产品相当的改制部件，或偶尔使用过的产品。

保修不适用于以下原因导致的缺陷：(a) 维护或校准不正确或不充分；(b) 软件、接口、部件或耗材不是由 HP 提供的；(c) 擅自更改或使用不当；(d) 运行环境超出为该产品公布的环境规格；(e) 场地准备或维护不正确。

在地方法律允许的范围内，上述保修是专有保证，此外并无其它暗示或明示的书面或口头的保修或条款，HP 特此否认有适销性、质量满意度和特定目的适应性的暗示保修或条款。有些国家/地区、州或省并不允许限制暗示性保修期限，因此以上限制或例外条款可能对您不适用。此保修为您提供了特定的法律权利，并且您可能还具有其它权利，这些权利因国家/地区、州或省的不同而有所不同。在 HP 已为本产品提供支持和 HP 已销售本产品的任何国家/地区，HP 的有限保修均有效。根据当地标准，我们为您提供的保修服务水平可能有所不同。HP 将不会为使产品适用于因法律或管制原因而无法运行的国家/地区而改变产品的外形、装配或功能。

在地方法律允许的范围内，此保修声明的补偿条款是您的唯一和专有补偿条款。除上述规定外，HP 或其供应商对数据丢失，或直接、特殊、偶发性、继发性（包括利润损失或数据丢失）的损害或其它损害概不负责，无论这些损害是基于合同、民事侵权行为还是其它规定。有些国家/地区、州或省不允许排除或限制偶发性或继发性的损坏，因此以上限制或例外条款可能对您不适用。

除法律规定外，此声明中包含的保修条款不排除、限制或修改您购买此产品所获得的法定权利，而且还是对此权利的补充。

打印碳粉盒有限保修声明

HP 保证其产品不存在材料和工艺上的缺陷。

本保修声明不适用于以下产品：(a) 经过重注、整修、再造或擅自改动的产品；(b) 由于滥用、不正确存储或未按此设备的规定环境规格进行操作而产生问题的产品；(c) 因正常使用而产生磨损的产品。

要获得保修服务，请将产品（连同问题的书面说明和打印样本一起）退还购买处或与 HP 客户支持部门联系。HP 为您提供了两种选择：更换被证实有缺陷的产品或退还购买款项。

在当地法律允许的范围内，此保修条款是唯一的，其它明示或暗示的书面或口头的担保或条件均无效，并且 HP 特此否认对任何特殊用途的适销性、满意质量和适用性所做的暗示担保或条件。

在当地法律允许的范围内，HP 或其供应商对直接、特殊、偶发性、继发性（包括利润损失或数据丢失）的损害或其它损害概不负责，无论这些损害是基于合同、民事侵权行为还是其它规定。

除法律规定外，此声明中包含的保修条款不排除、限制或修改您购买此产品所获得的法定权利，而且还是对此权利的补充。

HP 客户服务

联机服务

可以 24 小时随时通过 Internet 连接至以下网站，以访问更新后的 HP 特定设备软件、产品信息和支持信息：www.hp.com/support/LJP3005。

转至 www.hp.com/support/net_printing，了解有关 HP Jetdirect 外部打印服务器的信息。

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) 是一套基于 Web 的排除桌面计算和打印产品故障的工具。转至 instantsupport.hp.com。

电话支持

HP 在保修期内提供免费电话技术支持。有关您所在国家/地区的电话号码，请参阅设备随附的清单，或者访问 www.hp.com/support/。在致电 HP 之前，请准备好以下信息：产品名称和序列号、购买日期和问题的说明。

软件实用程序、驱动程序和电子信息

www.hp.com/go/LJP3005_software

驱动程序的网页是英文网页，但是您可以下载多种语言的驱动程序。

直接订购 HP 附件或耗材

- 美国：www.hp.com/sbso/product/supplies。
- 加拿大：www.hp.ca/catalog/supplies
- 欧洲：www.hp.com/supplies
- 亚太国家/地区：www.hp.com/paper/

要订购原装 HP 部件或附件，请转至 www.hp.com/buy/parts 的 HP Parts Store（仅限美国和加拿大），或者致电 1-800-538-8787（美国）或 1-800-387-3154（加拿大）。

HP 服务信息

要寻找 HP 授权的经销商，请致电：1-800-243-9816（美国）或 1-800-387-3867（加拿大）。

在美国和加拿大以外国家/地区，请致电您所在国家/地区的客户支持中心号码。请参阅设备包装箱随附的说明。

HP 服务协议

致电 1-800-HPINVENT（1-800-474-6836 [美国]）或 1-800-268-1221（加拿大）。或者，转至 HP SupportPack 和 Carepaq™ 服务网站：www.hpexpress-services.com/10467a。

需要延长服务，请致电 1-800-446-0522。

HP Easy Printer Care 软件

要检查设备状态和设置并查看故障排除信息和联机文档，请使用 HP Easy Printer Care 软件。要使用 HP Easy Printer Care 软件，必须执行完整的软件安装。请参阅 [使用内嵌式 Web 服务器](#)。

有关 Macintosh 计算机的 HP 支持及信息

转至 www.hp.com/go/macosex，了解 Macintosh OS X 支持信息和有关驱动程序更新的 HP 订阅服务。

转至 www.hp.com/go/mac-connect，了解专为 Macintosh 用户设计的产品。

HP 维护协议

HP 提供了几种类型的维护协议，以满足各种支持要求。维护协议不属于标准保修声明。支持服务可能因国家/地区而异。请联系当地的 HP 经销商，确定可以获得的服务。

现场服务协议

为提供最适合客户需要的支持级别，HP 提供了一组响应时间的现场服务协议。

次日现场服务

在收到服务请求后，根据此协议，我们将于下一个工作日提供支持。大多数现场协议均提供数小时的延长服务和 HP 指定区域以外的服务（费用另计）。

每周（批量）现场服务

对于使用大量 HP 产品的组织团体，此协议将提供每周定期的现场服务。此协议专为使用 25 台以上工作站级产品（包括设备、绘图仪、计算机和磁盘驱动器）的现场提供服务。

重新包装设备

如果 HP 客户服务中心确定您的设备需要送回 HP 维修，请按照以下步骤重新包装设备，然后将其运送至 HP。



小心 如果因包装不当而致使打印机在运输过程中损坏，由客户自己负责。

重新包装设备

1. 卸下并保存好您购买并安装在设备中的所有 DIMM 卡。请勿将设备随附的 DIMM 卸下。



小心 静电会导致 DIMM 的损坏。拿取 DIMM 时，请戴上防静电腕带；或者经常触摸 DIMM 防静电外包装，然后触摸设备上裸露的金属。要卸下 DIMM，请参阅[安装内存](#)。

2. 卸下并保存好打印碳粉盒。



小心 在装运设备前必须取出打印碳粉盒，这一点**极其重要**。如果在装运过程中打印碳粉盒还留在设备内，则会导致碳粉泄漏并全部洒落在设备引擎及其它部件上。

为防止损坏打印碳粉盒，请避免接触打印碳粉盒上的滚筒，并且将打印碳粉盒存储在原包装材料中，以免暴露在亮光下。

3. 卸下并保存好电源线、接口电缆及可选附件。
4. 如有可能，请附上打印样本和 50 到 100 张打印不正确的纸或其它打印介质。
5. 若在美国，请致电 HP 客户服务中心，索取新的包装材料。在其它国家/地区，如有可能，请使用原包装。Hewlett-Packard 建议您为装运的设备投保。

延长保修期

HP 支持适用于 HP 硬件产品和 HP 提供的所有内部组件。从购买 HP 产品之日起，硬件部分可以得到 HP 1 至 3 年的维护服务。客户必须在声明的工厂保修期内购买 HP 支持。有关详细信息，请与 HP 客户服务和支持小组联系。

C 规格

- [物理规格](#)
- [电气规格](#)
- [声音规格](#)
- [操作环境](#)

物理规格

表 C-1 设备尺寸

设备型号	高度	厚度	宽度	重量 ¹
HP LaserJet P3005、P3005d、P3005n 和 P3005dn	275 毫米（10.8 英寸）	535 毫米（21 英寸）	490 毫米（19.3 英寸）	20.2 千克（44.5 磅）
HP LaserJet P3005x	404 毫米（15.9 英寸）	535 毫米（21 英寸）	490 毫米（19.3 英寸）	5200tn: 30.2 千克（66.5 磅） 5200dtn: 33.1 千克（73 磅）
可选 500 页进纸器	130 毫米（5.1 英寸）	535 毫米（21 英寸）	490 毫米（19.3 英寸）	9 千克（20 磅）

¹ 不附带打印碳粉盒

表 C-2 所有挡盖和纸盘均完全打开时的设备尺寸

设备型号	高度	厚度	宽度
HP LaserJet P3005、P3005d、P3005n 和 P3005dn	275 毫米（10.8 英寸）	980 毫米（38.6 英寸）	490 毫米（19.3 英寸）
HP LaserJet P3005x	404 毫米（15.9 英寸）	1090 毫米（42.9 英寸）	490 毫米（19.3 英寸）

电气规格



警告！ 电源要求视出售设备的国家/地区而定。请勿改变操作电压，否则可能会损坏设备并使产品担保无效。

表 C-3 电源要求

规格	110 V 机型	220 V 型号
电源要求	110 到 127 V ($\pm 10\%$)	220 到 240 V ($\pm 10\%$)
	50/60 Hz (± 2 Hz)	50/60 Hz (± 2 Hz)
额定电流	7.0 Amps	4.0 Amps

表 C-4 能耗（平均值，以瓦为单位）

设备型号	打印	就绪	休眠	关
HP LaserJet P3005	600 W	9 W	8.5 W	0.2 W
HP LaserJet P3005d	600 W	9 W	8.5 W	0.2 W
HP LaserJet P3005n	600 W	9 W	8.5 W	0.2 W
HP LaserJet P3005dn	600 W	9 W	8.5 W	0.2 W
HP LaserJet P3005x	600 W	9 W	8.5 W	0.2 W

- ¹ 数据可能会有所变动。请访问 www.hp.com/support/LJP3005 以获得最新信息。
- ² 电力指数是使用所有标准电压测得的最高值。
- ³ 从“就绪”模式转到“休眠”模式的默认时间 = 30 分钟。
- ⁴ “就绪”模式下的散热率 = 35 BTU/小时。
- ⁵ 从“休眠”模式到开始打印的恢复时间 = 不超过 8.5 秒。
- ⁶ 打印速度为 35 ppm。

声音规格

表 C-5 声强和声压级别

声强级	根据 ISO 9296 得出的结果
打印	L_{WAd} = 6.5 贝尔 (A) [65 dB(A)]
就绪	基本无声
声强级	根据 ISO 9296 得出的结果
打印	L_{pAm} =51 dB (A)
就绪	基本无声

¹ 数据可能会有所变动。请访问 www.hp.com/support/LJP3005 以获得最新信息。
² 配置在以下条件经过测试： 基本设备，在 A4 尺寸纸张上进行单面打印。
³ 打印速度为 35 ppm。

操作环境

表 C-6 必要条件

环境条件	打印	存储/待机
温度（设备和打印碳粉盒）	15° 至 32.5°C（59° 至 89°F）	-20° 至 40°C（-4° 至 104°F）
相对湿度	10% 至 80%	10% 至 90%

D 规范信息

本部分包含以下规范信息：

- [FCC 规则](#)
- [环境产品管理计划](#)
- [一致性声明](#)
- [安全声明](#)

FCC 规则

经测试，本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制规定。这些限制旨在合理地避开居住环境中的有害干扰。本设备可以产生、利用并发射无线射频能量。如果不按说明中的要求安装和使用本设备，有可能对无线电通信产生有害干扰。但也不能保证在特定的安装中不会产生干扰的问题。如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰（可以通过开关设备来确定），建议用户采取以下一种或多种措施排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将本设备电源插座与接收器电源的插座设在不同的电路上。
- 咨询代理商或经验丰富的无线电/电视技术人员。



注意 未经 HP 公司的明确同意而擅自更改或改动本打印机，将取消用户对此设备的操作权限。

使用屏蔽的接口电缆时必须遵循 FCC 规则第 15 部分中的 B 类限制。

环境产品管理计划

保护环境

Hewlett-Packard 公司承诺以环保的方式提供高质量的产品。经过设计，本产品所具有的一些品质能够最大限度地减少对环境产生的不良影响。

产生臭氧

本产品仅产生少量的不易察觉的臭氧气体 (O₃)。

能耗

在就绪和休眠模式下可大大降低能耗，从而在不影响本产品高性能的前提下节约自然资源和资金。本产品符合 ENERGY STAR® (3.0 版) 标准，这项自愿加入的计划旨在鼓励人们开发节约能源的办公用品。



ENERGY STAR® 和 ENERGY STAR 标记是在美国的注册标记。作为 ENERGY STAR 的一员，Hewlett-Packard 公司已测定本产品符合 ENERGY STAR 的能量消耗标准。有关详细信息，请访问 www.energystar.gov。

碳粉消耗

经济模式下只使用极少的碳粉，采用此模式可以延长打印碳粉盒的使用寿命。

纸张使用

本产品的手动/可选自动双面打印功能（双面打印，参见[在纸张两面打印](#) (Windows) 或[在纸张两面打印](#) (Mac)) 和 N-up 打印（在一张纸上打印多页）功能可降低纸张用量，从而减少了对自然资源的需求。

塑料

按照国际标准，超过 25 克的塑料部件均已标记，这项国际标准旨在增强产品报废时对可回收塑料的识别能力。

HP LaserJet 打印耗材

通过“HP 环球伙伴计划”退回和回收空 HP LaserJet 打印碳粉盒极其方便，并且完全免费。从产品设计和制造到销售，再到运行和回收环节，HP 一直承诺以环保的方式提供独创的高质量产品和服务。我们保证您退回的 HP LaserJet 打印碳粉盒能得到妥善处理，我们会将它们用于生产新产品的贵重塑料和金属，使数百万吨的垃圾变废为宝。由于这些碳粉盒将被回收并用到新材料中，因此我们不可能再将其返回给您。只要您加入“HP 环球伙伴计划”，您的空 HP LaserJet 打印碳粉盒就可得到妥善回收。感谢您对环境负责！

在许多国家/地区，人们可以通过“HP 打印耗材回收利用计划”将本产品的打印耗材（如打印碳粉盒）退回 HP。目前已有超过 35 个国家/地区在实施此项易于实施且无偿回收的计划。每个新的 HP LaserJet 打印碳粉盒和耗材包装中均附带了多种语言的计划信息和说明。

HP 打印耗材的退回和回收利用计划信息

自 1992 年以来，HP 就一直在实施无偿的 HP LaserJet 耗材退回和回收利用计划。到 2004 年，用于 LaserJet 耗材的“HP 环球伙伴计划”已覆盖了全球 HP LaserJet 耗材销售市场的 85%。大多数 HP LaserJet 打印碳粉盒包装中的说明指南都附带了邮资已付和预先写好地址的标签。标签和成批包装还可以通过以下网站获得：www.hp.com/recycle。

仅使用此标签退回空的原装 HP LaserJet 打印碳粉盒。请勿使用此标签退回非 HP 碳粉盒、重新灌注或重新制造的碳粉盒或保修退回碳粉盒。不小心发送给“HP 环球伙伴计划”的打印耗材或其它物品将无法退回。

在 2004 年，通过 HP 环球伙伴耗材回收计划，共在全球回收了超过 1,000 万个 HP LaserJet 打印碳粉盒。此记录数字意味着 HP 回收了 2,600 万磅的打印碳粉盒材料，从而避免了将它们丢弃到垃圾场。2004 年，在世界范围内，HP 平均回收了 59% 的主要由塑料和金属构成的打印碳粉盒（按重量计算）。这些塑料和金属被用于制造新产品，如 HP 产品、塑料纸盘和卷轴。HP 也对其余材料以环保的方式进行了处理。

- **美国回收计划。** 出于对环境更加负责的宗旨，HP 鼓励使用成批回收旧碳粉盒和耗材的方法。您只需将两个或多个碳粉盒包装在一起，然后贴上随碳粉盒提供的邮资预付、预先写好地址的 UPS 标签，再将其寄出即可。美国用户若想了解详情，请致电 1-800-340-2445 或访问 HP 网站：www.hp.com/recycle。
- **美国之外的其它国家/地区的回收计划。** 非美国客户应访问 www.hp.com/recycle 网站，以获得有关实施“HP 耗材退回和回收利用计划”的详细信息。

纸张

本产品可以使用再生纸，前提是纸张符合《HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet 打印机系列打印介质指南)》中所列的标准。根据 EN12281:2002，本产品可以使用再生纸。

材料限制

本 HP 产品不含附加汞。

本 HP 产品包含的电池可能要在其报废时对其进行特殊处理。本产品包含的电池或 Hewlett-Packard 为本产品提供的电池包括：

HP LaserJet P3005 设备	
类型	锂电池 BR1632
重量	1.5 克
位置	格式化板上
用户是否可拆卸：	否






廢電池請回收

有关回收利用信息，请转至 www.hp.com/recycle，或与当地的管理机构联系，也可以转至电子工业联盟网站：www.eiae.org。

欧盟用户丢弃私人废弃设备的规定



如果产品或其包装上有此符号，则表明不能将该产品与其它家庭废物一起随意丢弃。相反，您应该将废弃设备送到指定的收集点，以便回收利用废弃的电气和电子设备。在丢弃时分类收集和回收利用废弃设备有助于节约自然资源并确保以对人类健康和环境有益的方式回收利用它们。有关可以丢弃废弃设备以便回收利用的地点详情，请联系您当地的市政府、家庭废弃物丢弃服务中心或您购买该产品的商店。



材料安全数据表 (MSDS)

您可以通过访问 HP 网站获取用于包含化学物质的耗材（如碳粉）的材料安全数据表 (MSDS)，网址为：www.hp.com/go/msds 或 www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety。

更多信息

要获得有关以下环境主题的信息：

- 本产品和许多相关 HP 产品的环保简表
- HP 对环境的义务
- HP 环境管理系统
- HP 报废产品回收利用计划
- 材料安全数据表

访问 <http://www.hp.com/go/environment> 或 <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety>。

一致性声明

一致性声明

一致性声明

符合 ISO/IEC 17050-1 和 EN 17050-1

制造商名称: Hewlett-Packard 公司
制造商地址: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

产品声明

产品名称: HP LaserJet P3005 系列
包括: 500 页进纸盘选件 Q7817A

管制型号³⁾: BOISB-0406-02
产品选项: 全部

打印碳粉盒: Q7551A /Q7551X

符合以下产品规格:

安全性: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (1 类激光/LED 产品)
GB4943-2001

EMC: CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN 55022:1994 +A1 +A2 - Class B¹⁾
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B²⁾ / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

补充信息:

本产品符合 EMC Directive 89/336/EEC (电磁兼容指令) 和 Low Voltage Directive 73/23/EEC (低电压指令) 的要求, 因此标有 CE 标记。

1) 本产品已使用 Hewlett-Packard 个人计算机系统按典型配置进行了测试。

2) 本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作受以下两个条件限制: (1) 本设备不会导致有害干扰; (2) 本设备必须接受任何收到的干扰, 包括可能导致异常操作的干扰。

3) 为达到管制目的, 本产品指定有管制型号。此号码不应与市场名称或产品号相混淆。

Boise, Idaho , USA

2006 年 6 月 7 日

只限管制主题:

澳大利亚联系人: Hewlett-Packard Australia Ltd. 的产品管制经理, , 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

欧洲联系人: 当地的 Hewlett-Packard 销售和服务办事处或 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, ,
Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (传真: +49-7031-14-3143)

美国联系人: Hewlett-Packard Company 的产品管制经理, , PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (电话:
208-396-6000)

安全声明

激光安全

美国食品和药物管理局所属的设备与放射保健中心 (CDRH) 对 1976 年 8 月 1 日以后制造的激光产品实施了一系列的规范要求，所有在美国上市的产品都必须遵守此规范。根据 1968 年的健康和安全辐射控制法案，美国卫生署 (DHHS) 依照其放射性性能标准将本设备定为“1 类”激光产品。由于本设备内部的辐射完全限制在保护机壳与外层护盖中，因此在用户正常操作期间激光束不会外泄。



警告！ 如果未按本用户指南中的规定而擅自使用控制器、进行调节或执行操作可能会使操作员受到辐射。

加拿大 DOC 规则

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

VCCI 声明（日本）

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

电源线声明（日本）

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

EMI 声明（韩国）

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

芬兰激光声明

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparät

HP LaserJet P3005, P3005d, P3005n, P3005dn, P3005x, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet P3005, P3005d, P3005n, P3005dn, P3005x - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

E 处理内存和打印服务器卡

本部分介绍设备的内存功能，并提供扩展内存的操作步骤。

- [概述](#)
- [安装内存](#)
- [检查 DIMM 安装](#)
- [保存资源（永久资源）](#)
- [为 Windows 启用内存](#)
- [使用 HP Jetdirect 打印服务器卡](#)

概述

设备提供一个双列直插式内存模块 (DIMM) 插槽，以通过以下项目升级设备：

- 更多设备内存 — 可使用 32、48、64、128 和 256 MB 的 DIMM。
- 基于 DIMM 的其它设备语言和设备选项。

有关订购信息，请参阅[订购部件、附件和耗材](#)。



注意 以前的 HP LaserJet 设备所用的单列直插式内存模块 (SIMM) 与本设备不兼容。

设备还有一个 EIO 插槽，可用于扩展设备的网络功能。通过附加的网络连接（如无线打印服务器、网卡或者用于串行或 AppleTalk 连接的连接卡），可借助 EIO 插槽升级设备。



注意 一些 HP LaserJet P3005 系列设备还附带了网络设备。除了设备中内置的网络功能外，也可利用 EIO 插槽提供网络功能。

要查找设备上安装的内存量或 EIO 插槽中安装的部件，请打印配置页。请参阅[使用信息页](#)。

安装内存

如果您经常打印复杂图形或 PostScript (PS) 文档，或者使用许多下载的字體，則可能需要添加設備內存。添加的內存還可使您更加靈活地支持作業存儲功能（如快速復制）。

安裝設備內存




小心 靜電會導致 DIMM 損壞。拿取 DIMM 時，請戴上防靜電腕帶，或者經常觸摸 DIMM 防靜電包裝的表面，然後再接觸設備的裸金屬部分。


HP LaserJet P3005 設備附帶了一個 DIMM 插槽。如果需要，可用內存量更大的 DIMM 替換安裝在插槽中的 DIMM。

如果尚未進行上述操作，請先打印一配置頁，以查明設備中安裝的內存量，然後再添加更多內存。請參閱[使用信息頁](#)。


1. 打印配置頁後，關閉設備電源，然後斷開電源線。




2. 斷開所有的接口電纜。




3. 利用以下方法卸下右侧面板：将该面板朝设备后部滑动，直到滑离设备。




4. 拉动金属槽片，打开装卸盖。




5. 从防静电包装中取出 DIMM。




△ 小心 为减少静电造成损坏的可能性，在拿取 DIMM 之前一定要始终带着静电释放 (ESD) 腕带或触摸防静电包装的表面。




6. 握住 DIMM 的两边，将 DIMM 上的凹口与 DIMM 插槽对齐。（检查是否打开了 DIMM 插槽两边的锁。）




7. 将 DIMM 对正按入插槽，然后用力按压。请确保 DIMM 两侧的锁均卡入到位。




注意 要卸下 DIMM，首先要将锁解开。




8. 合上装卸盖，然后用力按压，直至其卡入到位。



9. 要重新装上右侧面板，请将对准箭头对齐，然后向设备前部滑动该面板，直到其锁定到位。



10. 重新连接接口电缆和电源线。



11. 打开设备电源。

检查 DIMM 安装

安装 DIMM 后，应确保安装成功。

检查是否正确安装了 DIMM

1. 打开设备电源。在设备完成启动后，检查设备就绪指示灯是否亮起。如果显示错误消息，则 DIMM 可能安装错误。请参阅[控制面板消息](#)。
2. 打印一页配置页（请参阅[使用信息页](#)）。
3. 检查配置页的内存部分，并将其与安装内存前打印的配置页进行比较。如果内存量未增加，则 DIMM 可能未正确安装，或是 DIMM 本身有缺陷。请重新安装。如有必要，请安装另一个 DIMM。



注意 如果您已安装设备语言（个性），请检查配置页中的“Installed Personalities and Options”（安装的个性和选件）部分。该部分应列出新的设备语言。

保存资源（永久资源）

有时，下载至设备的实用程序或作业可能会包含资源（如字体、宏或模式）。在内部被标记为永久内容的资源会一直保存在设备内存中，直至设备关闭。

如果您要利用页面描述语言 (PDL) 功能将资源标记为永久内容，则需遵循以下准则。有关技术详情，请参阅用于 PCL 或 PS 的相应 PDL 参考资料。

- 仅在打开设备电源时要求资源必须处于内存中的情况下，才将资源标记为永久资源。
- 仅在开始打印作业而不是正在打印时，才将永久资源发送至设备。



注意 在设备正在打印时过度使用永久资源或下载这些资源，可能会影响设备性能或打印复杂页面的能力。

为 Windows 启用内存


1. 在**开始菜单**上，依次单击**设置**、**打印机或打印机和传真**。
2. 选择此设备，然后选择**属性**。
3. 在**配置**选项卡上，单击**其它**。
4. 在**内存总量**字段中，键入或选择目前安装的内存总量。
5. 单击**确定**。
6. 转至[检查 DIMM 安装](#)。

使用 HP Jetdirect 打印服务器卡

按以下步骤安装或取出 EIO 卡。


安装 HP Jetdirect 打印服务器卡

1. 关闭设备电源。
2. 卸下设备背面 EIO 插槽上的两个螺丝和盖板。




注意 请勿将螺丝和盖板丢掉。请将其妥善保管以备将来卸下 EIO 卡后使用。

3. 将 EIO 安装到 EIO 插槽中，并将螺丝拧紧。



4. 将网线连接至 EIO 卡。



5. 打开设备电源并打印配置页，检验设备是否可识别新的 EIO 设备。请参阅[使用信息页](#)。



注意 打印配置页时，也将打印包含网络配置信息和状态信息的 HP Jetdirect 配置页。

取出 HP Jetdirect 打印服务器卡

1. 关闭设备电源。
2. 从 EIO 卡断开网线连接。
3. 拧松 EIO 卡上的两个螺丝，然后将 EIO 卡从 EIO 插槽中取下。
4. 将 EIO 插槽上的盖板放到设备背面。插入并拧紧两个螺丝。
5. 打开设备电源。

词汇

BOOTP “Bootstrap 协议”的缩写，一种被计算机用于查找自身 IP 地址的因特网协议。

DHCP “动态主机配置协议”的缩写。连接到网络的单个计算机或外围设备可使用 DHCP 找到自身的配置信息，包括 IP 地址。

DIMM “双列直插式内存模块”的缩写。一块容纳内存芯片的小型电路板。

EIO “增强型输入/输出”的缩写。用于为 HP 设备添加打印服务器、网络适配器、硬盘或其它插件的硬件接口。

HP Easy Printer Care software 提供从计算机桌面跟踪和维护设备的功能的软件。

HP Jetdirect 用于网络打印的 HP 产品。

HP Web Jetadmin HP 已注册商标的基于 Web 的设备控制软件，您可以在计算机上使用它来管理连接至 HP Jetdirect 打印服务器的任何外围设备。

I/O “输入/输出”的缩写，指计算机端口设置。

IPX/SPX “因特网分组交换/顺序分组交换”的缩写。

IP 地址 分配给网络计算机设备的唯一编号。

PCL “打印机控制语言”的缩写。

PJL “设备作业语言”的缩写。

PostScript 已注册过商标的页面描述语言。

PostScript 仿真 用于仿真 Adobe PostScript 的软件，Adobe PostScript 是一种用来描述打印页面外观的编程语言。此设备语言在许多菜单里都显示为“PS”。

PPD “PostScript 设备描述”的缩写。

RAM “随机存取存储器”的缩写，一种计算机存储器，用于存储可以更改的数据。

ROM “只读存储器”的缩写，一种计算机存储器，用于存储不可更改的数据。

TCP/IP 一种已成为全球通信标准的因特网协议。

半色调图案 半色调图案使用不同墨点尺寸来产生连续色调的图像，如照片。

重现 生成文本或图形的过程。

单色 黑白。没有彩色。

个性 设备或设备语言的特征或特性。

固件 存储在设备只读存储器内的程序设计指令。

光栅图像 由点组成的图像。

耗材 设备所使用并且必须更换的材料。此设备的耗材是打印碳粉盒。

灰度级 各种灰色色调。

校准 设备进行内部调整以产生最佳打印质量的过程。

介质 设备打印图像所用的纸张、标签、投影胶片或其它材料。

控制面板 包含按钮和显示屏幕的设备区域。使用控制面板来设置设备，并获得有关设备状态的信息。

默认 硬件或软件的常规或标准设置。

内存标记 具有特定地址的内存分区。

热凝器 通过加热将碳粉熔合在打印介质上的组件。

设备驱动程序 计算机用于访问设备功能的软件程序。

双面打印 一种允许在纸张的两面进行打印的功能。也称为“两面打印”。

双向通信 双向数据传输。

碳粉 一种黑色或彩色的细微粉末，可在打印介质上形成图像。

外围设备 一种与计算机一起工作的辅助设备，例如设备、调制解调器或存储系统。

网络 通过电话线或其它工具互相连接而成的计算机系统，可以共享信息。

网络管理员 管理网络的人员。

像素 “图像元素”的缩写，是指屏幕上显示图像区域的最小单元。

选配器 一种使您可以选择设备的 Macintosh 附件。

页面缓存 设备临时内存，在设备创建页面图像时用于存储页面数据。

纸槽 容纳已打印页面的容器。

纸盘 容纳空白介质的容器。

转印装置 一种黑色的塑料带，可将介质送入设备并将碳粉从打印碳粉盒转印到介质上。

字体 一套完整的字母、数字和符号集字样。

索引

符号/编号

3 孔打孔纸
热凝器模式 24
500 页纸盘. 请参阅纸盘 3

A

A4
支持的尺寸 54
A4 纸张设置 22, 23
A5
支持的尺寸 54
AppleTalk 设置 29, 44
安全声明 167
安装
EIO 卡 178
内存 (DIMM) 171
安装程序, Windows 11
按键, 控制面板 15
按钮, 控制面板 15

B

B5
支持的尺寸 54
Bonjour 设置 85
白线或白点, 问题解决 132
斑点, 问题解决 127, 133
帮助按钮, 控制面板 15
帮助, 显示如何操作菜单 18
包含电池 164
包装设备 153
保存资源, 内存 176
保留, 作业
打印 76
检索作业菜单 19
删除 76
设置 26
保修
产品 149
打印碳粉盒 150

延长 153
转印装置和热凝器 150
报废丢弃 164
边距
legal 纸, 问题解决 141
设置 24
信封 51
变形字符, 问题解决 130
标签
规格 51
热凝器模式 24
支持的类型 55
装入 61
并行电缆
部件号 146
长度, 最大 40
并行端口
包括 2
定位 6
连接 40
并行缓存溢出错误 106
并行通信, 设置 28
波形纸张, 问题解决 99, 131
部件号
EIO 卡 145
打印碳粉盒 145
电缆 145
附件 145
内存 145
部件, 订购 144

C

Courier 字体设置 22
材料安全数据表 (MSDS) 165
材料限制 164
菜单图 20
菜单图, 打印 78
菜单已锁定 112

菜单, 控制面板
I/O 28
打印 22
打印质量 24
访问 15, 17
复位 29
检索作业 19
拒绝访问 112
配置设备 22
系统设置 26
显示如何操作 18
信息 20
诊断 30
纸张处理 21
操作环境
规格 159
草稿质量打印 25
测试 30
插入或合上纸盘消息 111
重磅纸
热凝器模式 24
使用准则 52
支持的类型 55
装入 61
重复缺陷, 问题解决 130, 134
重新包装设备 153
查找其它打印机窗口, HP 工具箱 81
产品号
介质, HP 146
超时设置
I/O 28
休眠模式 26, 33
暂存作业 26
尺寸不匹配错误 115
出纸槽. 请参阅纸槽
处理器速度 3
传输不正确 106
传输错误 106

串行缓存溢出错误 106
串行数据错误 106
垂直间距, 设置默认值 23
词汇 181

磁盘

EIO 插槽 170
安装 178
取出 179
文件目录, 打印 20

次日现场服务 153

粗糙纸 24

存储

信封 51, 56

存储, 作业

Macintosh 设置 85
打印 76
检索作业菜单 19
删除 76
设置 26

存放

打印碳粉盒 87
纸张 56

错误消息

Windows 136
按字母顺序排列的列表 112
电子邮件警报 79, 86
警报设置, HP 工具箱 80
类型 102
设置 27, 34
事件记录 30
数字列表 103
指示灯, 控制面板 15

D

DIMM

安装 171
不支持的错误 107
部件号 145
访问 5
可用类型 170
验证安装 175

DLC/LLC 设置 29, 44

dpi, 设置 25, 85

打假热线 88

打孔纸

热凝器模式 24

打印菜单 22

打印过浅

设置碳粉浓度 25

打印机驱动程序. 请参阅驱动程序

打印机型号, 功能比较 2

打印机语言

错误 113
设置 27
自动切换 34

打印碳粉盒

EconoMode 25, 87
保修 150
不足 27, 35
部件号 145
存放 87
非 HP 87
更换 89
更换时间间隔 87
功能 3
耗尽 27, 35
回收利用 163
鉴别 88
浓度设置 25
卡纸, 清除 119
通过内嵌式 Web 服务器订购 83
原装 HP 87
状态消息 15
状态, 用 HP 工具箱查看 80

打印文档在 67

打印颜色浅

问题解决 127

打印已停止 96, 111

打印质量

白色斑点 133
白线 132
斑点 127
变形字符 130
重复缺陷 130
重复图像 134
打印颜色浅 127
丢字 128
分散的线条 133
环境 125
灰色背景 128
介质 125
模糊 134
卡纸, 后 125
设置 25
松散的碳粉 129
胎迹 133
碳粉污迹 129
图像缺陷 125

问题解决 125

线条 128

打印质量菜单 24

打印作业

保留 26
不打印, 问题解决 96
未正确格式化 97
已停止, 问题解决 96
代码 CRC 错误 112
第一页
空白 68
使用不同纸张 68, 72

电缆

USB, 连接 41
并行, 连接 40
部件号 146

电气规格 157

电压规格 157

电源规格 157

电源开关, 定位 5

电子邮件警报 79, 86

顶部出纸槽

打印至 63
定位 5
已满消息 111

订购

部件号 145
介质, HP 146
通过内嵌式 Web 服务器订购耗材 83
用 HP 工具箱订购耗材 80

定位设置 24

丢弃, 报废 164

丢字, 问题解决 128

端口

LPT 错误消息 136
USB 41
包括 2
并行 40
定位 6
解决 Macintosh 问题 138
支持的 3

多用途纸盘. 请参阅纸盘 1

E

Easy Printer Care 软件 11, 80

EconoMode 设置 25, 87

EIO 卡

安装 178
部件号 145

- 插槽 170
- 传输错误 106
- 缓存溢出错误 105
- 取出 179
- 设置 28
- EPS 文件, 问题解决 138
- Ethernet 卡, 部件号 145
- executive
 - 支持的尺寸 54

F

- FastRes 3, 25
- 方向, 页面
 - 默认, 设置 23
- 访问被拒绝 112
- 放大文档 67
- 非 HP 耗材 87, 103, 111
- 非法操作错误 136
- 非预期尺寸或类型错误 106
- 分辨率
 - 功能 3
 - 解决质量问题 125
 - 设置 25, 85
- 分辨率增强技术 (REt) 25, 85
- 芬兰语激光安全声明 167
- 份数, 默认数量 22
- 份数, 设置默认 22
- 封页 68, 72
- 服务
 - HP 授权经销商 151
 - 重新包装设备 153
- 服务协议 153
- 符号集 23
- 辅助功能 4
- 附件
 - 部件号 145
 - 订购 144
 - 可用 3
- 复位菜单 29

G

- 个性
 - 设置 27
 - 自动切换 34
- 更换打印碳粉盒 89
- 工厂默认设置, 恢复 29
- 工具箱. 请参阅 HP 工具箱
- 功能 2, 3
- 固定存储器错误 108
- 固件更新, Macintosh 85

- 固件升级错误 109, 110, 112
- 故障排除
 - 警报设置窗口, HP 工具箱 80
- 光泽纸
 - 支持的类型 55
 - 装入 61
- 规格
 - 标签 51
 - 操作环境 159
 - 电气 157
 - 功能 3
 - 介质 54
 - 声音 158
 - 投影胶片 51
 - 物理 156
 - 信封 50
 - 支持的介质尺寸 54
 - 支持的纸张类型 55
 - 纸张 49, 50
 - 纸张类型 48

H

- HP Easy Printer Care 软件 11, 80
- HP Instant Support Professional Edition (ISPE) 151
- HP Jetdirect 打印服务器
 - 安装 178
 - 部件号 145
 - 错误 109
 - 配置 45
 - 设置 29
 - 卸下 179
 - 型号包括 2
- HP Printer Utility 85
- HP Printer Utility, Macintosh 9, 85
- HP SupportPack 153
- HP Web Jetadmin 10, 84
- HP 打假热线 88
- HP 工具箱
 - 打开 80
 - 选项 80
 - 支持的浏览器 11
- HP 介质, 订购 146
- HP 客户服务 151
- HP 驱动程序预配置 8
- HP 授权经销商 151
- 韩国 EMI 声明 167

耗材

- 电子邮件警报 79
- 订购 144
- 非 HP 87, 103, 111
- 更换打印碳粉盒 89
- 更换时间间隔 87
- 回收利用 163
- 假冒品 88
- 鉴别 88
- 内存错误 103
- 通过内嵌式 Web 服务器订购 83
- 用 HP 工具箱订购 80
- 状态页, 打印 20, 78
- 状态, 使用 HP Printer Utility 查看 85
- 状态, 使用内嵌式 Web 服务器查看 82
- 状态, 用 HP 工具箱查看 80
- 耗材防伪 88
- 耗材状态
 - 控制面板消息 15
- 横向
 - 设为默认值 23
- 后出纸槽
 - 打印到 64
 - 定位 5
- 环境管理计划 163
- 缓存溢出错误 105
- 唤醒时间, 设置 27
- 灰色背景, 问题解决 128
- 恢复, 卡纸 36
- 恢复默认设置 29
- 恢复, 卡塞 28, 117
- 回车键, 设置 23
- 回收利用 163

I

- I/O 菜单 28
- I/O 缓存溢出错误 106
- INFLATE 故障 109
- Instant Support Professional Edition (ISPE) 151
- IPX/SPX 设置 29, 44
- IP 地址
 - Macintosh, 问题解决 137
 - 显示 26, 32

J

- Jetadmin, HP Web 10, 84

Jetdirect 打印服务器

- 安装 178
- 部件号 145
- 错误 109
- 配置 45
- 设置 29
- 卸下 179
- 型号包括 2

激光安全声明 167

技术支持

- Linux 140
- 重新包装设备 153
- 在线 151

加拿大 DOC 规则 167

假冒耗材 88

检索作业菜单 19

结算单

- 支持的尺寸 54

介质

- A4 设置 22, 23
- HP, 订购 146
- 存放 56
- 第一页 68, 72
- 非预期尺寸或类型错误 106
- 规格 49, 50, 54
- 解决纸盘问题 99
- 卷曲 99, 131
- 两面打印 54
- 每张打印页数 68, 72
- 默认尺寸, 设置 22
- 起皱 132
- 倾斜 131
- 特殊, 装入 61
- 文档尺寸, 选择 67
- 问题解决 125
- 显示如何操作菜单 18
- 选择 48
- 用量信息页 20
- 支持的尺寸 54
- 支持的类型 55
- 纸盘设置 21
- 纸盘选择 26, 33, 62
- 装入纸盘 1 57
- 装入纸盘 2 59
- 自定义尺寸 22, 67

进纸盘. 请参阅纸盘

禁用

- AppleTalk 44
- DLC/LLC 44

IPX/SPX 44

网络协议 43

警报设置窗口, HP 工具箱 80

警报, 电子邮件 79, 86

警告设置 27

就绪指示灯 15

卷曲的页面 131

卷曲纸张, 问题解决 99, 131

K

开关, 定位 5

可清除警告设置 27, 34

客户支持

HP Printer Utility 页面 85

Linux 140

重新包装设备 153

内嵌式 Web 服务器链接 83

在线 151

空白控制面板 95

空白页

打印 68

禁止 23

问题解决 100

控制面板

I/O 菜单 28

按钮 15

菜单 17

打印菜单 22

打印质量菜单 24

定位 5

访问被拒绝 112

复位菜单 29

检索作业菜单 19

可清除警告设置 27

配置设备菜单 22

清洁页, 打印 92

日期/时间设置 26

设置 8, 14, 32

问题解决 95

系统设置菜单 26

显示屏 15

显示如何操作菜单 18

消息, 按字母顺序排列的列表 112

消息, 类型 102

消息, 数字列表 103

信息菜单 20

语言, 选择 37

语言, 选择 28

诊断菜单 30

纸张处理菜单 21

指示灯 15

快速复制作业 26

快速设置 66

宽 A4 设置 23

L

legal

支持的尺寸 54

legal 纸, 裁切边距 141

letter

支持的尺寸 54

letter 纸张, 取代 A4 设置 22

Linux 驱动程序 7, 140

LPT 错误消息 136

类型不匹配消息 115

立即更新功能, 驱动程序 8

联系 HP 151

两面打印

Macintosh 设置 85

说明 69

问题解决 100

显示如何操作菜单 18

用量信息页 20

装订边设置 22

装入纸张 73

M

Macintosh

AppleTalk 44

AppleTalk 设置 29

HP Printer Utility 85

USB 卡, 问题解决 138

驱动程序设置 9, 72

驱动程序, 问题解决 137

软件 9

软件组件 11

删除软件 10

问题, 问题解决 137

支持 152

支持的操作系统 7

支持的驱动程序 7

慢速打印, 问题解决 96, 99

没有反应, 问题解决 100

每分钟打印页数 2

每张打印多页 68, 72

每张页数 68, 72

每周现场服务 153

模糊打印, 问题解决 134

默认设置, 恢复 29

默认网关, 设置 43

N

n-up 打印 68, 72

内部时钟错误 103

内存

RAM 磁盘错误 109

RAM 磁盘设置 28, 36

安装 DIMM 171

包括 2, 9

不支持的 RAM 错误 107

不足 105, 112

部件号 145

耗材错误 103

升级 170

为磁盘杀毒 114

验证安装 175

永久资源 176

自动配置 8

内嵌式 Web 服务器 10, 82

能源规格 157

浓度

设置 25, 85

问题解决 127

O

欧盟, 废物处理 165

P

PCL 驱动程序 7

PCL 字体列表, 打印 20

PCL, 设置为设备语言 27

PDF 错误页 23

PostScript

设置为设备语言 27

问题解决 141

PostScript 错误页

设置 23

问题解决 96

PostScript 打印机说明 (PPD) 文件

包括 9

问题解决 137

PPD

包括 9

问题解决 137

ProRes 3

PS 错误页

设置 23

问题解决 96

PS 仿真驱动程序 7

PS 字体列表, 打印 20

PS, 设置为设备语言 27

配置设备菜单 22

配置页

Macintosh 85

打印 78

问题解决 95

Q

卡片纸

热凝器模式 24

使用准则 52

支持的尺寸 55

装入 61

卡塞

恢复设置 28

卡纸

常见原因 116

出纸槽, 清除 120

错误消息 104

打印碳粉盒区域, 清除 119

打印质量 125

电子邮件警报 79

恢复 117

恢复设置 36

频繁 123

双面打印机, 清除 122

位置 117

显示如何操作菜单 18

纸盘, 清除 118

嵌入式 I/O 传输错误 106

嵌入式 I/O 缓存溢出错误 106

倾斜的页面 131

清洁

外部 92

清洁页 25

驱动程序

Macintosh 设置 72

Macintosh, 问题解决 137

Windows 设置 66

包括 3

快速设置 (Windows) 66

立即更新 8

设置 8, 9, 32

维修选项卡 71

预配置 8

预置 (Macintosh) 72

支持的 7

支持的操作系统 7

取代 A4/letter 22

R

RAM 磁盘

错误 109

设置 28, 36

REt (分辨率增强技术) 25, 85

RFU 装载错误 110

热凝器

安装消息 111

保修 150

错误 107

模式 24

日本 VCCI 声明 167

日期, 设置 26, 103

软件

HP Easy Printer Care 11

HP Printer Utility 85

HP Web Jetadmin 10

HP 工具箱 80

Macintosh 9, 11

Windows 11

内嵌式 Web 服务器 10

驱动程序 7

设置 8, 32

网站 7

卸载 Macintosh 10

支持的操作系统 7

S

SIMM, 不兼容 170

Spool32 错误 136

SupportPack, HP 153

删除 Macintosh 软件 10

设备比较 2

设备环境

规格 159

问题解决 125

设备列表, HP 工具箱 80

设备语言

错误 113

设置 27

自动切换 34

设备状态, HP 工具箱 81

设置

恢复默认 29

控制面板 14, 32

快速设置 (Windows) 66

驱动程序 9

驱动程序预置 (Macintosh) 72

优先级 8

设置选项卡, 内嵌式 Web 服务器 83
调整文档大小 67
深度, 设置 25
升级内存 170
声音规格 158
湿度
 规格 159
 问题解决 125
时间, 设置 26, 103
时钟错误 103
使用不同纸张/封面 68
事件记录 30
手动进纸
 设置 22, 26
 消息 113
授权经销商 151
输出质量. 请参阅打印质量
数据传输设置 28
数据指示灯 15
双面打印
 Macintosh 设置 85
 说明 69
 问题解决 100
 显示如何操作菜单 18
 用量信息页 20
 装订边设置 22
 装入纸张 73
双面打印机
 Macintosh 设置 85
 打印 73
 卡纸, 清除 122
 设置 22
 使用 69
 送纸道测试 30
 问题解决 100
 显示如何操作菜单 18
 用量信息页 20
双面, 打印
 显示如何操作菜单 18
 用量信息页 20
双面, 打印在
 Macintosh 设置 85
 说明 69
 问题解决 100
 装订边设置 22
 装入纸张 73
双向通信设置 28
水印 67
松散的碳粉, 问题解决 129

送纸道测试 30
速度
 分辨率设置 25
 每分钟打印页数 2
 数据传输设置 28
 问题解决 94, 96, 99
缩放文档 67
缩小文档 67
锁定资源, Macintosh 85

T
TCP/IP 参数, 手动配置 42
胎迹, 问题解决 133
碳粉
 EconoMode 25, 87
 不足 27, 35
 耗尽 27, 35
 浓度设置 25, 85
 输出质量, 问题解决 129
碳粉不足 27, 35
碳粉耗尽 27, 35
碳粉盒
 EconoMode 25, 87
 保修 150
 不足 27, 35
 部件号 145
 存放 87
 非 HP 87
 更换 89
 更换时间间隔 87
 功能 3
 耗尽 27, 35
 回收利用 163
 鉴别 88
 浓度设置 25
 卡纸, 清除 119
 通过内嵌式 Web 服务器订购 83
 原装 HP 87
 状态消息 15
 状态, 用 HP 工具箱查看 80
碳粉污迹, 问题解决 129
停止按钮 15
停止打印, 问题解决 96, 111
通信设置 28
投影胶片
 HP, 订购 148
 规格 51
 热凝器模式 24

支持的尺寸 55
装入 61
图像重复, 问题解决 134
图像缺陷, 问题解决 125

U
UNIX
 回车键设置 23
USB 存储设备错误 110
USB 电缆, 产品号 146
USB 端口
 包括 2
 定位 6
 解决 Macintosh 问题 138
 连接 41
 支持的 3
USB 缓存溢出错误 105

W
Windows
 错误消息, 问题解决 136
 驱动程序设置 9, 66
 软件组件 11
 支持的操作系统 7
 支持的驱动程序 7
网关, 设置默认 43
网络
 AppleTalk 44
 HP Jetdirect 打印服务器, 型号
 包括 2
 HP Web Jetadmin 84
 IP 地址 42
 Macintosh 设置 85
 端口, 定位 6
 解决打印问题 135
 禁用协议 43
 默认网关 43
 配置 42
 设置 29
 子网掩码 42
网络选项卡, 内嵌式 Web 服务器 83
网站
 HP Easy Printer Care 11
 HP Web Jetadmin, 下载 84
 Linux 支持 7, 140
 Macintosh 客户支持 152
 材料安全数据表 (MSDS) 165
 打假报告 88
 订购耗材 144

- 客户支持 151
 - 软件, 下载 7
 - 纸张规格 49, 50
 - 为磁盘杀毒 114
 - 维护协议 153
 - 维修选项卡 71
 - 温度规格 159
 - 文本, 问题解决
 - 变形字符 130
 - 乱码 100
 - 模糊 134
 - 文件目录, 打印 20, 78
 - 文件上传, Macintosh 85
 - 问题解决
 - EPS 文件 138
 - legal 纸 141
 - Linux 140
 - Macintosh 问题 137
 - PostScript 问题 141
 - PS 错误 96
 - Windows 错误消息 136
 - 白色斑点 133
 - 斑点 127
 - 重复缺陷 130
 - 重复图像 134
 - 打印 96, 100
 - 打印颜色浅 127
 - 电子邮件警报 79, 86
 - 丢字 128
 - 分散的线条 133
 - 环境 125
 - 灰色背景 128
 - 检查清单 94
 - 介质 125
 - 卷曲纸张 99, 131
 - 空白页 100
 - 控制面板显示 95
 - 控制面板消息, 数字 103
 - 控制面板消息, 字母 112
 - 慢速打印 96, 99
 - 模糊打印 134
 - 配置页打印 95
 - 卡纸 117, 123
 - 倾斜的页面 131
 - 事件记录 30
 - 输出质量 125
 - 双面打印 100
 - 速度 94
 - 胎迹 133
 - 碳粉污迹 129
 - 图像缺陷 125
 - 网络打印 135
 - 文本 100
 - 文本质量 130, 134
 - 显示如何操作菜单 18
 - 线条 128, 132
 - 消息, 类型 102
 - 折皱纸 132
 - 纸盘 99
 - 纸盘选择 98
 - 字体 141
 - 污点, 问题解决 127, 133
 - 无汞产品 164
 - 无系统错误 108
 - 物理规格 156
- X**
- 系统设置菜单 26
 - 下载软件 7
 - 显示如何操作菜单 18
 - 现场服务协议 153
 - 线条, 问题解决 128, 132, 133
 - 消息
 - Windows 136
 - 按字母顺序排列的列表 112
 - 电子邮件警报 79, 86
 - 警报设置, HP 工具箱 80
 - 类型 102
 - 设置 27, 34
 - 事件记录 30
 - 数字列表 103
 - 指示灯, 控制面板 15
 - 卸载 Macintosh 软件 10
 - 信封
 - 边距 51
 - 存储 51, 56
 - 规格 50
 - 默认尺寸, 设置 22
 - 起皱, 问题解决 132
 - 支持的尺寸 54
 - 支持的类型 55
 - 装入 61
 - 信头纸
 - 热凝器模式 24
 - 装入 61
 - 信息菜单 20
 - 信息选项卡, 内嵌式 Web 服务器 82
 - 信息页 78
 - 行间距, 设置默认值 23
- Y**
- 延长保修期 153
 - 页面方向
 - 默认, 设置 23
 - 页面太复杂错误 105
 - 一般性保护错误异常 OE 136
 - 一致性声明 166
 - 永久资源 176
 - 用量信息页 20
 - 用量信息页, 打印 78
 - 优先级, 设置 8
 - 有折痕的纸张, 问题解决 132
 - 右侧面板, 定位 5
 - 语言
 - 错误 113
 - 语言, 控制面板 37
 - 语言, 控制面板 28
 - 语言, 设备
 - 错误 113
 - 设置 27
 - 自动切换 34
 - 预打印纸
 - 热凝器模式 24
 - 预配置, 驱动程序 8
 - 预先打孔纸
 - 热凝器模式 24
 - 预置 (Macintosh) 72
 - 圆点, 问题解决 127, 133
- Z**
- 在线支持 151
 - 暂存作业
 - 打印 76
 - 检索作业控制面板菜单 19
 - 删除 76
 - 设置 26
 - 噪音规格 158
 - 粘性标签. 请参阅 标签
 - 折皱纸, 问题解决 132
 - 诊断菜单 30
 - 支持
 - HP Printer Utility 页面 85
 - Linux 140
 - 重新包装设备 153

- 内嵌式 Web 服务器链接 83
- 在线 151
- 支持的操作系统 7
- 支持的浏览器, HP 工具箱 11
- 支持选项卡, HP 工具箱 80
- 直流控制器错误 107
- 直通送纸道 64
- 纸槽, 输出
 - 定位 5
 - 卡纸, 清除 120
 - 送纸道测试 30
 - 选择 63
 - 已满消息 111
 - 纸张卷曲, 问题解决 99
- 纸盘
 - Macintosh 设置 85
 - 包括 2
 - 操作不可用错误 112
 - 插入或合上消息 111
 - 尺寸不匹配错误 115
 - 打开 115
 - 定位 5
 - 定位设置 24
 - 非预期尺寸或类型错误 106
 - 类型不匹配消息 115
 - 类型和尺寸消息 114
 - 卡纸, 清除 118
 - 设置 21
 - 使用消息 112
 - 手动进纸设置 22
 - 双面打印 70, 73
 - 送纸道测试 30
 - 为空 115
 - 问题解决 98, 99
 - 显示如何操作菜单 18
 - 选择 26, 33, 62
 - 支持的纸张尺寸 54
 - 支持的纸张类型 55
 - 装入消息 115
 - 装入纸张 57
 - 状态, 用 HP 工具箱查看 80
 - 自定义尺寸设置 22
- 纸盘 1
 - 打印从 26, 33, 59, 62
 - 定位 5
 - 卡纸, 清除 118
 - 设置 21
 - 手动进纸设置 22
 - 问题解决 98, 99
- 装入 57
- 自定义尺寸设置 22
- 纸盘 2
 - 打印从 26, 33, 62
 - 定位 5
 - 卡纸, 清除 118
 - 设置 21
 - 问题解决 98, 99
 - 装入 59
- 纸盘 3
 - 部件号 145
 - 打印从 26, 33, 62
 - 卡纸, 清除 118
 - 设置 21
 - 问题解决 98, 99
 - 物理规格 156
- 纸张
 - A4 设置 22, 23
 - HP, 订购 146
 - 存放 56
 - 第一页 68, 72
 - 非预期尺寸或类型错误 106
 - 规格 49, 50, 54
 - 解决纸盘问题 99
 - 卷曲 99, 131
 - 两面打印 54
 - 每张打印页数 68, 72
 - 默认尺寸, 设置 22
 - 起皱 132
 - 倾斜 131
 - 热凝器模式 24
 - 特殊介质, 装入 61
 - 文档尺寸, 选择 67
 - 问题解决 125
 - 显示如何操作菜单 18
 - 选择 48
 - 用量信息页 20
 - 支持的尺寸 54
 - 支持的类型 55
 - 纸盘设置 21
 - 纸盘选择 26, 33, 62
 - 装入纸盘 1 57
 - 装入纸盘 2 59
 - 自定义尺寸 22, 67
- 纸张处理菜单 21
- 指示灯, 控制面板 15
- 质量. 请参阅打印质量
- 注意指示灯 15
- 转印装置保修 150
- 装订边设置 22
- 装入
 - 非预期尺寸或类型错误 106
 - 显示如何操作菜单 18
 - 纸盘 1 57
 - 纸盘 2 59
- 装入介质
 - 特殊 61
- 装入纸盘消息 115
- 装运设备 153
- 状态
 - HP Printer Utility, Macintosh 85
 - HP 工具箱软件 80
 - 电子邮件警报 79
 - 耗材页, 打印 20
 - 内嵌式 Web 服务器 82
 - 消息, 类型 102
- 状态, 耗材
 - 控制面板消息 15
- 资源保存 176
- 子网掩码 42
- 字符, 变形 130
- 字体
 - Courier 22
 - EPS 文件, 问题解决 138
 - 包括 3
 - 列表, 打印 20, 78
 - 上载 Macintosh 85
 - 设置 23
 - 问题解决 141
 - 永久资源 176
- 自定义
 - 支持的尺寸 54
- 自定义尺寸纸张
 - 驱动程序设置 67
 - 设置 21
 - 纸盘设置 22
- 自动继续设置 27, 35
- 自动配置, 驱动程序 8
- 纵向
 - 设为默认值 23
- 遵守 Engery Star 标准 3
- 作业
 - Macintosh 设置 85
 - 不打印, 问题解决 96
 - 打印存储的 76
 - 检索作业菜单 19
 - 删除存储的 76
 - 未正确格式化 97
 - 已停止, 问题解决 96

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q7812-90934